

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE	(6 places) Cutlass modèle 3A.29 *) (moteur R)	CH 0337 43

Constructeur OLDSMOBILE DIVISION of G M C, Lansing, Michigan (USA)  
 Identification "CUTLASS 3A.29" et "CH 0337 43" sur la plaque de constructeur  
 "3.29R" devant le N° du châssis  
 à droite, à l'intérieur de l'aile  
 à gauche, derrière le pare-brise  
 "R" à gauche, à l'avant sur le bloc, vers la pompe à eau (frappé par l'importateur)  
 Ident. du moteur General Motors Suisse SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Importateur princ. 3K29R6M 121 959 / 3J29R6M 165937 Signes liés dans code du type 3AK29 / 3K29R; ou 3AJ29 / 3J29R.

Châssis	2	Nombre de roues 4 mécanique avec assistance hydraulique	Moteur OLDSMOBILE Type R
Nombre d'essieux			Marque V Type 4
Direction		boîte automatique	Construction B Position avant
Transmission	3	Entrainement sur roues AR	Carburant eau Nombre cylindr. 8
Nombre de vitesse		hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression	Alésage 103.05 Course 85.98
Frein de service		AV= soupape de dosage; AR= limiteur	Cylindrée 5735 CV-Impôt 29.21
Frein auxiliaire		mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV 170 SAE-net à/min 3800
Frein d'arrêt		identique au frein auxiliaire, pédale	Bruit 77 dB/A à/min 3800
Ralentisseur	-		Silencieux 2 pots 355x210x90 / 540x290x120 mm SS)
Contrôle 2 circ.		par différence de pression; lampe-témoin combinée	Mesure des gaz OGE = 1,0 % à 650 t/min / ECE 15 **)
Carrosserie	limousine		Déparaillage OGE = annexe 8, chiffres 3+4 = D
Nombre de portes	4	Indic. vit. km/h	Poids avant 1100 arrière 860 total 1960
Ceintures sécurité	SAE-J-4c +)	Rétroviseur intérieur + gauche	Poids à vide 150 270 420
Cale		Attelage	Charge utile 1250 1130 2280
Antivol		verrouillage de la direction et de la boîte a.v.	Poids total 2468
Nombre de places	6 av 3	centre ar 3	Garantie fabr. HR 78 - 15 HR 78 - 15 (Variantes ++)
Dimensions	Int. ext.	Empattements 2946	Dimens. pneus / / voir
Longueur	5478	/	Ply / bar 1,8 / 1,8
Largeur	1958	/	Charge 1430 1430 remarques)
Hauteur	1415	Voie av 1557 ar 1550	pour V max varie selon la marque, minimum 177 km/h
Porte à faux	lat. av 1137 ar 1395	Voies av / ar /	
		Braquage g 12100 d 12600	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
			Garantie poids remorquable avec frein 908
			Garantie poids remorquable sans frein
			Garantie poids de l'ensemble
			Poids remorquable testé
			Vitesse maximale selon le constructeur 177 km/h
			Vitesse maximale testée
			charge garantie sur le toit 90 kg

<b>Equipement §)</b>	
Feux de route	4/ GUIDE 1A + 2A DOT H75
Feux de croisement	2/ GUIDE 2A DOT H75 (die äusseren)
Feux de position	SAE 76 GUIDE 3A
Feux rouges	74 GUIDE 3A2 SAE (2) I (2) S (2) T
Feux stop	id.
Clinoteurs	SAB 76 GUIDE 3A AV-compl. voir feux rouges
Catadioptrés	AV+AR-compl. et SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	AR-compl. §) et
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ au centre, sous le pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec/mans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY "A" + "F"

#### Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	COLDSMOBILE Cutlass
Homologation N°	CH 0337 43
Carrosserie	limousine
Places total	6 avant 3
Poids à vide	1960 Carburant B
Charge utile	CV-Impôt 29,21
Poids total	2468 Cylindrée 5735

#### Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Motibles : 3AK29 = Cutlass Salon (modèle plus soigné)  
3AJ29 = Cutlass Suprême
- \*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + ) Cintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- ++ ) Variantes de pneus : FR 78 - 15 , AV = 1270 (2,0) / AR = 1270 (2,0), V-max varie selon la marque, minimum 177 km/h ) voies  
GR 78 - 15 , 1300 (1,8) / 1300 (1,8), identique ) in-  
205 HR 15 , 1260 (2,1) / 1260 (2,1), 210 km/h ) changées  
225/70 HR 15, 1280 (2,1) / 1280 (2,1), 210 km/h
- §) Modifications par l'importateur:
  - les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches;
  - les feux rouges/stop/clignoteurs AR sont équipés d'ampoules de 5/18 W (la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière durable et bien visible);
  - les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
  - les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés afin que les clignoteurs AV et AR latéraux puissent être synchronisés;
  - l'emblème OLDSMOBILE sur le capot est admis.
- \$\$) Silencieux : sur demande, 1 pot seulement: 540x290x120 mm; bruit 78 dB/A à 3000 t/min.
- A noter dans le permis de circulation:
  - charge garantie sur le toit 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 9.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules