

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Cutlass	modèle	3AK57	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE	A partir du No de châssis		3K57R7	...	CH 0337 49

Constructeur OLDSMOBILE DIVISION of G. M. C. Lansing (USA)
 Identification "Cutlass 3AK57" et "CH 0337 49" sur la plaquette du constructeur
"3K57R.." devant le No du châssis
 Plaquette constr. sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident du moteur "R" à gauche, à l'avant sur le bloc, près de la pompe à eau (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué 3K57R7M 115 724 Signes fixes dans code du type 3AK57 / 3K57R..

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission boîte automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues AR= limiteur AV= soupape de dosage
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur	OLDSMOBILE	Type	V-8 350 4bbl (R)
Marque	Y	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	88V	Nombre cylindr.	8
Réfrigidia.	103,05	Course	85,98
Alésage	5735	CV-impôt	29,21
Cylindrée	170 SAE-net	à V/min	3800
Puissance en CV	76	dB/A	à V/min 3800
Bruit	l = 535x300x125 mm		
Silencieux	ECE-15		*
Mesure des gaz	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c **) Retroviseur intérieur + gauche
 Cale - Attelege -
 Antivol verrouillage de la direction + boîte q.v.
 Nombre de places l 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 5340 Empattements 2845 /
1940
 Largeur 1410 Voie av 1565 ar 1560
 Hauteur 1140 Voies av
 Porte à faux lat. 1140 ar 1355 Braquage g 11600 d 11900

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1050	820	1870
Charge utile	110	240	350
Poids total	1160	1060	2220
Garantie fabr.	GR 78 - 15	GR 78 - 15	2465
Dimens. pneus	R / 1,8	R / 1,8	(Variantes ***)
Ply / bar	1300	1300	voir
Charge	varie selon la marque, minimum 177 km/h		
pour V max			
Garantie poids remorquable avec frein			1779
Garantie poids remorquable sans frein			454
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			177 km/h
Vitesse maximale testée			177 km/h
Charge garantie sur le toit			90 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

§) Equipement

Foux de route 4 SEALED BEAM, 2/ 1A DOT H., + 2/ 2A DOT H.,

Foux de croisement 2/ SEALED BEAM 2A DOT H.. (extérieurs)

Foux de position DOT IP 77 GUIDE 3A

Foux rouges A(2)I(2)S(2)T 77 GUIDE 3A2DOT

Foux stop A(2)I(2)S(2)T 77 GUIDE 3A2DOT

Cliqnoteurs av DOT IP 77 GUIDE 3A, AV= SAE AP276, voir feux rouges

Catadioptrcs av AV + AR SAE A-68 DOT

Foux de gabarit av AR= SAE AP276

Foux complémet.

Eclairage plaque 1/ au centre du pare-chocs

Essau-e-glace 2/ balais avec/GM lave-glace

Avertisseurs DELCO REXY "A" + "F"

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du Voiture de tourisme

Véhicule

Marque et type OLDSMOBILE Cutlass

Homologation

N° CH 0337 49

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 1870 Carburant B

Charge utile CV-impôt 29,21

Poids total 2455 Cylindrée 5735

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- ***) Variante de pneus : HR 78 - 15 AV 1430 (1,8) AR 1430 (1,8) V-max. varie selon la marque, minimum 177 km/h
 FR 78 - 15 1270 (2,0) 1270 (2,0) 177 km/h
 205 HR 15 1260 (2,1) 1260 (2,1) 210 km/h
 225/70 HR 15 1280 (2,1) 1280 (2,1) 210 km/h.

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules orange des feux de position sont remplacées par des blanches;
- les feux de gabarit AV doivent être débranchés afin que les cliqnoteurs AV et AV latéraux fonctionnent simultanément;
- des catadioptrcs complémentaires SAE-A-68 DOT doivent être montés sur le pare-chocs;
- l'emblème OLDSMOBILE sur le capot est admis;
- le catalyseur dans son état original peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
 Studen, 01.11.76

Homologation fédérale des types de véhicules