

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication O L D S M O B I L E	Type Cutlass Salon Brougham modèle 3AJ09 ou 3AJ87 (5 places)	Fiche d'homologation N° CH 0337 55
--	--	---	---------------------------------------

Constructeur Identification	OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)		
	"Cutlass 3AJ09" (4 portes)	"Cutlass 3AJ87" (2 portes)	"CH 0337 55" sur la plaquette du constructeur
	"3J09H.." ou "3J87H.." devant le No du châssis		
Plaquette constr. N° du châssis	sous le capot, à droite, en haut sur la traverse du radiateur à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	" 50 " à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	3J09HSM406780/3J87HSM410203	Signes fixes dans code du type	3AJ09 / 3J09H.. ou 3AJ87 / 3J87H..

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur les roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	CHEVROLET	Type	V8-305 4bbl(H)
Construction	Y	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidis.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	94,89	Course	88,39
Cylindrée	4998	CV-impôt	25,45
Puissance en CV	160 SAE-net	à U/min	4000
Bruit à proximité 81	dB(A) à U/min	3000	*)
Silencieux	1 pot 560x250x140 mm + catalyseur		
Mesure des gaz	ECE-15; 1,25 % à 710 t/min **)		
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 genre D		

Carrosserie	Limousine
Nombre de portes	2 ou 4
Ceintures sécurité	SAE-J-4c Indic. vit. km/h
Cale	Rétroviseur intér.+à gauche
Antivol	Attelage -
	verrouillage de direction + boîte c.v.
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	int. ext.
Longueur	5022 Empattements 2745
Largeur	1820
Hauteur	1410 Voie av. 1486 ar. 1467
Porte à faux	lat. 1013 Voies av. ar. 11500 d 11500
	av. 1264 Braquage g d

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	905	675	1580
Charge utile	110	240	350
Poids total	1015	915	1930
Garantie labr.	P195/75 R 14	P195/75 R 14	2116
Dimens. pneus	-- / 1,8	-- / 2,0	(Variantes +)
Ply / bar	1100	1160	volr
Charge pour V max	min. 178km/h	min. 178 km/h	remarques)
Garantie poids remorquable avec frein			1484 kg
Garantie poids remorquable sans frein			454 kg
Garantie poids de l'ensemble			1484 kg
Poids remorquable testé			178 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			73 kg

Equipement §) SEALED BEAM GUIDE 2B DOR H..
 Feux de route SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position DOT AIRST 78 GUIDE 3A
 Feux rouges DOT AIRST 78 GUIDE 3A
 Feux stop 1 (E)
 Clignoteurs av 1 7 GM 3B ar wie Schlusslicht
 Catadioptrés av V+H= zus. ar SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av H= zus. ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ dans le pare-choocs
 Essuie-glace 2 balais avec 25000 lave-glace
 Avertisseurs DELCO REMY A+F
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type OLDSMOBILE Cutlass Salon Brougham
 Homologation N° CH 0337 55
 Carrosserie Limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1580 Carburant B
 Charge utile 2116 CV-impôt 25,45
 Poids total 2116 Cylindres 4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, iA 2,29 = 79 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, en haut sur la traverse du radiateur.
- +) Variante de pneus : P 205/70 R 14 AV 1130 (2,0) AR 1130 (2,0) V-max. varie selon la marque, minimum 178 km/h
 185 SR 14 1050 (2,0) 1090 (2,1) 180 km/h
 205/70 SR 14 1060 (1,9) 1110 (2,0) 180 km/h.

§) Modifications par l'importateur :

- les clignoteurs AV latéraux doivent être synchronisés;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;

A noter dans le permis de circulation :

102 - Charge utile de la galerie, max. 73 kg.

Lieu et date de l'homologation Studen, 21.11.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

OLDSMOBILE

Cutlass Salon Brougham
modèle 3AJ09 ou 3AJ87
(5 - places)

CH 0337 55

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 21.11.78 à Studen - Gau

A partir du No du châssis 3J09H9. ou 3J87H9. (millésime 1979)

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,29 = 72 dB/A

à proximité de l'échappement : 79 dB/A à 3000 t/min

Mesure des gaz : ECE-15; CO 1,0 % à 670 t/min

Variante de pneus : 195/70 SR 14, AV= 1050 (2,1)/AR= 1090 (2,2), 180 km/h

Feux de route et de croisement : HCR (E) = sur demande
les ampoules et les conduites électriques aux feux
de position dans HCR doivent être enlevées.

Feux rouges et stop : R-S1 (E) (doivent être équipés d'ampoules de 21/5
watts)

Clignoteurs AR : 2a (E) (doivent être équipés d'ampoules de 21
watts)