

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque de fabrication
OLDSMOBILE

Type
Cutlass Salon Brougham
modèle 3AJ09 ou 3AJ87 (6 places)

Fiche d'homologation N°
CH 0337 56

Constructeur
Identification
Plaquette constr.
N° du châssis
Ident du moteur
Importateur princ.
Vehicule homologué

OLDSMOBILE DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)
"Cutlass 3AJ09" (4 portes) "Cutlass 3AJ87" (2 portes) "CH 0337 56" sur la plaquette du constructeur
"3J09H.." ou "3J87H.." devant le No du châssis
à gauche, derrière le pare-brise
" 50 " à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)
GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne
3J09H3M406780/3J87H3M410208

Signes fixes dans code du type

3AJ09 / 3J09H.. ou 3AJ87 / 3J87H..

Chassis

Nombre d'essieux
Direction
Transmission
Nombre de vitesses
Frein de service
Frein auxiliaire
Frein d'arrêt
Ralentisseur
Contrôle 2 circ.

2 Nombre de roues 4
mécanique avec assistance hydraulique
boîte automatique
3 Entraînement sur les roues AR
hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,
avec assistance par dépression, sur toutes les roues
AV= soupape de dosage AR= limiteur
mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
identique au frein auxiliaire, pédale
-
par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur
Marque
Construction
Carburant
Retrofida.
Alésage
Cylindrée
Puissance en CV
Type
Temps
Position
Nombre cylindr.
Course
CV-impôt
à U/min
dB(A) à U/min
1 pot 560x250x140 mm + catalyseur
ECE-15; 1,25 % à 710 t/min
OCE annexe 8, chiffres 3+4 genre D

V8-305 4bbl(H)
4
avant
8
88,39
25,45
4000
3000 *
**

Carrosserie

Nombre de portes
Ceintures sécurité
Cafe
Antivol

Limousine
2 ou 4 Indic. vit. km/h
SAE-J-4c Rétroiseur intér.+à gauche
- Atteilage -
verrouillage de direction + boîte c.v.

Nombre de places

1 6 av. 3 centre ar. 3

Dimensions

Longueur
Largeur
Hauteur
Porte à faux
Distance volant - vers l'avant du véhicule

int. ext.
5022
1820
1410
1013
1264
Empettements
2745
Voie av. 1486 ar. 1467
Voies av. - ar. -
Braquage g 11500 d 11500

Poids
Poids à vide
Charge utile
Poids total
Garantie fabr.
Dimens. pneus
Pty / bar
Charge pour V max
Garantie poids remorquable avec frein
Garantie poids remorquable sans frein
Garantie poids de l'ensemble
Poids remorquable testé
Vitesse maximale selon le constructeur
Vitesse maximale testée
Charge garantie sur le toit

	avant	arrière	total
Poids à vide	905	675	1580
Charge utile	145	275	420
Poids total	1050	950	2000
Garantie fabr.			2116
Dimens. pneus	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Variantes +)
Pty / bar	-- / 1,8	-- / 2,0	voir
Charge pour V max	1100	1160	remarques)
Charge garantie sur le toit	min.178km/h	min.178 km/h	

1484 kg
454 kg
1484 kg
178 km/h
73 kg

Equipement §) SEALED BEAM GUIDE 2B DOR H..
 Feux de route SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position DOT AIRST 78 GUIDE 3A
 Feux rouges DOT AIRST 78 GUIDE 3A
 Feux stop
 Clignoteurs av | (E) | 7 CM 3B | ar | wie Schlusslicht
 Catadioptres av | | V+H= zus. | ar | SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av | | H= zus. | ar |
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ dans le pare-choce
 2 balais
 Essuie-glace DELCO REMY A+F avec 2 lavage-lavace
 Avertisseurs ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type OLDSMOBILE Cutlass Salon Brougham
 Homologation N° CH 0337 56
 Carrosserie Limousine
 Places total 6 avant 3
 Poids à vide 1580 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 25,45
 Poids total 2116 Cylindrée 4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A3, IA 2,29 = 79 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, en haut sur la traverse du radiateur.
- +) Variante de pneus : P 205/70 R 14 AV 1130 (2,0) AR 1130 (2,0) V-max. varie selon la marque, minimum 178 km/h
 185 SR 14 1050 (2,0) 1090 (2,1) 180 km/h
 205/70 SR 14 1060 (1,9) 1110 (2,0) 180 km/h.

§) Modifications par l'importateur :

- les clignoteurs AV latéraux doivent être synchronisés;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;

A noter dans le permis de circulation :

102 - Charge utile de la galerie, max. 73 kg.

Voiture de
tourisme

OLDSMOBILE

Cutlass Salon Brougham
modèle 3AJ09 ou 3AJ87
(6 - places)

CH 0337 56

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 21.11.78 à Studen - Gau

A partir du No du châssis 3J09H9. ou 3J87H9. (millésime 1979)

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,29 = 72 dB/A

à proximité de l'échappement : 79 dB/A à 3000 t/min

Mesure des gaz : ECE-15; CO 1,0 % à 670 t/min

Variante de pneus : 195/70 SR 14, AV= 1050 (2,1)/AR= 1090 (2,2), 180 km/h

Feux de route et de croisement : HCR (E) = sur demande
les ampoules et les conduites électriques aux feux
de position dans HCR doivent être enlevées.

Feux rouges et stop : R-S1 (E) (doivent être équipés d'ampoules de 21/5
watts)

Clignoteurs AR : 2a (E) (doivent être équipés d'ampoules de 21
watts)