

Genre du véhicule :	Marque de fabrique	Type	Toronado Custom-Erougham modèle 3E257 (moteur V8-5,0L-4)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme :	O L D S M O B I L E			CH 0337 83

Constructeur OLDSMOBILE DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)  
 Identification sur la plaque du constructeur "Toronado 3E257" et "CH 0337 83"  
devant le No du châssis "G3A257Y.B."  
 Plaque constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Identification du moteur "50" à gauche sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne  
 Véhicule homologué 1G3A257Y6BE 306 144

Châssis		Moteur	OLDSMOBILE	Type	V8-5,0L-4 (Y)
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4	Construction	V	Temps	4
Direction	<u>mécanique, avec assistance hydraulique</u>	Carburant	B	Position	avant
Transmission	<u>automatique</u>	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Nombre de vitesses	3 _____ Entraînement <u>sur roues avant</u>	Alésage	96,52	Course	85,98
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, à disques,</u> <u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u> <u>limiteur sur les roues arrière</u>	Cylindrée	5030	CV-lmpôt	25,62
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Puissance en kW CV	110 150 (SAE-net)	à l/min	3600
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à disques, sur les roues arrière</u>	Bruit à l'arrêt	70,5 _____ dB/A	à l/min	2700
Ralentisseur		Silencieux	3 = 355x200x95 480x290x125 460x Ø 100 mm		
Contrôle 2 circuits	<u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 0,2 %		
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	<u>limousine (Coupé)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	1050	680	1730
Centures sécurité	AV= SAE-J-4c Indic. vitesse km/h AR= SAE-J-4c Rétroviseurs intérieur / gauche / droite	Charge utile	100	250	350
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Poids total	1150	930	2080
Nombre de places	l. 5 _____ av. 2 _____ centre _____ ar. 3 _____	Garantie fabr.			2248
Dimensions	intérieur extérieur	Dimens. pneus	P205/75 R 15	P205/75 R 15	(Variantes +)
Longueur	_____ 5232 _____ Empattements 2895 _____	Ply/bars	R / 1,6	R / 1,6	voir
Largeur	_____ 1813 _____ Essieu double av _____ ar _____	Charge	1190	1190	remarques
Hauteur	_____ 1400 _____ Voie av _____ ar _____	pour V max varie	<u>selon la marque, minimum exigé 168 km/h</u>		
Porte à faux	lat. _____ Voies _____	Jantes	<u>15 x 6 JJ acier ou alliage léger</u>		
	av _____ 1087 _____	Garantie poids remorquable avec frein	907		
	ar _____ 1250 _____ Graquage s g _____ d _____	Garantie poids remorquable sans frein	454		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	_____	Garantie poids de l'ensemble	-		
		Poids remorquable testé	907		
		Vitesse maximale selon le constructeur	168 km/h		
		Vitesse maximale testée	-		
		Charge garantie sur le toit	90 kg		

§) Equipement		ER	(E)
Feux de route		HC	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Climoteurs	av		
Catadioptrés	av	AV	2a (E)
Feux de gabarit	av	AV + AR	SAE A.. DOT
Feux complémentaires			oui
Eclairage plaque		2/séparé	
Essure-glace		2/balais	avec des lave-glace
Avertisseurs		DELCO REMY D+F	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	OLDSMOBILE	Toronado Custom Brougham	
Homologation N°	CH	0337 83	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1730	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,62
Poids total	2248	Cylindres	5030

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) <u>Variante de pneus</u> :	P215/75 R 15	1200 (1,4)	V-max. varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h
	P225/75 R 15	1300 (1,4)	V-max. varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h
	195 SR 15	1210 (2,0)	V-max. 180 km/h
	215/70 SR 15	1180 (2,0)	180 km/h
	205 SR 15	1210 (2,0)	180 km/h
	225/70 SR 15	1180 (1,9)	180 km/h
	235/70 SR 15	1200 (1,8)	180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont débranchés; 2 feux homologués E sont montés;
- les catadioptrés d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- ampoules: feux stop/feux rouges = 21/5 B; clignoteurs AR = 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont connectés);
- les feux de virage et les feux placés sur les montants de custode doivent être débranchés (s'ils existent);
- l'emblème de la marque sur le capot est rabattable, est autorisé.