

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque PONTIAC	Type Firebird Sprint mod. 22337 6 cyl.	Fiche d'homologation n° CH 0338 04
---	--------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Firebird" de chaque côté sur ailes avant. - "Sprint" de chaque côté en bas devant portes avant. - "22337" devant le No châssis. - "4,1 Litre" sur capot moteur "CH 0338 04" sur plaquette du constructeur, à droite sur l'intérieur de l'aile

Numéro du châssis frappé _____ à gauche, derrière vitre frontale + sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "ZE" ou "ZD" à droite s. bloc-mot. à côté orifice rempl. huiles et pl.
 Constructeur **PONTIAC Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importateur GM SUISSE SA, Bienne**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR= exp.int. assisté</u> Frein auxiliaire) <u>méc. exp.int. câble</u> Ralentisseur <u>par dépression</u> Frein stationn. <u>pédale, r.AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>autom. ou méc.synchron.**</u> Nombre vit. <u>2 ou 4</u> Blocage differ. <u>autcm.</u> Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>187/171</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>PONTIAC</u> Carbur. <u>ess.</u> Type <u>ZE ou ZD *</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>98,46</u> Course <u>89,66</u> Cylindr. <u>4096</u> cm ³ CV-Impôt <u>20,85</u> CV-puiss. <u>218</u> (SAE) <u>5200</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>3</u> ; Places debout _____	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>84</u> dB (B) à <u>3900</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>540x260x110</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1524</u>	AR <u>1524</u>
	Diam. braquage	G <u>12,7</u>	DR <u>12,4</u>
Empattement	<u>2746</u> / (_____ / _____ / _____)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4775</u>	_____	
Largeur	<u>1849</u>	_____	
Hauteur	<u>1315</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>999</u>	_____	
	AR <u>1030</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>860</u>	_____	<u>655</u>	<u>1515</u>
Charge utile	<u>120</u>	_____	<u>230</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>980</u>	_____	<u>885</u>	<u>1865</u>
Garantie fabr.	<u>992</u>	_____	<u>984</u>	<u>1976</u>
Dimens. pneus	<u>F70-14</u>	<u>H-Type</u>	_____	<u>4 PR</u>
Charge p. essieu	<u>1200</u> (1.8)	_____	<u>1320</u> (2.1)	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 4/ SEALED BEAM T3 Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/ SEALED BEAM Feux de position 2/ séparés+
 Feux de gabarit _____ T3 Feux de brouillard 2/ latér.
 Avertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv. sonore 89 dB/B
 Essuie-glace 2/ électr. (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ comb.+2 lat. Catadioptrés 2/ séparés §)
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 1/ centre pare-chocs Plaque forme haute/courbe _____
 Rétroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV blanc latér. _____ AR rouge
 Avert. clign. oui Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type PONTIAC Firebird Sprint
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0338 04
 Forme de la carr. limousine
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1515 Carburant essence
 CV 20,85
 Charge utile _____ Cylindrée 4096 cm³
 Poids total 1976 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Type du moteur : "ZE" = Automatique / "ZD" = Synchronesh
 **) Transmission : Boîte automatique avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
 Sur demande boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.
 §) Modifiés par l'importateur :
 Catadioptrés : sont trop petits; 2 catadioptrés supplémentaires sont montés.
 Feux de position et feux latéraux : les lampes oranges sont remplacées par des lampes blanches.
 Echappement: Sortie d'origine dirigée vers le sol; doit être prolongée et coudée à 30° environ.

Lieu et date de l'expertise

Studen, 12.12.67

La commission d'expertise