

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEICULES

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P O N T I A C	Firebird 350 Esprit Model 22487	Fiche d'homologation n° CH 0338 17
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Firebird 350" de chaque côté sur les ailes avant
 "Esprit" de chaque côté à l'arrière sur support de pavillon
 "0" Firebird 22487 A ou S" (A=Automate/S=Synchromesh) et
 "CH 0338 17" sur plaquette du constructeur, à droite à l'int.de l'aile
 "224870." devant le no de châssis
 Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise + sur plaquette du constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé "0" à l'AV à droite s.bloc-mot.au-dessus pompe à eaux pl.constr
 Constructeur PONTIAC Motor Div. of GMC, Detroit(USA) Importateur: GM SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>En V</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>PONTIAC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.p.</u>	Type <u>WU ou YU *)</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.câble</u> <u>dépress.soupape de dosage</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn ^t . <u>pédale s.r.AR</u> <u>s.r.AV + limit.puiss.s.r.AR</u>	Alésage <u>98,46</u> Course <u>95,25</u>
Transmission <u>Synchromesh ou Automate *)</u> Nombre vit. <u>3 ou 4</u>	Cylindr. <u>5802</u> cm ³ CV-Impôt <u>29,55</u>
Blocage differ. <u>autom.</u> Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>194</u> km/h	CV-puiss. <u>259</u> (SAE) à <u>4600</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>
	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>3450(3/4)</u> t/m
	Amortissement bruit <u>1 pot échappem^t.</u> <u>530 x 280 x 110</u>

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR 2 ; Places debout _____

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1565</u>	AR <u>1532</u>
	Diam. braquage	G <u>12,25</u>	DR <u>11,35</u>
Empattement	<u>2743</u>	/ (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4867</u>	_____	
Largeur	<u>1885</u>	_____	
Hauteur	<u>1280</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>1024</u>	_____	
	AR <u>1100</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>960</u>	_____	<u>690</u>	<u>1650</u>
	<u>90</u>	_____	<u>190</u>	<u>280</u>
Poids total	<u>1050</u>	_____	<u>880</u>	<u>1930</u>
Garantie fabr.	<u>1087</u>	_____	<u>1033</u>	<u>2120</u>
Dimens. pneus	<u>195 HR 14</u>	_____	_____	_____
Charge p. essieu	<u>1200(2,1)</u>	_____	<u>1200(2,1)</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/GUIDE Power Beam Sealed Beam
 Feux de croisement Seal.B.asym. Feux de position 2/SAE IP 70 §
 Feux de gabarit lat.=AV=2/22 PIA 70-AR=2/SAE PIA 70 §
 Avertisseur 1/électr. (2-tons) Niv. sonore 100 dB/A
 Essuie-glace 2/électr. (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/22 SAE STIAR 70 Catadioptrés lat. 2 AV §) 2AR
 Feux stop 2/22 SAE STIAR 70 Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/GUIDE, au centre Plaque forme haute/étroite
 Rétroviseur 1/intér. 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV j=22 SAE TP70 latér. - AR =2/SAE STIAR 70
 Avert. clign. av.interr.sép. Lampes de travail -
 Dispos. antivol : Verrouillage de la direction
et de la boîte c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type PONTIAC Firebird
350 Esprit Model 22487
 Homologation n° CH 0338 17
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 4 (2 avant)
 Poids à vide 1650 Carburant B
CV 29,55
 Charge utile - Cylindrée 5802 cm³
 Poids total 2120 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé = 224870N102456

*) Signe d'identification du moteur: WU = Synchronesh YU = Automate

§) Modifié par l'importateur:

- Feux de position : Les ampoules d'origine orange sont remplacées par des blanches
- Feux de gabarit latéraux et catadioptrés avant : de couleur orange, visible de l'avant ; sont aveuglés.
- Supports pr. fixation de la plaque de contrôle à l'avant et à l'arrière sont placés de telle façon que le montage de la plaque puisse se faire conformément aux prescriptions de l'OCE, art. 11 4^e al.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 14.4.70

La commission d'expertise