

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque P O N T I A C | Firebird 350 Esprit Modèle 22487 | Fiche d'homologation n° CH 0338 22 |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "Firebird" de chaque côté sur les ailes avant.
 "Esprit" de chaque côté à l'AR sur support de pavillon. - "350" s. grille du radiateur.
 "2 Firebird 22487 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et
 "CH 0338 22" sur plaquette du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile.
 "2T87M2." devant No du châssis.
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "M" à droite, à l'AV sur culasse (frappé par l'importateur)
 Constructeur PONTIAC MOTOR Div. of GMC, Detroit Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|
| CHASSIS | Nombre d'essieux <u>2</u> | Nombre de roues <u>4</u> | Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR | Genre <u>V 90°</u> | Temps <u>4</u> |
| Direction | <u>gauche ou droite</u> | | | Assistance | <u>hydraulique</u> | |
| Frein de service | <u>hydr., 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. assist. p. dép.</u> | | | Marque | <u>PONTIAC</u> | Carbur. <u>B</u> |
| Frein auxiliaire | <u>méc., exp.int., câble</u> | <u>soupape dosage s. roues AV</u> | | Type | <u>M</u> | |
| Frein stationn. | <u>pédale, s. roues AR</u> | <u>limiteur s. roues AR</u> | | Position | <u>avant</u> | Nombre cyl. <u>8</u> |
| Transmission | <u>méc. tte synchr. ou Automate "P" Nombre vit. <u>3 ou 4</u></u> | | | Alésage | <u>98,46</u> | Course <u>95,25</u> |
| Blocage differ. | <u>automat.</u> | Crochet rem. | <u>-</u> | Vitesse max. | <u>182</u> | km/h |
| | | | | Cylindr. | <u>5802</u> | cm ³ CV-Impot <u>29,55</u> |
| | | | | CV-puiss. | <u>160</u> | SAE net HP <u>4400</u> t/m |
| | | | | Refroidissement | <u>eau</u> | |

| | | |
|--|------------------------|---|
| CARROSSERIE | Forme <u>Limousine</u> | Nombre portes <u>2</u> |
| | Toit ouvert <u>-</u> | |
| Nombre de places ; Total <u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout <u>-</u> | | |
| | | Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>3300(3/4)</u> t/m |
| | | Amortissement bruit <u>1</u> pot |
| | | <u>530x280x110</u> |

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1565</u> | AR <u>1532</u> |
| | Diam. braquage | G <u>11,4</u> | DR <u>11,9</u> |
| Empattement | <u>2743</u> | <u>/ / /</u> | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>4867</u> | <u> </u> | |
| Largeur | <u>1864</u> | <u> </u> | |
| Hauteur | <u>1300</u> | <u> </u> | |
| Porte à faux | AV <u>1024</u> | <u> </u> | |
| | AR <u>1100</u> | <u> </u> | |
| | lat. <u>-</u> | <u> </u> | |

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>920</u> | <u> </u> | <u>660</u> | <u>1580</u> |
| | <u>90</u> | <u> </u> | <u>190</u> | <u>280</u> |
| Total | <u>1010</u> | <u> </u> | <u>850</u> | <u>1860</u> |
| Garantie fabr. | <u>1083</u> | <u> </u> | <u>1002</u> | <u>2086</u> |
| Dimens. pneus | <u>195 HR 14 ou</u> | | <u>FR 70 HR 14</u> | |
| Charge p. essieu | <u>1170</u> | <u>(2,1)</u> | <u>1180</u> | <u>(2,0)</u> |
| | de l'ensemble | | | |
| Poids maxi remorquable | <u> </u> kg | | | |

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) §) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/CR (E) §) Feux de position 2/GUIDE 2F

Feux de gabarit latér.: AV §) + AR [SAE IP 72]

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 98 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/GUIDE 22 SAE) 2x 5W Catadioptrés 2/I (E) §)

Feux stop 2/STIAR 70 2x18W Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/séparé §) Plaque forme haute ~~XXXXXX~~

Rétroviseur 1/intér.+2/de ch.côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/av.lampe-témoin (dispositif IV)

AV 2F SAE IP 72 latér. §) AR 22 SAE STIAR 70

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction + commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type PONTIAC

Firebird 350 Esprit

Homologation n° CH 0338 22

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 1580 Carburant B

- CV 29,55

Charge utile - Cylindrée 5802 cm³

Poids total 2086 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 2T87M2N500867

§) Modifiés par l'importateur:

- Feux de route et de croisement d'origine Sealed-Beam sont remplacés par CR (E).
- Feux de position: à l'origine avec ampoules de couleur orange; sont remplacées par des blanches.
- Catadioptrés: ceux d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires.
- Le support de la plaque de contrôle arrière est monté de façon à répondre à l'art. 11 al. 4 OCE.
- Les clignoteurs et les feux de gabarit latéraux doivent rester en fonction, l'angle de visibilité des feux de position et des clignoteurs n'étant pas respecté.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 27.10.71

La commission d'expertise