

|  |                   |                      |                                       |
|--|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Voiture de tourisme | Marque<br>PONTIAC | Firebird Formula 455 | Fiche d'homologation n°<br>CH 0338 26 |
|--|-------------------|----------------------|---------------------------------------|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Formula 455" de chaque côté sur les ailes AV.  
 "2U87X.." devant No du châssis derrière pare-brise.  
 "TIT 2U87X.." devant No du châssis + sur plaquette de l'importateur.  
 à droite, sur face intérieure de l'aile.

Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé "X" à droite, à l'AV sur culasse (frappé par l'importateur)  
 Constructeur PONTIAC Motor Div. of GMC, Detroit Importateur TITAN AG, Zurich

|  |   |
|--|---|
| <b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u><br>Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u><br>Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.av.ass.p.dépr.</u><br>Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.câble</u> [souple de dosage s.r.AV<br>Frein stationn. <u>pédale sur roues AR</u> [limiteur sur roues AR<br>Transmission <u>Automate</u> Nombre vit. <u>3</u><br>Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>210</u> km/h | <b>MOTEUR</b> Genre <u>V</u> Temps <u>4</u><br>Marque <u>PONTIAC</u> Carbur. <u>B</u><br>Type <u>X</u><br>Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u><br>Alésage <u>105,41</u> Course <u>106,93</u><br>Cylindr. <u>7641</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>38,0</u><br>CV-puiss. <u>400</u> SAE net 4000 t/m<br>Refroidissement <u>eau</u><br>Bruit <u>77</u> dB (A) à 3000(3/4) t/m<br>Amortissement bruit <u>1 pot 580x280x110</u><br>+ 2 pots 300xØ 90 * |
|--|---|

**CARROSSERIE** Forme Limousine Nombre portes 2  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -

**DIMENSIONS**

|                                   |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Voie                              | AV <u>1565</u>  | AR <u>1532</u>  |
| Diam. braquage                    | G <u>11,4</u>   | DR <u>11,9</u>  |
| Empattement <u>2743</u> / ( / / ) |                 |                 |
|                                   | Dimensions ext. | Dimensions int. |
| Longueur                          | <u>4930</u>     |                 |
| Largeur                           | <u>1864</u>     |                 |
| Hauteur                           | <u>1300</u>     |                 |
| Porte à faux                      | AV <u>1027</u>  |                 |
|                                   | AR <u>1160</u>  |                 |
|                                   | lat. <u>-</u>   |                 |

| POIDS                     | Avant                                    | Milieu | Arrière           | TOTAL.          |
|---------------------------|--|--------|-------------------|-----------------|
| A vide                    | <u>980</u>                               |        | <u>720</u>        | <u>1700</u>     |
|                           | <u>90</u>                                |        | <u>190</u>        | <u>280</u>      |
| Total                     | <u>1070</u>                              |        | <u>910</u>        | <u>1980</u>     |
| Garantie fabr.            |  |        |                   | <u>2121</u>     |
| Dimens. pneus             | F <u>60 - 15 4</u> PR <u>Polyglas GT</u> |        |                   |                 |
| Charge p. essieu          | <u>1270(1,85)</u>                        |        | <u>1270(1,85)</u> | <u>210</u> km/h |
|                           | de l'ensemble                            |        |                   |                 |
| Poids maxi remorquable    | - kg                                     |        |                   |                 |
| <b>Variante de pneus:</b> |  |        |                   |                 |
| GR 70 VR 15 = 1200 (2,2)  |  |        |                   |                 |

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route HCR (E) Avertisseur optique -  
 Feux de croisement HCR (E) Feux de position GUIDE 2F SAE  
 Feux de gabarit latér.: AV §) + AR [IP72  
 Avertisseur électrique (2-tons) Niv. sonore 102 (dB/A)  
 Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières GUIDE 22SAE, 2x 5W Catadioptrés I (E) §)  
 Feux stop STIAR 70 2x18W Feux de recul séparé  
 Eclair. plaque contr. séparé §) Plaque forme haute  
 Rétroviseur intér.+ de chaque côté Indic. vitesse km/h §) +  
 Indic. direction clign. disposition IV [compte-tours  
AV2F SAE IP 72 latér. §) AR 22 SAE STIAR 70  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Antivol : verrou de direction + commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type PONTIAC  
Firebird Formula 455  
 Homologation n° CH 0338 26  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 4 (2 avant)  
 Poids à vide 1700 Carburant B  
cv 38,0  
 Charge utile - Cylindrée 7641  
 Poids total 2121 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = TIT 2U87X2N520446

\* ) 2 pots d'échappement supplémentaires= 300 x Ø 90 mm.

§) Modifiés par l'importateur:

- feux de route et de croisement HCR (E)
- feux de position: ampoules d'origine de couleur orange remplacées par des blanches
- catadioptrés d'origine non-étanches; il en est montés 2 supplémentaires
- la plaque de contrôle est montée au moyen d'une charnière de façon à satisfaire aux prescriptions, art. 11 al. 4 OCE
- indicateur de vitesse en km/h
- les arêtes vives des ouvertures d'aération sur le capot doivent être munies de protections
- les clignoteurs et feux de gabarit latéraux doivent rester en fonction, l'angle de visibilité des feux de position et des clignoteurs avant n'étant pas respecté
- ceintures de sécurité avec sigle (E)

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 27.4.72

- bavettes à l'arrière (pour pneus  
 F 60 et GR 70) art. 22, al. 5 OCE.

La commission d'expertise