

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque P O N T I A C	Firebird 350 Esprit Model 2 FT87.	Fiche d'homologation n° CH 0338 29
--	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Firebird" de chaque côté sur les ailes AV
 "Esprit" de chaque côté à l'arrière sur montants de custode
 "350" sur grille du radiateur "2187M3" devant le No du châssis
 "3 Firebird 2F187A ou S" (A=automate/S=synchromesh) +
 "CH 0338 29" sur plaquette du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile
 Numéro du châssis frappé à gauche derrière pare-brise
 Signe d'identification du moteur frappé "M" à droite, à l'avant sur culasse (importateur)
 Constructeur PONTIAC Motor Div., Detroit (USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance hydraulique
 Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr.
 Frein auxiliaire circ.1+2 du fr.de service [AV=soupape de dosage
 Frein stationn^t)méc.exp.int.péd.s.roues AR [AR=limiteur
 Transmission synchromesh ou automate Nombre vit. 3 ou 4
 Blocage differ. sur demande: automatique Vitesse max. 183 km/h

MOTEUR Genre V Temps 4
 Marque PONTIAC Carbur. B
 Type M
 Position avant Nombre cyl. 8
 Alésage 98,46 Course 95,25
 Cylindr. 5802 cm³ CV-Impot 29,55
 CV-puiss. 150 SAE net 4000 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 77 dB (A) à 4000 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
 530x260x110

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1557 AR 1524
 Diam. braquage G 11,6 DR 11,5
 Empattement 2743
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4950
 Largeur 1870
 Hauteur 1300
 Porte à faux AV 1017
 AR 1190
 lat.

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 980 660 1640
 95 185 280
 Total 1075 845 1920
 Garantie fabr. 2174
 Dimens. pneus 205 HR 14
 Charge p. essieu 1140 (1,8) 1140(1,8) 210 km/h
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable - kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route HCR4 (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement HCR4 (E) Feux de position GUIDE 2F SAE

Feux de gabarit AV= orange / AR= rouge [IP 72

Avertisseur DELCO REMY Niv. sonore 95 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières)GUIDE 22 SAE 5W Catadioptrés I (E)+lat. AV+AR

Feux stop)STIAR 70 18W Feux de recul séparés

Eclair. plaque contr. au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér.+ 2/de ch.côté Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II + latér. AV+AR

AV 2F SAE IP 72 latér. AR 22 SAE STIAR 70

Avert. clign. oui / ceintures de sécurité: SAE-J-4c

Antivol: verrou de direction et du c.v.

Mesure des gaz d'échappement: CO 0,2 %; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type PONTIAC
Firebird 350 Esprit

Homologation n° CH 0338 29

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 1640 Carburant B

Charge utile - CV 29,55

Poids total 2174 Cylindrée 5802 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 2T87M3N102062

- §) Modifié par l'importateur:
- les feux de route/croisement Sealed Beam sont remplacés par HCR4 (E)
 - les verres et ampoules de couleur orange des feux de position/clignoteurs sont remplacés par des blancs
 - les catadioptrés d'origine non-étanches; il en est monté 2/ I (E) complémentaires
 - la fixation de la plaque de contrôle AR est montée de façon à suffire aux exigences de l'art. 11 al. 4 de l'OCE
 - les feux de gabarit combinés avec clignoteurs à l'avant doivent rester en fonction, l'angle de visibilité des feux de position/clignoteurs étant insuffisant
 - amortissement du bruit: ventilateur à 7 ailettes avec embrayage Visco.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 5.1./12.1.73

La commission d'expertise

ck