

|                     |                       |                                  |                         |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule   | Marque de fabrication | Type                             | Fiche d'homologation No |
| Voiture de tourisme | PONTIAC               | Firebird Formula 400 Model 2FUB7 | CH 0338 31              |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Constructeur       | PONTIAC MOTOR DIVISION of GMC, Detroit (USA)  |
| Identification     | "Formula 400" de chaque côté sur les ailes AV. "Firebird Formula 400" et "Model 2FUB7" et "Importateur Auto Bachmann AG, Zurich" sur plaquette de l'importateur. "2UB7T.." devant No du châssis |
| Plaquette constr.  | à l'avant sous capot moteur en haut sur carénage du radiateur (Plaquette de l'importateur)  |
| No du châssis      | à gauche derrière pare-brise et sur plaquette de l'importateur  |
| Ident. du moteur   | "T" à l'AV à droite sur culasse (frappé par l'importateur)  |
| Importateur princ. | AUTO BACHMANN AG, Schaffhauserstr. 382, 8050 Zurich   |
| Véhicule homologué | 2UB7T4N116476      Signes fixes dans code du type 2UB7T..   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>CHASSIS</b>     |  |
| Nombre d'essieux   | 2      Nombre de roues 4   |
| Direction          | mécanique, avec assistance hydraulique   |
| Transmission       | automatique  |
| Nombre de vitesses | 3 paliers      Entraînement AR   |
| Frein de service   | hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, soupape de dosage sur roues AV, limiteur sur roues AR |
| Frein auxiliaire   | mécanique, expansion interne, pédale, sur roues AR   |
| Frein d'arrêt      | id. frein auxiliaire   |
| Ralentisseur       | -  |
| Contrôle 2 circ.   | par diff. de pression comb.av.témoin du frein à mai  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>CARROSSERIE</b> |   |
| limousine          |   |
| Nombre de portes   | 2      Indic. vit. km/h + CT              |
| Ceintures sécurité | SAP-J-4c      Rétroviseur intér.+ ch.côté |
| Cale               | -      Attelage -                         |
| Antivol            | verrou de direction et commande c.v.      |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nombre de places t | 4      av 2      centre      ar 2 |
|--------------------|-----------------------------------|

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>DIMENSIONS</b>                          |                                       |
|  | int.      ext.                        |
| Longueur                                   | Empattements 2750 /                   |
| Largeur                                    | 1854                                  |
| Hauteur                                    | 1260      Voie av 1560 ar 1530        |
| Porte à faux lat.                          | -      Voies av - ar -                |
|  | av 1090      ar -                     |
|  | ar 1150      Braquage g 11.50 d 11.50 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule |                                       |

|                 |                                     |                 |            |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>MOTEUR</b>   |                                     |                 |            |
| Marque          | PONTIAC                             | Type            | T          |
| Construction    | V                                   | Temps           | 4          |
| Carburant       | B                                   | Position        | avant      |
| Refroidiss.     | eau                                 | Nombre cylindr. | 8          |
| Alésage         | 104,68                              | Course          | 95,25      |
| Cylindrée       | 6558                                | CV-Impôt        | 33,40      |
| Puissance en CV | 225 SAE-net                         | à t/min         | 4000       |
| Bruit           | 80 *) dB/A                          | à t/min         | 3000 (3/4) |
| Silencieux      | 1 pot 575x280x110                   |                 |            |
| Mesure des gaz  | test CVS **) / CO < 1,0 à 700 t/min |                 |            |
| Déparasitage    | selon OCE, annexe 8 chiffre 4 = D   |                 |            |

|                |         |         |            |
|----------------|---------|---------|------------|
| <b>POIDS</b>   |         |         |            |
|                | avant   | arrière | total      |
| Poids à vide   | 1080    | 750     | 1830       |
| Charge utile   | 80      | 200     | 280        |
| Poids total    | 1160    | 950     | 2110       |
| Garantie fabr. |         |         | 2232       |
| Dimens. pneus  | GR70-15 | GR70-15 | (Variantes |
| Ply / atü      | 2,5     | 2,5     | voir       |
| Charge         | 1460    | 1460    | remarques) |
| pour V max     | 210     | 210     |            |

|  |          |
|--|----------|
| Garantie poids remarquable avec frein  | -        |
| Garantie poids remarquable sans frein  | -        |
| Garantie poids de l'ensemble           | -        |
| Poids remarquable testé                | -        |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 206 km/h |
| Vitesse maximale testée                | - km/h   |

| EQUIPEMENT         | §)  |
|--------------------|---|
| Feux de route      | CR (E)  |
| Feux route compl.  | -   |
| Feux de croisement | CR (E)  |
| Feux de position   | A (E) dans CR (E)                                     |
| Feux arrières      | SAE(6) A (2) IR (2) S (3) T 74 Guide 2 F              |
| Feux stop          | id. Feu de recul <u>séparé</u>                        |
| Clignoteurs        | av SAE IP74GNDREX 1 SAE PIA 70 ar id. feux AR         |
| Catadioptres       | av + ar latér.: SAE PIA 70 ar I (E)                   |
| Feux de gabarit    | av + ar latér.: SAE PIA 70 ar -                       |
| Avert. optique     | - Eclair. plaque 2/au centre                          |
| Essuie-glace       | 2 balais avec/sans lave-glace                         |
| Avertisseurs       | 1/DELCO REXY 2-tons (97) dB/A<br>( ) dB/A<br>( ) dB/A |

### INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

|                   |                              |           |       |
|-------------------|------------------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme          |           |       |
| Marque et type    | PONTIAC Firebird Formula 400 |           |       |
| Homologation      |                              |           |       |
| No                | CH 0338 31                   |           |       |
| Carrosserie       | limousine                    |           |       |
| Places            | total 4                      | avant     | 2     |
| Poids à vide      | 1830                         | Carburant | B     |
| Charge utile      | -                            | CV-impôt  | 33,40 |
| Poids total       | 2232                         | Cylindrée | 6558  |

### REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \* ) Bruit : mesuré avec ventilateur à 7 pales et embrayage Visco  
 \*\* ) Mesure des gaz : vignette EPA sur carénage du radiateur

Variante de pneus: CR 70-14 = 1460 kg (2,5); 205 HR 15 = 1460 kg (2,5); 205 HR 14 = 1460 kg (2,5); la voie reste inchangée

#### §) Modifications par l'importateur:

- des feux de route et de croisement CR (E) sont montés
- les feux de position de couleur orange sont débranchés et remplacés par A (E) dans CR
- feux rouges/stop/clignoteurs: feux à 3 chambres; les ampoules d'origine 1157 ne sont admises que pour la chambre intérieure de chaque côté; les 2 chambres extérieures de chaque côté sont équipées d'ampoules 18/5 W; doivent être marquées 18/5 W de manière indélébile sur la calotte
- les catadioptres d'origine non-étanches; il en est monté 2/ I (E) supplémentaires
- les feux de gabarit/clignoteurs avant doivent rester en fonction pour que les angles de visibilité soient respectés
- les arêtes des deux ouvertures d'air sur le capot doivent être bordées de caoutchouc.

Fiche parallèle à la FH CH 0338 31 du 20.11.73  
 importateur: AUTO BAUMANN AG, Zurich

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 21.1.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES