

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird 350 Esprit / modèle 2FT87	CH 0338 34

Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION, Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"Firebird 350" latéralement sur les ailes AV. "Esprit" latéralement à l'AR à l'extrémité du toit "Firebird 2FT87" + "CH 0338 34" sur plaquette du constructeur. "2T87M4," devant No du châssis		
Plaquette constr.	À droite sur face intérieure de l'aile sous capot moteur		
No du châssis	À gauche derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"M" sur face AV à droite sur culasse (importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	2T87M4N 107908	Signes fixes dans code du type 'Firebird 2FT87' + '2T87M4	

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 paliers Entraînement arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, soupape de dosage sur roues AV, limiteur de freinage sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique expansion interne, sur roues AR
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par diff. de pression; témoin comb. av. frein à main

MOTEUR			
Marque	PONTIAC	Type	M
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidies.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	98,46	Course	95,25
Cylindrée	5802	CV-impôt	29,55
Puissance en CV	155 SAE-net	à t/min	3600
Bruit	80 dB/A	à t/min	3600
Silencieux	1/600 x 280 x 110		
Mesure des gaz	< 1,0 % CO (700 t/min) + CVS-Test (USA) *		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"		

CARROSSERIE	
	limousine
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	SAP-J-4c Rétroviseur intér./sche./droite
Cale	- Attelage -
Antivol	verrou de direction

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide	980	720	1700
Charge utile	80	200	280
Poids total	1060	920	1980
Garantie fabr.	-	-	2195
Dimens. pneus	E 78 - 14	E 78 - 14	(Variantes
Ply / atü	4 / 1,8	4 / 2,0	voir
Charge	1120	1180	remarques)
pour V max	210	210	
Jante	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ	
Garantie poids remarquable avec frein			-
Garantie poids remarquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remarquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			194 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

DIMENSIONS	
	int. ext.
Longueur	4978 Empattements 2743 /
Largeur	1864 /
Hauteur	1310 Voie av 1557 ar 1524
Porte à faux lat.	Voies av - ar -
	av 1085 ar -
	er 1150 Braquage g 11,5 d 11,8
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<u>EQUIPEMENT</u>	<u>§)</u>
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	SAE IP 74 Guide 2X
Feux de brouillard	- Feux rouges id. feux stop
Feux stop	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 Guide 2F
Clignoteurs	av SAE IP 74 Guide 2X 1 oui ar id. feux stop
Catadioptrés	av - 1 oui ar I (E)
Feux de gabarit	av - 1 oui ar -
Avert. optique	- Eclair. plaque 2/sép. au centre
Essuis-glace	électrique (2 balais) avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY A 9000008/ F 9000007 (98) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC Firebird 350 Esprit		
Homologation			
No	CH	0338 34	
Carrosserie	limousine		
Places total	4	avant	2
Poids à vide	1700	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,55
Poids total	2195	Cylindrée	5802

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Mesure des gaz : vignette EPA sur carénage du radiateur

<u>Variante de pneus:</u>	jantes	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ
pneus	F 70 - 14	F 78 - 14	FR 78 - 14	205 HR 14	
Ply / atü	4 / 1,8	4 / 1,8	/ 1,8	/ 1,8	
charge	1210	1210	1210	1140	
V-max	210	210	210	210	

§) Modifications par l'importateur:

- les phares SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E)
- les verres de couleur orange des feux de position et clignoteurs avant sont remplacés par des blancs SAE IP 74 Guide 2X; les ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches (1157)
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop et clignoteurs sont remplacées par 5/18W
- des catadioptrés complémentaires I (E) sont montés.

Lieu et date de l'homologation

√ Studen, 3.12./10.12.73

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES