

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	PONTIAC	Luxury LE MANS / Model 2AG29	CH 0338 35

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION of GMC, Pontiac, Michigan (USA)  
 Identification "Luxury LE MANS" sur les 2 ailes AV et sur couvercle du coffre  
"LE MANS 2AG29" + "CH 0338 35" sur plaquette du constructeur, "2G29T4, ....." devant No du châssis  
 Plaquette constr. À droite sur face intérieure de l'aile  
 No du châssis À gauche derrière pare-brise  
 Ident. du moteur "T" sur face AV À droite sur culasse (importateur)  
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne  
 Véhicule homologué 2G29T4P 104808      Signes fixes dans code du type "LE MANS 2AG29" + " 2G29T4, ....."

**CHASSIS**

Nombre d'essieux 2      Nombre de roues 4  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission automatique  
 Nombre de vitesses 3 paliers      Entraînement AR  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-lisques/AR-exp.interne,  
assistance par dépression, limiteur de freinage  
sur roues AR, soupape de dosage sur roues AV  
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur roues AR  
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. par différ. de pression, lampe-tém. comb. av. fr. à main

**MOTEUR**

Marque	<u>PONTIAC</u>	Type	<u>T</u>
Construction	<u>V</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Refroidiss.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>8</u>
Alésage	<u>104,68</u>	Course	<u>95,25</u>
Cylindrée	<u>6558</u>	CV-Impôt	<u>33,40</u>
Puissance en CV	<u>225 SAE-net</u>	à t/min	<u>4000</u>
Bruit	<u>77</u> dB/A	à t/min	<u>3000</u>
Silencieux	<u>2/ 540x290x120</u>		
Mesure des gaz	<u>1,4 % CO (700 t/min) + test CVS (USA) *</u>		
Déparasitage	<u>OCE, annex 8, chiffre 4 (D)</u>		

**CARROSSERIE**

Nombre de portes 4      Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité SAF-J-4c      Rétroviseur intérieur + gauche  
 Cale -      Attelage -  
 Antivol verrou de direction et commande c.v.  
 Nombre de places t 6      av 3      centre -      ar 3

**POIDS**

	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>1080</u>	<u>850</u>	<u>1930</u>
Charge utile	<u>140</u>	<u>280</u>	<u>420</u>
Poids total	<u>1220</u>	<u>1130</u>	<u>2350</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2583</u>
Dimens. pneus	<u>205 HR 14</u>	<u>205 HR 14</u>	(Variantes
Ply / atü	<u>/ 2,1</u>	<u>/ 2,1</u>	voir
Charge	<u>1300</u>	<u>1300</u>	remarques)
pour V max	<u>210</u>	<u>210</u>	

**DIMENSIONS**

	int.	ext.		
Longueur	<u>-</u>	<u>5385</u>	Empattements	<u>2946</u> / <u>-</u>
Largeur	<u>-</u>	<u>1979</u>		<u>-</u> / <u>-</u>
Hauteur	<u>-</u>	<u>1380</u>	Voie	av <u>1562</u> ar <u>1542</u>
Porte à faux lat.			Voies	av <u>-</u> ar <u>-</u>
	av	<u>1024</u>		ar <u>-</u>
	ar	<u>1415</u>	Braquage	g <u>12,1</u> d <u>12,1</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>-</u>			

Garantie poids remorquable avec frein -  
 Garantie poids remorquable sans frein -  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 204 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h

EQUIPEMENT	§)
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux de brouillard	- Feux rouges id. feux stop
Feux stop	SAE IST 74 Guide 2A2
Clignoteurs	av SAE IP 74 Guide 2A 1 §) ar id. feux stop
Catadioptres	av - 1 oui ar SAE A 74 Guide 2A
Feux de gabarit	av - 1 §) ar -
Avert. optique	- Eclair. plaque 2/sép. au centre
Essuie-glace	électrique (2-balais) avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY 9000026A/9000027F (94) dB/A ( ) dB/A ( ) dB/A

### INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC, Luxury LE MANS		
Homologation			
No	CH	0338 35	
Carrosserie	limousine		
Places total	6	avant	3
Poids à vide	1930	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	33,40
Poids total	2583	Cylindrée	6558

### REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

\*) Mesure des gaz: la vignette EPA se trouve à l'avant, à gauche, sur carénage du radiateur

<u>Variante de pneus</u>	G 70 x 14	G 78 x 14	H 78 x 14
atü	1,8	1,8	1,8
charge	1300	1300	1370
V-max	210	210	210

### §) Modifications par l'importateur:

- feux de route et de croisement d'origine SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E)
- feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par A (E) dans HCR; l'angle de visibilité doit être complété par feu latéral FMD 35 SAE P1A 73
- ampoules d'origine de couleur orange des clignoteurs avant sont remplacées par des blanches (1157); la distance depuis le bord n'est pas respectée; admis selon décision de la DFP du 13.11.73.  
Les angles de visibilité doivent être complétés par les feux latéraux FMD 35 SAE P1A 73
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop et clignoteurs sont remplacées par 5/18 W.

Lieu et date de l'homologation  
Studen, 17.12.73

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES