

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird Formula 400 / Model 2F087	CH 0338 36

Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"Formula 400" sur les ailes AV, "Firebird 2F087" + "CH 0338 36" sur plaquette du constructeur		
	"2087T4," devant No du châssis		
Plaquette constr.	À droite sur face intérieure de l'aile sous capot moteur		
No du châssis	À gauche derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"T" sur face AV à droite sur culasse (importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Pierre		
Véhicule homologué	2087T4N 113585	Signes fixes dans code du type '2087T4, .....' + 'Firebird 2F087'	

<b>CHASSIS</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3 paliers	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, limiteur sur roues AR, soupape de dosage sur roues AV		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR		
Frein d'arrêt	id, frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par diff. de pression, lampe-témoin comb. av. cr. à main		

<b>MOTEUR</b>			
Marque	PONTIAC	Type	T
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	104,68	Course	95,25
Cylindrée	6558	CV-impôt	33,40
Puissance en CV	225 SAB-net	à t/min	4000
Bruit	79	dB/A à t/min	3000 (3/4)
Silencieux	1 pot 560x260x110		
Mesure des gaz	< 1,0 % CO (700 t/min) + test CVS (USA) *		
Déparasitage	OCB, annexe 8 chiffre 4 "D"		

<b>CARROSSERIE</b>			
	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAB-J-4c	Rétroviseur	À gauche, intér.
Cale	Attelage		
Antivol	verrou de direction		

Nombre de places t	4	av 2	centre	ar 2
--------------------	---	------	--------	------

<b>DIMENSIONS</b>			
	int.	ext.	
Longueur		4978	Empattements 2743 /
Largeur		1864	/
Hauteur		1320	Voie av 1565 ar 1532
Porte à faux lat.			Voies av - ar -
	av	1085	ar -
	ar	1150	Braquage g 10,75 d 11,75
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

<b>POIDS</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1010	730	1740
Charge utile	80	200	280
Poids total	1090	930	2020
Garantie fabr.	-	-	2232
Dimens. pneus	GR 78 - 14	GR 78 - 14	(Variantes
Ply / atü	/ 2,1	/ 2,0	voir
Charge pour V max	1160	1110	remarques)
	225	225	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	206 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

<u>EQUIPEMENT</u>	<u>§)</u>
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux route compl.	
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	SAE IP 74 Guide 2X
Feux de brouillard	Feux rouges id. feux stop
Feux stop	SAE (6)A(2)IR(2)S(3) T 74 Guide 2F
Clignoteurs	av SAE IP74 Guide 2X l oui ar id. feux stop
Catadioptrés	av l oui ar I (E)
Feux de gabarit	av l oui ar -
Avert. optique	Eclair. plaque 2/sép. au centre
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY F9000007/A 9000008 ( 100 dB/A ( ) dB/A ( ) dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC Firebird Formula 400		
Homologation			
No	CH	0338 36	
Carrosserie	limousine		
Places total	4	avant	2
Poids à vide	1740	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	33,40
Poids total	2232	Cylindrée	6558

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

\*) Mesure des gaz: vignette EPA sur traverse du radiateur

§) Modifications par l'importateur:

- feux de positions/clignoteurs: les ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches (1157); les verres de couleur orange sont remplacés par des blancs SAE IP 74 Guide 2X
- feux de route/croisement: les phares SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E)
- feux rouges : 3 ampoules de chaque côté: 2 = 5/18W, 1 = 1157
- feux stop/clignoteurs : 2 ampoules de chaque côté: 5/18W
- catadioptrés : 2/ I (E) sont montés en supplément
- les arêtes des deux ouvertures d'air sur le capot doivent être bordées de caoutchouc.

<u>Variante de pneus:</u>	jantes	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ	14 x 7 JJ
pneus	F 70 - 14	F 78 - 14	FR 78 - 14	205 HR 14	
Fly /atü	4 / 1,8	4 / 1,8	/ 1,8	/ 1,8	
charge	1210	1210	1210	1140	
pour V max	210	210	210	210	

Lieu et date de l'homologation

✓ Studen, 14.1.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES