

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird 350 Esprit / modèle 2FT87	CH 0338 37

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION, GM Corporation, Pontiac, Michigan (USA)
 Identification "Firebird 2FT87" et "CH 0338 37" sur plaquette du constructeur
"2T87M..," devant No du châssis
 Plaquette constr. à droite, sur face intérieure de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Ident. du moteur "M" sur face AV, à droite sur culasse (importateur)
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienna
 Véhicule homologué 2T87M5N 501210 Signes fixes dans code du type 'Firebird 2FT87' + '2T87M..'

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 papiers Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, soupape de dosage sur roues AV, limiteur de freinage sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur roues AR
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différ. de pression, lampes-tém. comb. av. fr. à main

Moteur
 Marque PONTIAC Type M
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 98,46 Course 95,25
 Cylindrée 5802 CV-impôt 29,55
 Puissance en CV 155 SAE-net à t/min 4000
 Bruit 80 dB/A à t/min 4000
 Silencieux 1/360x210x95 + 1/605x280x115 *)
 Mesure des gaz 1,0 % CO à 600 t/min + ECB 15 **)
 Déparasitage OCB, annexe B, chiffre 3+4 "D"

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Retroviseur de ch. côté + intér
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction et boîte c.v.
 Nombre de places t 4 av 2 centre - ar 2
 Dimensions
 Longueur 4978 Empattements 2746
 Largeur 1865
 Hauteur 1305 Voie av 1547 ar 1524
 Porte à faux lat. 1094 Voies av - ar -
 av 1094 ar -
 ar 1148 Braquage g 11500 d 11800
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1060 720 1780
 Charge utile 85 195 280
 Poids total 1145 915 2060
 Garantie fabr. - - 2229
 Dimens. pneus FR 78 x 15 FR 78 x 15 (Variantes
 Ply / bar - / 1,7 - / 1,6 voir
 Charge 1162 1108 remarques)
 pour V max 195 195
 pneus Goodrich
 Garantie poids remorqueable avec frein
 Garantie poids remorqueable sans frein
 Charge garantie sur le toit 90 kg
 Poids remorqueable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 195 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	§) HCR H4 (E)		
Feux de route	HCR H4 (E)		
Feux de croisement	SAE IP 74 Guide 2X		
Feux de position	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74		
Feux rouges	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74		
Feux stop	SAE IP 74 Guide 2X		
Clignoteurs	av		ar id. feux AR
Catadioptrés	av	- oui	ar SAE-A-68 DOT
Feux de gabarit	av	- -	ar
Feux complément.	-		
Eclairage plaque	2/sép. au centre		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	DELCO REMY 9000 094		
	DELCO REMY 9000 095		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Firebird 750 Esprit		
Homologation N°	CH	0338 37	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1780	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,55
Poids total	2229	Cylindrée	5802

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Insonorisation : le ventilateur à 7 pales avec embrayage Visco est monté par l'importateur.

**) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile

Variantes de pneus: 205 HR 14 charge AV 1200 (1,9) AR 1090 (1,7) V-max 210 km/h, les voies restent inchangées
 205 HR 15 1210 (2,0) 1100 (1,8) 210 km/h les voies restent inchangées

Variantes de jantes 6 J x 14 7 J x 15

§) Equipement : modifications par l'importateur:

- les phares SEALED-BEAM sont remplacés par HCR H4 (E);
- l'angle de visibilité des feux de position/clignoteurs avant est insuffisant; sont remplacés par SAE IP 74 Guide 2 X sous le pare-chocs;
- les feux de gabarit avant sont débranchés vu qu'ils sont visibles depuis l'avant (orange);
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs sont remplacées par des 5/18 W; le nombre de Watts doit être indiqué par un autocollant;
- des catadioptrés complémentaires SAE A-68 DOT sont montés.

Cette carte remplace le PT CH 0338 37 du 14.11.74.
cylindrée/CV-impôt

Berne, 9.5.77.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Studen, 21.10./14.11.74