

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird Formula 400 modèle 2F087	CH 0338 39
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"Formula 400" et "2F087" et "CH 0338 39" sur la plaquette de l'importateur. - "2087S.." devant le No. du châssis "MSJH" devant le No du châssis (sur la plaquette de l'importateur)		
Plaquette constr	à gauche, à l'intérieur de l'aile (plaquette de l'importateur)		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident du moteur	"S" à l'avant, à droite sur la culasse. (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern *		
Véhicule homologué	208735N_5071752	Signes fixes dans code du type	2087S.. / 2F087

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression AV= soupape de dosage, AR= limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c Rétroviseur intérieur + gauche
Cale	Atelage =
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2
Dimensions	
Longueur	int. 4978 ext 2746 Empattements /
Largeur	1854 /
Hauteur	1300 Voie av 1557 ar 1534
Porte à faux	lat. av 1084 ar 1140 Voies av ar - -
	avant ar 11200 d 11950
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Moteur			
Marque	PONTIAC	Type	S
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Retrofroids.	99U	Nombre cylindr.	8
Alésage	104,68	Course	95,25
Cylindrée	6555	CV-impôt	33,40
Puissance en CV	185 SAE net	à /min	3600
Bruit	73 dB/A à /min		2700 (3/4)
Silencieux	1 = 600x270x100 mm		
Mesure des gaz	OCE < 1,0 % CO à 600 t/min + ECE 15 *		
Déparasitage	OCE annexe 8 chiffres 3+4 = D		

Poids		
avant	arrière	total
Poids à vide	1010 740	1750
Charge utile	80 200	280
Poids total	1090 940	2030
Garantie fabr.	2231	
Dimens. pneus	GR 70 - 15 GR 70 - 15	(Variantes
Ply / bar	- / 2,0 - / 2,1	voir
Charge	1360 1415	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 203 km/h	
Garantie poids remorquable avec frein	90	
Charge garantie sur le toit		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	203 km/h	
Vitesse maximale selon le constructeur	203 km/h	
Vitesse maximale testée		

§) Equipement

Feux de route HCR H4 (E) ou SCR (E)

Feux de croisement HCR H4 (E) ou SCR (E)

Feux de position SAE IP 74 GUIDE 2X

Feux rouges SAE 6A 2 IR 2 S 3 T 74 GUIDE 2 F

Feux stop identiques

Clignoteurs av SAE IP 74 GUIDE AV-complément, ar voir feux rouges

Catadioptrés av AV AR ar VAN A-6H DOT

Feux de gabarit av

Feux complément

Eclairage plaque 2/ nu centre

Essuie-glace 2 balais avec lave-glace

Avertisseurs DELCO REMY (F+A) 9000094 + 9000095

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type PONTIAC Firebird Formula 400

Homologation

N° CH 0338 39

Carrosserie limousine

Places total 4 avant 2

Poids à vide 1750 Carburant B

Charge utile CV-impôt 33.40

Poids total 2231 Cylindrée 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz: testé selon règlement 15, un signe d'homologation n'est pas exigé

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route /croisement: ceux d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E) ou SCR (E);
- feux rouges : 3 ampoules de chaque côté, 2 = 5/18 W, 1 = 1157) un autocollant doit indiquer le
- feux stop/clignoteurs : 2 ampoules de chaque côté, 5/18 W,) nombre de watts exigé;
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- feux de position/ : situés trop loin du bord; sont remplacés par 2 feux SAE IP 74 GUIDE 2X montés sous le pare-chocs;
- clignoteurs AV
- les arêtes des deux ouvertures d'entrée d'air sur le capot doivent être bordées de manière adéquate.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

*) Carte parallèle à la FH CH 0338 39 du 16.12.74

Importateurs: HADORN / RAMPY US-CARS 3007 Berne.
 E. MICHAUD 8953 Dietikon
 A. SANTSCHI 8006 Zurich
 E. LANG Kronen-Auto 8000 Zurich

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Bellach, 25.02.75.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird Formula 400 modèle 2F087	CH 0338 39

Constructeur PONTIAC Motor Division of General Motors Corporation, Pontiac, Michigan (USA)
 Identification "Firebird 2F087" et "CH 0338 39" sur la plaquette du constructeur
"208735" devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident. du moteur "S" à l'avant, à droite sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. General Motors Suisse SA., Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué 208735N 516'026 Signes fixes dans code du type 208735 2F087

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>PONTIAC</u> Type <u>S</u>
Direction	<u>mécanique avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>Y</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>automatique</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>3</u> Entraînement <u>arrière</u>	Rétrofidiss.	<u>eau</u> Nombre cylindr. <u>8</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interna, avec assistance par dépression</u>	Alésage	<u>104,68</u> Course <u>95,25</u>
Frein auxiliaire	<u>AV-soupape de dosage AR-limiteur</u>	Cylindrée	<u>6555</u> CV-impôt <u>33,40</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Puissance en CV	<u>185 SAE-nat</u> à t/min <u>3600</u>
Réducteur	<u>identique au frein auxiliaire, pédale</u>	Bruit	<u>73</u> dB/A à t/min <u>2700 (3/4)</u>
Contrôle 2 circ.	<u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Silencieux	<u>2 = 350 x 200 x 85 600 x 270 x 100 mm</u>
		Mesure des gaz	<u>OCE 1,0 % à 600 t/min / ECE 15 *</u>
		Déperilitage	<u>OCE annexe B chiffres 3+4 = D</u>

Carrosserie	<u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>2</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>1010</u>	<u>740</u>	<u>1750</u>
Ceintures sécurité	<u>SAE-J-4c</u> Rétroviseur <u>intérieur + gauche</u>	Charge utile	<u>80</u>	<u>200</u>	<u>280</u>
Cale	<u>-</u> Attelage <u>-</u>	Poids total	<u>1090</u>	<u>940</u>	<u>2030</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction + boîte c.v.</u>	Garantie fabr.			<u>2231</u>
Nombre de places	t <u>4</u> av <u>2</u> centre <u>-</u> ar <u>2</u>	Dimens. pneus	<u>FR 78-15</u>	<u>FR 78-15</u>	(Variantes
Dimensions	int. ext.	Pty / bar	<u>- / 2,0</u>	<u>- / 2,1</u>	voir
Longueur	<u>4978</u> Empattements <u>2746</u>	Charge	<u>1270</u>	<u>1315</u>	remarques)
Largeur	<u>1854</u>	pour V max	<u>210</u>	<u>210</u>	
Hauteur	<u>1300</u> Voie av <u>1557</u> ar <u>1534</u>	Garantie poids remorquable avec train			
Porte à faux	lat. <u>-</u> Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable sans train			
	av <u>1084</u> ar <u>1148</u> Braquage g <u>11200</u> d <u>11950</u>	Charge garantie sur le toit			<u>90</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé			<u>203</u> km/h
		Vitesse maximale selon le constructeur			<u>203</u> km/h
		Vitesse maximale testée			<u>203</u> km/h

§)	
Équipement	HCR H4 (E)
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	SAE IP 74 Guide 2X
Feux de position	SAE 6A 2 IR 2 S 3 T 74 Guide 2 F
Feux rouges	id.
Feux stop	SAE IP 74 Guide AV=compl. ar voir feux rouges
Clignoteurs	av AV + AR ar SAE A 68 D.O.T.
Catadioptrés	av ar
Feux de gabarit	av ar
Feux complément	
Eclairage plaque	2/ au centre
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY (R+A) 9000094 + 9000095

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	P O N T I A C Firebird Formula 400
Homologation	
N°	CH 0338 39
Carrosserie	limousine
Places	total 4 avant 2
Poids à vide	1750 Carburant R
Charge utile	CV-impôt 33,40
Poids total	2231 Cylindrée 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile

Variante de pneus: GR 70 HR 15 AV= 1180 (1,9) AR= 1180 (1,9), V-max 210 km/h, voies inchangées
 GR 70 - 15 1360 (2,0) 1415 (2,1), V-max 210 km/h, voies inchangées

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route et de croisement: SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E);
 - feux rouges : 3 ampoules de chaque côté 2= 5/18W 1= 1157) des autocollants indiquant le nombre de
 - feux stop/clignoteurs : 2 ampoules de chaque côté 5/18W) watts sont apposés
 - catadioptrés : SAE A-68 D.O.T. sont montés en complément
 - feux de position/clignoteurs : la distance depuis le bord est trop grande; sont remplacés par SAE IP 74 Guide 2X montés sous le pare-chocs.
- Les arêtes des deux entrées d'air sur le capot doivent être bordées de caoutchouc.