

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme	PONTIAC	Grand Le Mans modèle 2AG29 (5 places)	CH 0338 45	
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G M C, Pontiac, Michigan (USA)			
Identification	"LE MANS 2AG29" et "CH 0338 45" sur la plaquette du constructeur			
Plaquette constr.	"2G29Z.." devant le No du châssis			
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile			
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise			
Importateur princ.	" Z " à l'avant, à droite sur la culasse (frappé par l'importateur)			
Véhicule homologué	2G29Z6P 101 B32		Signes fixes dans code du type 2AG29 / 2G29Z..	
Chassis				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			
Transmission	boîte automatique			
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues AR	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression			
Frein auxiliaire	AV= soupape de dosage; AR= limiteur			
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire, pédale			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			
Moteur				
Marque	PONTIAC		Type	Z
Construction	V		Temps	4
Carburant	B		Position	avant
Refroidiss.	eau		Nombre cylindr.	8
Alésage	104,68		Course	95,25
Cylindrée	6555		CV-impôt	33,40
Puissance en CV	185 SAE-net		à V/min	3600
Bruit	76		dBA à V/min	3600
Silencieux	1 pot 460x290x125 mm			*
Mesure des gaz	ECS 15, CO 1,0 %			**
Déparasitage	OCS = annexe 8, chiffres 3+4 = D			
Carrosserie				
Nombre de portes	4		Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-V-4c +)		Rétroviseur	intérieur+gauche
Cale			Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction et de la boîte c.v.			
Nombre de places	1 5	av 2	centre	ar 3
Dimensions				
Longueur	int. 5410	ext. 5410	Empattements	2946 /
Largeur	1966			/
Hauteur	1420		Vote	av 1565 ar 1545
Porte à feu	lat. 1035	Voies	av	ar
	av 1035			
	ar 1429	Braquage	g 12000	d 12000
Distance volant - vers l'avant du véhicule				
Poids				
	avant	arrière	total	
Poids à vide	1120	870	1990	
Charge utile	115	235	350	
Poids total	1235	1105	2340	
Garantie fabr.			2594	
Dimens. pneus	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Variantes ++)	
Ply / bar	= / 2,0	= / 2,1	voir	
Charge	1360	1415	remarques)	
pour V max	varie selon la marque, minimum		178 km/h	
Garantie poids remorqueable avec frein				
			1814	
Garantie poids remorqueable sans frein				
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorqueable testé				
Vitesse maximale selon le constructeur				178 km/h
Vitesse maximale testée				km/h
charge garantie sur le toit				90 kg

Equipement +++)

Foux de route 2/ SEALED BEAM GUIDE LA DOT + 2/ 2A DOT H.,
 Foux de croisement 2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H.,
 Foux de position SAW A 2076 + A 2077
 Foux rouges DOT (2) I (2) S (2) T (2) AP2 76 GUIDE 2A
 Foux stop id.,
 Clignoteurs av SAE IP 74 AV=SAE AP2 ar voir feux rouges
 Catadioptres av AV+AR=compl. ar SAE A 74 GUIDE 2A
 Feux de gabarit av AR=compl. ar
 Foux complment.
 Eclairage plaque 2/ au centre, en haut
 Essuie-glace 2/ balais avec/amis lave-glace
 Avertisseurs DELCO REMY "A" + "P"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type PONTIAC Grand Le Mans
 Homologation N° CH 0338.45
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1990 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 33,40
 Poids total 2594 Cylindree 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : ventilateur à 7 pales, avec embrayage Visco; le catalyseur reste, mais est vidé et la vis de vidange est soudée.
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- ++) Variante des pneus : GR 78 - 15 AV 1360 (2,0) AR 1415 (2,1) V-max varie selon la marque, minimum 178 km/h) voies
 RR 78 - 15 1495 (2,0) 1550 (2,1) identique) inchan-
 FR 78 - 15 1270 (2,0) 1315 (2,1) identique) gées
 205 HR 15 1320 (2,2) 1320 (2,2) 210 km/h
 225/70 HR 15 1320 (2,2) 1320 (2,2) 210 km/h)
- +++) Modifications par l'importateur:
- feux de position d'origine placés trop loin du bord du véhicule; sont débranchés et remplacés par SAW A 2076/2077;
 - la distance du bord du véhicule des clignoteurs AV n'est pas respectée; est admise selon décision de la DFP du 12.11.75;
 - les ampoules oranges sont remplacées par des blanches (1157);
 - les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés; visibles de l'avant. Les clignoteurs AV latéraux peuvent ainsi être synchronisée avec les clignoteurs AV;
- §) A noter dans le permis de circulation:
- charge garantie sur le toit 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 04.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules