

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque de fabrication P O N T I A C | Type Ventura SJ modèle 2XZ69 (5 places) | Fiche d'homologation N° CH 0338 47 |
|--|--|---|---------------------------------------|

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Constructeur | PONTIAC MOTOR DIVISION of G M Co., Pontiac, Michigan (USA) | | |
| Identification | "VENTURA 2XZ69" et "CH 0338 47" sur la plaquette du constructeur "2Z69J..," devant le No du châssis | | |
| Plaquette constr. | à droite, à l'intérieur de l'aile | | |
| N° du châssis | à gauche, derrière le pare-brise | | |
| Idant du moteur | " J " à gauche, à l'avant latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur) | | |
| Importateur princ. | General Motors Suisse SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienne | | |
| Vehicule homologué | 2Z69J6T 100 619 | Signes fixes dans code du type | 2XZ69 / 2Z69J.. |

| Chassis | | Moteur | |
|--------------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| Nombre d'essieux | 2 | Marque | BUICK |
| Direction | mécanique avec assistance hydraulique | Construction | V |
| Transmission | boîte automatique | Carburant | B |
| Nombre de vitesses | 3 | Refroidiss. | eau |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, AV= soupape de dosage; AR= limiteur | Alésage | 96,52 |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | Cylindrée | 5724 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire, pédale | Puissance en CV | 165 SAE-net |
| Ralentisseur | = | Bruit | 75 dB/A |
| Contrôle 2 circ. | par différence de pression; lampe-témoin combinée | Silencieux | 1 pot 610x270x115 mm ++) |
| | | Mesure des gaz | ECE = 1,0 % à 600 t/min / ECE 15 *) |
| | | Déparasitage | ECE = annexe 8, chiffres 3+4 = D |

| Carrosserie | | Poids | |
|--|--|--|---|
| Nombre de portes | 4 | avant | 1980 |
| Ceintures sécurité | SAE-J-4c **) | arrière | 760 |
| Châssis | verrouillage de la direction et de la boîte c.v. | total | 1740 |
| Antivol | | Charge utile | 100 |
| | | Poids total | 1080 |
| | | Garantie fabr. | 2288 |
| Nombre de places | 1 5 av 2 centra ar 3 | Dimens. pneus | FR 78 - 14 FR 78 - 14 (variantes +) |
| Dimensions | int. 5070 ext. 1839 | Pty / bar | - / 2,0 - / 2,1 voir |
| Longueur | Empattements 2822 | Charge | 1270 1314 remarques) |
| Largueur | | pour V max | varie selon la marque, minimum 172 km/h |
| Hauteur | Voie av 1554 ar 1499 | Garantie poids remorquable avec frein | 900 |
| Porte à faux | Voies lat. av 927 ar 1321 | Garantie poids remorquable sans frein | |
| | Braquage g 11400 d 12200 | Garantie poids de l'ensemble | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | Poids remorquable testé | |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | 172 km/h |
| | | Vitesse maximale testée | km/h |

charge garantie sur le toit 90 kg

Equipement ++)

Feux de route HCR H4 (E)
 Feux de croisement HCR H4 (E)
 Feux de position DOT IP 76 GUIDE 2X
 Feux rouges SAE (4) A (2) IR (2) S (2) T 76 GUIDE 2X
 Feux stop id.
 Clignoteurs av DOT IP 76 GUIDE 2X AV-SAE AP2 ar voir feux rouges
 Catadioptres av AV+AR-compl. ar SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av AR-compl.++) ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 1/ au centre, en haut, sous la couvercle du coffre
 Essuie-glace 2/ talain avec/sans lave-glace _____
 Avertisseurs DELCO REMY "A" + "F"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type PONTIAC Ventura S J
 Homologation _____
 N° CH 0338 47
 Carrosserie limousine
 Pieces total 5 avant 2
 Poids à vide 1740 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 29,15
 Poids total 2298 Cylindres 5724

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.

** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.

+ Variante de pneus :

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---|-------------------------|
| 195 HR 14 | AV 1150 (2,0) | AR 1200 (2,1) | V-max 210 km/h |) voies) inchangées |
| 215/70 HR 14 | 1180 (2,0) | 1220 (2,1) | 210 km/h | |
| F 78 - 14 B | 1270 (2,0) | 1315 (2,1) | varie selon la marque, minimum 172 km/h | |
| ER78 - 14 B | 1180 (2,0) | 1220 (2,1) | identique | |

++ Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches;
les angles de visibilité sont complétés par des feux de gabarit HELLA K 14023 et les clignoteurs latéraux d'origine;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent être synchronisés;
- les feux rouges/stop/clignoteurs intérieurs sont débranchés (puissance lumineuse et intervalle);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- l'orifice de l'échappement est dirigé vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

W Studen, 25.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules