

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Ventura SJ modèle 2XZ69 (6 places)	CH 0338 48
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G M C, Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"VENTURA 2XZ69" et "CH 0338 48" sur la plaquette du constructeur "2Z69J,," devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'intérieur de l'alle		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident du moteur	" J " à gauche, à l'avant latéralement sur le culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	General Motors Suisse SA,, Salzhautstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	2Z69J6T 100 619	Signes fixes dans code du type	2XZ69 / 2Z69 J,.

Chassis

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	boîte automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, AV= soupape de dosage; AR= limiteur		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		

Moteur			
Marque	EMICK	Type	J
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	96,52	Course	97,79
Cylindrée	5724	CV-impôt	29,15
Puissance en CV	165 SAE-nat	à/min	3800
Bruit	75	dB/A à/min	3800
Silencieux	1 pot 610x270x115 mm ++)		
Mesure des gaz	OCF = 1,0 % à 600 t/min / ECE 15 *		
Déparasitage	OCF = annex 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie

limousine			
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **)	Retroviseur	intérieurs gauche
Cale		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction et de la boîte c.v.		
Nombre de places	t 6	av 3	centre ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		Empattements	2822
Largeur	9070		
Hauteur	1839		
Porte à faux	1400	Voie	av 1554 ar 1499
	lat.	Voies	av
	av		ar
	ar	Braquage	g 11400 d 12200
Distance volant - vers l'avant du véhicule	927		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	980	760	1740
Charge utile	135	285	420
Poids total	1115	1045	2160
Garantie fabr.			2288
Dimens. pneus	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	- / 2,0	- / 2,1	voir
Charge	1270	1314	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 172 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein			900
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			172 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
charge garantie sur le toit			90 kg

Équipement ++)

Feux de route HCR H4 (E)
 Feux de croisement HCR H4 (E)
 Feux de position DOT IP 76 GUIDE 2X
 Feux rouges SAE (4) A (2) IR (2) S (2) T 76 GUIDE 2X
 Feux stop id.
 Clignoteurs av DOT IP76 GUIDE2X | AV=SAE AP 2 ar voir feux rouges
 Catadioptrés av | AV+AR=compl.ar SAE A-68 DOT
 Feux de gabarit av | AR=compl.++)ar
 Feux complément.
 Éclairage plaque 1/ au centre, en haut, sous le couvercle du coffre
 Essuie-glace 2/ balais avec sans lave-glace
 Avertisseurs DELCO REMY "A" + "F"

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type PONTIAC Ventura SJ
 Homologation
 N° CH 0238 48
 Carrosserie limousine
 Places total 6 avant 3
 Poids à vide 1740 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 29,15
 Poids total 2288 Cylindrée 5724

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.

***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.

+) Variante de pneus : 195 HR 14 AV 1150 (2,0) AR 1200 (2,1) V-max 210 km/h) voies
 215/70 HR 14 1180 (2,0) 1220 (2,1) 210 km/h) inchangées
 F 78 - 14 B 1270 (2,0) 1315 (2,1) varie selon la marque, minimum 172 km/h)
 ER78 - 14 B 1180 (2,0) 1220 (2,1) identique)

++) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches;
les angles de visibilité sont complétés par des feux de gabarit HELLA K 14023 et les clignoteurs latéraux d'origine;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent être synchronisés;
- les feux rouges/stop/clignoteurs intérieurs sont débranchés (puissance lumineuse et intervalle);
- les catadioptrés d'origine sont étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- l'orifice de l'échappement est dirigé vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Studen, 25.11.75