

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique PONTIAC	Type Ventura SJ (5 places) modèle 2XZ69	Fiche d'homologation N° CH 0338 54
		moteur Y	

Constructeur
Identification
PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)
"Ventura 2XZ69" et "CH 0338 54" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr.
N° du châssis
Ident. du moteur
Importateur princ.
Véhicule homologué
"2Z69Y.." devant le No du châssis
à droite, à l'intérieur de l'aile
à gauche, derrière le pare-brise
" Y " à gauche, à l'avant latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)
GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne
2Z69YTT 100 347 Signes fixes dans code du type **2XZ69 / 2Z69Y..**

Chassis

Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4**

Direction **mécanique avec assistance hydraulique**

Transmission **boîte automatique**

Nombre de vitesses **3** Entraînement **sur roues arrière**

Frein de service **hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur**

Frein auxiliaire **mécanique, à expansion interne, sur les roues AR**

Frein d'arrêt **identique au frein auxiliaire**

Ralentisseur **-**

Contrôle 2 circ. **par différence de pression, lampe-témoins combinés**

Moteur	PONTIAC	Type	V8-301 2bbl(Y)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refroidiss.	101,60	Course	76,20
Alésage	4942	CV-impôt	25,17
Cylindrée	135 SAE-net	à t/min	4000
Puissance en CV	76	dB/A	à t/min 4000
Bruit	1 = 460 x 270 x 115 mm		
Silencieux	ECE-15		*
Mesure des gaz	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie

limousine

Nombre de portes **4** Indic. vit. **km/h**

Ceintures sécurité **SAE-J-4c **)** Rétroviseur **intérieur + gauche**

Cale **-** Atte/age **-**

Antivol **verrouillage de la direction + de la boîte o.v.**

Nombre de places **1 5 av 2** centre **ar 3**

Dimensions

int.	ext.	Empeltements	
Longueur	5070	2822	
Largeur	1839		
Hauteur	1400	Voie	av 1554 ar 1520
Porte à faux	lat. 927	Voies	av - ar -
	av 1321	Braquage	g 11850 d 12400
	ar		

Poids	avant	arrière	total
	910	760	1670
Poids à vide	110	240	350
Charge utile	1020	1000	2020
Poids total			2249
Garantie fabr.	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Variantes +)
Dimens pnnus	R / 2,0	R / 2,1	voir
Ply / bar	1270	1315	remarques)
Charge pour V max	varie selon la marque, minimum 160 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein			1590
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			160 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			- km/h
Vitesse maximale testée			90 kg
Charge garantie sur le toit			

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement	HCR	{E}
Feux de route	HCR	{E}
Feux de croisement	DOT	IP 77 GUIDE 2X
Feux de position	SAE	(4)A(2)IR(2)S(2) T 76 GUIDE 2X
Feux rouges	SAE	(4)A(2)IR(2)S(2) T 76 GUIDE 2X
Feux stop	DOT	IP 77 GUIDE 2X, AV-DOT AP 2
Climoteurs	av	voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV + AR SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av	AV + AR
Feux complément.		
Eclairage plaque		1/ au centre, sous le couvercle du coffre
Essuie-glace		2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs		DELCO REMY A + F
		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	PONTIAC	Ventura SJ
Homologation		
N°	CH 0338 54	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1670	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 25,17
Poids total	2249	Cylindrée 4942

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante des pneus :
- | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|----|------------|---|
| 195 HR 14 | charge AV | 1150 (2,0) | AR | 1200 (2,1) | V-max, 210 km/h |
| 215/70 HR 14 | | 1180 (2,0) | | 1220 (2,1) | 210 km/h |
| F 78 - 14 B | | 1270 (2,0) | | 1315 (2,1) | varie selon la marque, minimum 160 km/h |
| ERT8 - 14 B | | 1180 (2,0) | | 1220 (2,1) | 160 km/h. |

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches; les angles de visibilité sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14 023 et les clignoteurs latéraux d'origine;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés, afin que les clignoteurs AV + AV latéraux puissent fonctionner simultanément;
- les feux stop/rouges/clignoteurs intérieurs sont débranchés de chaque côté (puissance des feux et intervalle);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 18.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules