

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Ventura SJ (6 places) modèle 2X269	CH 0338 55
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"Ventura 2X269" et "CH 0338 55" sur la plaquette du constructeur "2269Y.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise		
Ident. du moteur	"Y" à gauche, à l'avant latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne		
Vehicule homologué	= Signes fixes dans code du type 2X269 / 2269Y..		

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape de dosage AR= limiteur
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralenti	=
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	PONTIAC	Type	V8-301 2bb1(Y)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidies.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	101,60	Course	76,20
Cylindrée	4942	CV-impôt	25,17
Puissance en CV	175 SAE-net	à/min	4000
Bruit	76 dB/A	à/min	4000
Silencieux	1 = 460 x 270 x 115 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 *		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	
Nombre de portes	4 indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **) Rétroviseur intérieur + gauche
Cale	= Attelage
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte C.V.
Nombre de places	t 6 av 3 centre ar 3
Dimensions	int. ext.
Longueur	5070 Empattements 2822
Largeur	1839
Hauteur	1400 Voie av 1554 ar 1520
Porte à faux	lat. Voies av ar
	av 927 ar
	ar 1321 Braquage g 11850 d 12400
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	910	760	1670
Charge utile	140	280	420
Poids total	1050	1040	2090
Garantie fabr.	2249		
Dimens. pneus	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,1	voir
Charge	1270	1315	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 160 km/h		
Garantie poids remorqueable avec frein	1590		
Garantie poids remorqueable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	160 km/h		
Vitesse maximale testée	- km/h		
Charge garantie sur le toit	90 kg		

Équipement	S)		
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	DOT IP 77 GUIDE 2X		
Feux rouges	SAE (4)A(2)IR(2)S(2) T 76 GUIDE 2X		
Feux stop	SAE (4)A(2)IR(2)S(2) T 76 GUIDE 2X		
Cilignoteurs	sv	DOT IP 77 GUIDE2X, AV=DOT AP 2	sv voir feux rouges
Catadioptrés	sv	AV + AR	sv SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	sv	AV + AR	sv
Feux complément.			
Eclairage plaque	1/ au centre, sous le couvercle du coffre		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	DELCO REMY A + F		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC		Ventura SJ
Homologation			
N°	CH	0338 55	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1670	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,17
Poids total	2249	Cylindrée	4942

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des K&K : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variantes de pneus :
- | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|----|------------|---|----------|
| 195 HR 14 | charge AV | 1150 (2,0) | AR | 1200 (2,1) | V-max. | 210 km/h |
| 215/70 HR 14 | | 1180 (2,0) | | 1220 (2,1) | | 210 km/h |
| F 78 - 14 B | | 1270 (2,0) | | 1315 (2,1) | varie selon la marque, minimum 160 km/h | |
| ER78 - 14 B | | 1180 (2,0) | | 1220 (2,1) | 160 km/h. | |

S) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des ECR H4 (E);
- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches; les angles de visibilité sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14 023 et les clignoteurs latéraux d'origine;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés, afin que les clignoteurs AV + AV latéraux puissent fonctionner simultanément;
- les feux stop/rouges/clignoteurs intérieurs sont débranchés de chaque côté (puissance des feux et intervalle);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
Studen, 18.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules