

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme		PONTIAC		Firebird Formula (à partir du No du châssis 2U87Z7.)		modèle 2FU87 CH 0338 57	
Constructeur		PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)					
Identification		"Formula 2FU87" et "CH 0338 57" sur la plaquette du constructeur "2U87Z.." devant le No du châssis					
Plaquette constr.		sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile à gauche, derrière le pare-brise					
N° du châssis		" Z " à droite, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)					
Ident du moteur		GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Bière					
Importateur princ.		2U87Z7N 101 216					
Véhicule homologué		Signes fixes dans code du type		2 FU 87 / 2U87Z..			
Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux		2		Nombre de roues		4	
Direction		mécanique avec assistance hydraulique					
Transmission		boîte automatique					
Nombre de vitesses		3		Entraînement		sur roues arrière	
Frein de service		hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape de dosage AR= limiteur					
Frein auxiliaire		mécanique, à expansion interne, sur les roues AR					
Frein d'arrêt		identique au frein auxiliaire					
Ralentisseur		-					
Contrôle 2 circ.		par différence de pression, lampe-témoin combinée					
Carrosserie				Poids			
limousine		avant		arrière		total	
Nombre de portes		2		Indic. vit.		km/h	
Ceintures sécurité		SAE-J-4c **)		Rétroviseur		intérieur + gauche	
Cale		Atelage					
Antivol		verrouillage de la direction + de la boîte c.v.					
Nombre de places		4 av 2		centre		ar 2	
Dimensions		Int.		ext.			
Longueur		4999		Empettements		2746	
Largeur		1854					
Hauteur		1320		Voie		av 1547 ar 1524	
Porte à faux		lat.		Voies		av	
		av				ar	
		1087					
		ar		Braquage		g 11300 d 11700	
Distance volant - vers l'avant du véhicule							
Poids à vide				970			
Charge utile				90			
Poids total				1060			
Garantie fabr.				GR 70 - 15			
Dimens. pneus				R / 2,0			
Ply / bar				1360			
Charge pour V max				varie selon la marque, minimum 191 km/h			
Garantie poids remorqueable avec frein				1647			
Garantie poids remorqueable sans frein				454			
Garantie poids de l'ensemble							
Poids remorqueable testé							
Vitesse maximale selon le constructeur				191 km/h			
Vitesse maximale testée							

Équipement	9) <u>SEALED BEAM 1A + 2A DOT H., ou HR (E)</u>		
Feux de route	<u>SEALED BEAM 2A DOT H., (extérieurs) ou HC (E)</u>		
Feux de croisement	<u>A (E) sur pare-chocs ou A (E) dans HC</u>		
Feux de position	<u>SAE (6)A(2)IR(2)S(3) T 74 GUIDE 2F</u>		
Feux rouges	<u>SAE (6)A(2)IR(2)S(3) T 74 GUIDE 2F</u>		
Feux stop	<u>DOT IP 76 GUIDE</u>		
Clignoteurs	av	<u>AV SAE P1A</u>	ar <u>voir feux rouges</u>
Catadioptrés	av	<u>AV + AR</u>	ar <u>SAE A-68-DOT</u>
Feux de gabarit	av	<u>AV + AR</u>	ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	<u>2/ séparés</u>		
Essuie-glace	<u>2/ balais</u> avec <u>2/ lave-glace</u>		
Avertisseurs	<u>DELCO REMY F + A</u>		
	<u>ou d'autres modèles homologués</u>		

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>PONTIAC</u>	<u>Firebird Formula</u>	
Homologation N°	<u>CH</u>	<u>0338 57</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total	<u>4</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1705</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>33,40</u>
Poids total	<u>2185</u>	Cylindrée	<u>6555</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des EAG : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus :

FR 78 - 15	AV 1270 (2,0)	AR 1315 (2,1)	V-max, varie selon la marque, minimum 191 km/h
GR 78 - 15	1360 (2,0)	1415 (2,1)	191 km/h
205 HR 15	1210 (2,0)	1100 (1,8)	
225/70 HR 15	1230 (2,0)	1120 (1,8)	210 km/h
			210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par des A (E) sur le pare-chocs ou A (E) dans HC (E);
- les angles de visibilité des clignoteurs AV ne sont pas respectés; sont complétés par les clignoteurs AV latéraux;
- la distance depuis le bord des clignoteurs AV n'est pas respectée; est admise selon décision de la DFP du 12.11.75;
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs sont remplacées par des 5/18 W; la puissance exigée des ampoules, lorsqu'elle diffère de celle d'origine, doit être marquée de manière durable et bien visible;
- des catadioptrés complémentaires SAE A-68 DOT sont montés;
- avec l'équipement A (E) dans HC, des feux de gabarit AV HELLA K 14 023 sont exigés pour compléter les angles de visibilité des feux de position;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- les ampoules orange des clignoteurs AV d'origine sont remplacées par des blanches (No 1157).

A noter dans le permis de circulation:
(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
Studen, 18.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme	P O N T I A C	Firebird Formula (modèle 2FU87)	CH 0338 57
------------------------	---------------	------------------------------------	------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 07.03.77 à Studen - -lin

Moteur avec une puissance différente:

Puissance du moteur : 200 CV/SAE-net à 4000 t/min

Bruit : 76 dB/A à 3000 t/min (3/4)

Identification : "Y6" à droite, à l'avant sur le bloc, sous le signe distinctif
"Z" (sur le moteur avec 180 CV, identification = "XA")

Vitesse maximale : 200 km/h.