

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type	Fiche d'homologation N°		
Voiture de tourisme		PONTIAC		Firebird Trans-Am modèle 2FW87 (à partir du No de châssis 2W87Z7.)	CH 0338 58		
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)						
Identification	"Trans-Am 2FW87" et "CH 0338 58" sur la plaquette du constructeur "2W87Z.." devant le No du châssis						
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'alle... à gauche, derrière le pare-brise						
N° du châssis	" 2 " à droite, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)						
Ident du moteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne						
Importateur princ.	2W87Z7N 100 515						
Véhicule homologué	2W87Z7N 100 515		Signes fixes dans code du type		2FW87 / 2W87Z..		
Châssis				Moteur			
Nombre d'essieu	2		Nombre de roues		4		
Direction	mécanique avec assistance hydraulique						
Transmission	boîte automatique						
Nombre de vitesse	3		Entrainement		sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape de dosage AR= limiteur						
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR						
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire						
Ralentisseur	-						
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée						
Carrosserie				Poids			
limousine				avant			
Nombre de portes	2		Indic. vit.		km/h		
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **)		Rétroviseur		intérieur + gauche		
Café	-		Atelage		-		
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.						
Nombre de places	t 4 av 2		centre		ar 2		
Dimensions	int. ext.		Empattements		2746		
Longueur	4999		-		-		
Largeur	1854		-		-		
Hauteur	1320		Voie		av 1547 ar 1524		
Porte à faux	lat.		Voies		av - ar		
	av 1087		-		-		
	ar 1166		Braquage		g 11300 d 11700		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-						
				Poids à vide			
				750			
				Charge utile			
				90			
				Poids total			
				1090			
				Garantie fabr.			
				GR 70 - 15			
				Dimens. pneu			
				R / 2,0			
				Ply / bar			
				1360			
				Charge			
				1415			
				pour V max			
				varie selon la marque, minimum 191 km/h			
				Garantie poids remorqueable avec frein			
				1665			
				Garantie poids remorqueable sans frein			
				454			
				Garantie poids de l'ensemble			
				-			
				Poids remorqueable testé			
				-			
				Vitesse maximale selon le constructeur			
				191 km/h			
				Vitesse maximale testée			
				-			
				-			

5) Equipement

Feux de route SEALED BEAM 1A + 2A DOT H. ou HR (B)

Feux de croisement SEALED BEAM 2A DOT H. (extérieurs) ou HC (E)

Feux de position A (B) sur pare-chocs ou A (E) dans HC

Feux rouges SAE (6)A(2)IR(2)S(3) T 74 GUIDE 2F

Feux stop SAE (6)A(2)IR(2)S(3) T 74 GUIDE 2F

Clignoteurs av DOT IP 76 GUIDE ; AV SAE 1A ar voir feux rouges

Catadioptres av ; AV + AR ar SAE A-68-DOT

Feux de gabarit av ; AV + AR ar

Feux complément

Eclairage plaque 2/ séparés

Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace

Avertisseurs DELCO REMY F + A

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type P O N T I A C Firebird Trans-Am

Homologation N° CH 0338 58

Carrosserie limousine

Places total 4 avant 2

Poids à vide 1750 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 33,40

Poids total 2178 Cylindrée 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des ECE : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- **) Ceintures de sécurité : position des angles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus :
- | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|
| FR 78 - 15 | AV 1270 (2,0) | AR 1315 (2,1) | V-max. varie selon la marque, minimum 191 km/h |
| GR 78 - 15 | 1360 (2,0) | 1415 (2,1) | 191 km/h |
| 205 HR 15 | 1210 (2,0) | 1100 (1,8) | 210 km/h |
| 225/70 HR 15 | 1230 (2,0) | 1120 (1,8) | 210 km/h |

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par des A (E) sur le pare-chocs ou A (E) dans HC (E);
- les angles de visibilité des clignoteurs AV ne sont pas respectés; sont complétés par les clignoteurs AV latéraux;
- la distance depuis le bord des clignoteurs AV n'est pas respectée; est admise selon décision de la DFP du 12.11.75;
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs sont remplacées par des 5/18 W; la puissance exigée des ampoules, lorsqu'elle diffère de celle d'origine, doit être marquée de manière durable et bien visible;
- des catadioptres complémentaires SAE A-68 DOT sont montés;
- avec l'équipement A (E) dans HC, des feux de gabarit AV HELLA K 14 023 sont exigés pour compléter les angles de visibilité des feux de position;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- les ampoules orange des clignoteurs AV d'origine sont remplacées par des blanches (N° 1157).

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
Studen, 18.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Firebird Trans-Am
(modèle 2FW87)

CH 0338 58

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 07.03.77 à Studen - lin

Moteur avec une puissance différente:

Puissance du moteur : 200 CV/SAE-net à 4000 t/min

Bruit : 76 dB/A à 3000 t/min (3/4)

Identification : "Y6" à droite, à l'avant sur le bloc, sous le signe distinctif
"Z" (sur le moteur avec 180 CV, identification = "XA")

Vitesse maximale : 200 km/h.