

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	modèle	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Grand Le Mans (5 places) (à partir du No de châssis 2G29Z7. ... ..)	2AG29	CH 0338 61

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C., Pontiac (USA)  
 Identification "Le Mans 2AG29" et "CH 0338 61" sur la plaquette du constructeur  
 "2G29Z..." en préfixe au No du châssis  
 Plaquette constr. sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Ident. du moteur " Z " à droite, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienne  
 Véhicule homologué 2G29Z7P 143 909 Signes fixes dans code du type 2G29Z../2AG29

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission boîte automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circ., AV=disques/AR=exp.interne,  
 avec assistance par dépression, sur toutes les roues,  
 AR= limiteur AV= soupape de dosage  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque PONTIAC Type V8-400 4bb1(Z)  
 Construction V Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8  
 Alésage 104,68 Course 95,25  
 Cylindrée 6555 CV-impôt 33,40  
 Puissance en CV 160 SAE-net à t/min 3600  
 Brul 76 dB/A à t/min 3600  
 Silencieux 1 = 460x290x125 mm  
 Mesure des gaz ECE-15 \*  
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité SAE-J-4c \*\*) Rétroviseur intérieur + gauche  
 Cate - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction + de la boîte c.v.  
 Nombre de places 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions int ext  
 Longueur 5410 Empattements 2946 /  
 Largeur 1966 /  
 Hauteur 1420 Voie av 1565 ar 1545  
 Porte à faux lat. 1035 Voies av ar  
 av 1429 Braquage g 12000 d 12000  
 ar

**Poids** avant arrière total  
 Poids à vide 1090 860 1950  
 Poids utile 110 240 350  
 Charge utile 1200 1100 2300  
 Poids total 2547  
 Garantie fabr. GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Variantes +)  
 Dimens. pneus R / 2,0 R / 2,1 voir  
 Ply / bar 1360 1415 remarques)  
 Charge varie selon la marque, minimum 170 mm  
 pour V max  
 Garantie poids remorquable avec frein 1852  
 Garantie poids remorquable sans frein 454  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 170 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Équipement	4/ SEALED BEAM DOT H... 2/1A + 2/2A	
Feux de route	2/ SEALED BEAM DOT H... 2A (extérieurs)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	DOT (2) I (2) S (2) E (2) AP 2 76 GUIDE 2A	
Feux rouges	DOT (2) I (2) S (2) E (2) AP 2 76 GUIDE 2A	
Feux stop	SAE IP 74 GUIDE ... SAE AP 2 76 ar voir feux rouges	
Clignoteurs	av	AR + AR ar SAE A 74 GUIDE 2A
Catadioptres	av	AR ar
Feux de gabarit	av	AR ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec <del>essuie</del> lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	P O N T I A C Grand Le Mans	
Homologation N°	CH	0338 61
Carrosserie	limousine	
Places	total	5
	avant	2
Poids à vide	1950	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 33,40
Poids total	2547	Cylindrée 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variantes des pneus : GR 78 - 15 AV 1360 (2,0) AR 1415 (2,1) V-max. varie selon la marque, minimum 170 km/h  
 HR 78 - 15 1495 (2,0) 1550 (2,1) 170 km/h  
 FR 78 - 15 1270 (2,0) 1315 (2,1) 170 km/h  
 205 HR 15 1320 (2,2) 1320 (2,2) 210 km/h  
 225/70 HR 15 1280 (2,1) 1320 (2,2) 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position d'origine trop éloignés du bord; sont débranchés et remplacés par des A (E);
- clignoteurs AV trop éloignés du bord; admis selon décision de la Div.féd. de police du 12.11.75;
- les ampoules orange des clignoteurs AV sont remplacées par des blanches (No 1157);
- les feux de gabarit AV sont débranchés (visibles de l'avant); les clignoteurs latéraux AV et AV sont synchronisés (angles de visibilité complétés);
- la sonde pour mesurer les gaz doit pouvoir être introduite dans l'orifice de l'échappement;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- un ventilateur à 7 pales avec embrayage Visco est monté.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation  
 Studen, 22.11.76

Homologation fédérale des types de véhicules