

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Ventura SJ (5 places) modèle 2XZ..*) moteur U	CH 0338 63

Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"Ventura 2XZ.." et "CH 0338 63" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"22..U.." devant le No du châssis		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur.	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	" U " à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne	2269UTT 103 437	Signes fixes dans code du type 22..U.. / 2XZ..

Chassis	2 Nombre de roues 4		
Nombre d'essieux	mécanique avec assistance hydraulique		
Direction	boîte automatique		
Transmission	3 Entraînement sur roues arrière		
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes,		
Frein de service	avec assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	AV= soupape de dosage AR= limiteur		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée		

Moteur	CHEVROLET	Type	V8-305 2bbl(U)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refrigidiss.	94,89	Course	88,39
Alésage	4998	CV-impôt	25,45
Cylindrée	145 SAE-net	à l/min	3800
Puissance en CV	76	dB/A	à l/min 3800
Bruit	1 = 610x285x115 mm		
Silencieux	ECE-15		
Mesure des gaz	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	intérieur + gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.		
Nombre de places	5	av	2 centre ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		5070	Empattements 2822 /
Largeur		1839	/
Hauteur		1400	Vols av 1554 ar 1520
Porte à faux	lut.		Voies av ar
	av	927	ar
	ar	1321	Braquage g 11850 d 12400
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	910	760	1670
Charge utile	110	240	350
Poids total	1020	1000	2020
Garantie fabr.	2249		
Dimens. pneus	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,1	voir
Charge	1270	1315	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 173 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein	1590		
Garantie poids remorquable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	173 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

Equipement	§) HCR (E)		
Feux de route	HCR (E)		
Feux de croisement	DOT IP 77 GUIDE 2X		
Feux de position	SAE(4)A(2)IR(2)S(2)T 76 GUIDE 2X		
Feux rouges	SAE(4)A(2)IR(2)S(2)T 76 GUIDE 2X		
Feux stop			
Clignoteurs	av	voir feux pos.	DOT AP277 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	HELLA K 14 023	AV + AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av		B GUIDE 1X
Feux complément	1/ au centre, sous le couvercle du coffre		
Eclairage plaque	2/ balais avec lave-glace		
Essuie-glace	DELCO REMY A + F		
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Ventura SJ		
Homologation			
N°	CH 0338 63		
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1670	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	25,25
Poids total	2249	Cylindrée	4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Modèles : 2XZ17 = 2-Door Hatchback Coupé / 2XZ27 = 2-Door Coupé / 2XZ69 = 4-Door Sedan.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- + Variante de pneus : F 78 - 14 B 4 PR AV 1270 (2,0) AR 1315 (2,1) V-max. varie selon la marque, minimum 173 km/h
ER78 - 14 B 1180 (2,0) 1220 (2,1) 173 km/h
195 HR 14 1150 (2,0) 1200 (2,1) 210 km/h
215/70 HR 14 1180 (2,0) 1220 (2,1) 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches; les angles de visibilité sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14 023 et les clignoteurs latéraux;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés, afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent fonctionner simultanément;
- les feux stop/rouges/clignoteurs intérieurs sont débranchés de chaque côté (puissance des feux et intervalle);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:
(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Remplace FH CH 0338 63 du 06.12.76
Complément: autres modèles

Lieu et date de l'homologation
Studen, 06.12.76 / 24.01.77

Homologation fédérale des types de véhicules