

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Voiture de tourisme	PONTIAC	Ventura SJ (6 places) modèle 2XZ..*) moteur U	Fiche d'homologation N°	CH 0338 64
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)						
Identification	"Ventura 2XZ.." et "CH 0338 64" sur la plaquette du constructeur "2Z..U.." devant le No du châssis						
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile						
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise						
Ident. du moteur	" U " à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)						
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne						
Véhicule homologué	- Signes fixes dans code du type 2Z..U.. / 2XZ..						

Châssis	2			Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique				
Transmission	boîte automatique				
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur				
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR				
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				
Ralentisseur	-				
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée				

Moteur	CHEVROLET	Type	V8-395 2bb1(U)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Refroidiss.	94,89	Course	88,39
Alésage	4998	CV-impôt	25,45
Cylindre	145 SAE-net	à V/min	3800
Puissance en CV	76	dB/A	à V/min 3800
Brut	1 = 610x285x115 mm		
Silencieux	ECE-15 **		
Mesure des gaz	ECE-15		
Déparasitage	ECE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine				
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h		
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	intérieur + gauche		
Cale	Attelage				
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte G.V.				
Nombre de places	t 6	av 3	centre	ar 3	/
Dimensions	int.	ext.			
Longueur	5070		Empattements	2822 /	
Largeur	1839				
Hauteur	1400		Vole	av 1554	ar 1520
Porte à faux	lat.	Voles		av	ar
	av	927		ar	
	ar	1321		Braquage	g 11850 d 12400
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	910	760	1670
Charge utile	140	280	420
Poids total	1050	1040	2090
Garantie fabr.			2249
Dimens. pneus	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Variantes +)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,1	voir
Charge	1270	1315	remarques)
pour V max	varie selon la marque, minimum 173 km/h		
Garantie poids remorquable avec frein			1590
Garantie poids remorquable sans frein			454
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			173 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Equipement -  
 Feux de route HCR (E)  
 Feux de croisement HCR (E)  
 Feux de position DOT IP 77 GUIDE 2X  
 Feux rouges SAE (4)A(2)IR(2)S(2)T 76 GUIDE 2X  
 Feux stop SAE (4)A(2)IR(2)S(2)T 76 GUIDE 2X  
 Clignoteurs av voir feux pos. DOT AP277 ar voir feux rouges  
 Catadioptres av AV + AR ar SAE A-68 DOT  
 Feux de gabarit av HELLA K 14 023 ar B GUIDE 1X  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 1/ au centre, sous le couvercle du coffre  
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs DELCO REMY A + F  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type PONTIAC Ventura SJ  
 Homologation N° CH 0338 64  
 Carrosserie limousine  
 Places total 6 avant 3  
 Poids à vide 1670 Carburant B  
 Charge utile CV-impôt 25,25  
 Poids total 2249 Cylindres 4998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Modèles : 2XZ17 = 2-Door Hatchback Coupé / 2XZ27 = 2-Door Coupé / 2XZ69 = 4-Door Sedan.  
 \*\*) Mesure des gas : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.  
 +) Variante de pneus : F 78 - 14 B 4 PR AV 1270 (2,0) AR 1315 (2,1) V-max. varie selon la marque, minimum 173 km/h  
 ER78 - 14 B 1180 (2,0) 1220 (2,1) 173 km/h  
 195 HR 14 1150 (2,0) 1200 (2,1) 210 km/h  
 215/70 HR 14 1180 (2,0) 1220 (2,1) 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E);
- les feux de position/clignoteurs AV sont équipés d'ampoules blanches; les angles de visibilité sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14 023 et les clignoteurs latéraux;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés, afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent fonctionner simultanément;
- les feux stop/rouges/clignoteurs intérieurs sont débranchés de chaque côté (puissance des feux et intervalle);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Remplace FH CH 0338 64 du 06.12.76  
 Complément: autres modèles

Lieu et date de l'homologation  
 Studen, 06.12.76 / 24.01.77

Homologation fédérale des types de véhicules