

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Bonneville Brougham (modèle 2BQ69)	CH 0338 65
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"Bonneville 2BQ69" et "CH 0338 65" sur la plaquette du constructeur "2Q69Z.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"Z" à droite, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienna		
Vehicule homologué	2Q69Z7P262400	Signes fixes dans code du type	2BQ69 / 2Q69Z..

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	PONTIAC
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Type	V8-400 4bbl (Z)
Transmission	automatique	Construction	V
Nombre de vitesses	3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, avec assistance par dépression, sur toutes roues, AR= limiteur, AV= soupape de dosage	Position	avant
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Refraldiss.	eau
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Alésage	104,68
Ralentisseur		Cylindrée	6555
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; Lampe témoin combinée.	Puissance en CV	180 SAE-net
		Bruit	76 dB/A à 1/min 3600
		Silencieux	2 = 540x255x115 / 445 x Ø 100 mm
		Mesure des gaz	ECE-15, 01 + 02 *
		Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carosserie	limousine	
Nombre de portes	4	Indic. vit. km/h
Cointures sécurité	SAR-I-4c	Rétroviseur intérieur+gauche
Calc		Attelage
Antivol	verrouillage de la direction et de la boîte C.V.	
Nombre de places	6 av. 3	centre ar. 3
Dimensions	int.	ext.
Longueur	1922	Empattements 2945
Largeur	1450	
Hauteur		Voie av 1568 +) ar 1542 +)
Porté à faux	lat.	Voies av
	av 1039	ar
	ar 1459	Braquage g 11800 d 12400
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1080	860	1940
Charge utile	125	295	420
Poids total	1205	1155	2360
Garantie fabr.			2528
Dimens. pneus	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Variantes +)
Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	voir
Charge	1300	1360	remarques)
pour V max	varie selon la marque, min. 170 km/h		
Jantes	6 JJ x 15 acier +)		
Garantie poids remorquable avec frein	1798		
Garantie poids remorquable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h		
Vitesse maximale testée			

Equipement	5)	SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..
Feux de route		SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..
Feux de croisement		IP 77 GUIDE 2B DOT
Feux de position		A(2)R(2)S(3)TAP 2-77 GUIDE 2B DOT
Feux rouges		id.
Feux stop		voir feux pos.
Clignoteurs	av	AV DOT AP277 ar voir feux rouges
Catadioptres	av	SAE-A-68 DOT
Feux de gabarit	av	2/ phares SEALED BEAM GUIDE 1A DOT H..
Feux complément.		1/ séparé au centre
Eclairage plaque		2/ balais
Essuie-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs		DELCO RIMY A+F
		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	PONTIAC Bonneville Brougham	
Homologation N°	CH	0338 65
Carrosserie	limousine	
Places	total 6	avant 3
Poids à vide	1940	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 33,38
Poids total	2528	Cylindree 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans montant avant de porte.
- +) Variante de pneus : GR 70 - 15 AV 1300 (1,8) AR 1360 (2,0) V-max, varie selon la marque, minimum 170 km/h
FR 78 - 15 1270 (2,0) 1360 (2,2) 170 km/h
205 HR 15 1260 (2,1) 1320 (2,2) 210 km/h
225/70 HR 15 1230 (2,0) 1320 (2,2) 210 km/h

Variante de jantes : en alliage léger 7 J x 15 voies AV 1576 mm AR 1550 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV d'origine doivent être débranchés afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent être synchronisés;
- les ampoules orange d'origine des feux de position sont remplacées par des blanches;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule; .
- l'emblème de la marque, sur le capot, est autorisée.

A noter dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 12.4.77

Homologation fédérale des types de véhicules