



Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feux de route SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H. \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H. \_\_\_\_\_  
 Feux de position DOT IP 78 GUIDE 2A \_\_\_\_\_  
 Feux rouges DOT AIR(2)S(2)T AP2 78 GUIDE 2A2 \_\_\_\_\_  
 Feux stop id. \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av 1 (E) \_\_\_\_\_ AM DOT AP2 78 ar voir feux rouges \_\_\_\_\_  
 Catadioptrés av \_\_\_\_\_ ar SAE A 68 DOT \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit av lat. HELLA K 14023 \_\_\_\_\_ ar lat. oui \_\_\_\_\_  
 Feux complément \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 1 séparé \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2 balais \_\_\_\_\_ avec/ans lave-glace \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs DELCO REMY A+F \_\_\_\_\_  
 ou d'autres modèles homologués \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation  
 Genre du véhicule Voiture de tourisme \_\_\_\_\_  
 Marque et type P O N T I A C Grand Le Mans \_\_\_\_\_  
 Homologation N° CH 0338 67 \_\_\_\_\_  
 Carrosserie limousine \_\_\_\_\_  
 Places total 6 \_\_\_\_\_ avant 3 \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1600 \_\_\_\_\_ Carburant B \_\_\_\_\_  
 Charge utile - \_\_\_\_\_ CV-impôt 25,35 \_\_\_\_\_  
 Poids total 2154 \_\_\_\_\_ Cylindrée 4998 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,29 = 71 dB/A.
- \*\* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur la plaquette du constructeur.
- + Variante de pneus :
 

P 185/75 R 14	AV 1060 (2,0)	AR 1170 (2,4)	V-max. varie selon la marque, minimum 167 km/h
P 205/70 R 14	1070 (1,8)	1130 (2,0)	167 km/h
185 SR 14	1050 (2,0)	1130 (2,2)	180 km/h
205/70 SR 14	1060 (1,9)	1160 (2,1)	180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les clignoteurs AV d'origine sont débranchés; il en est monté 2 homologués E;
- les ampoules orange d'origine des feux de position sont remplacées par des blanches;
- des feux de position latéraux (HELLA K 14 023) sont montés;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- les clignoteurs AR doivent être équipés d'ampoules de 18 watts;  
la puissance exigée des ampoules, lorsqu'elle diffère de celle d'origine, doit être indiquée par un autocollant;
- la chambre intérieure de chaque côté des feux rouges/stop doit être débranchée;
- l'orifice de l'échappement est prolongé vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 77 kg.

Studen, 7.11.77  
 Lieu et date de l'homologation