

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Grand Prix (6 places)	modèle 2GK37 CH 0338 71
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"Grand Prix LJ 2GK37" et "CH 0338 71" sur la plaquette du constructeur "2K37d.." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-chocs		
Ident. du moteur	" 49 " à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biene		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type 2K37d.. / 2GK37		

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PONTIAC	Type	V8-301.4bb1
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	Entraînement sur roues arrière			Rétroildiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur			Alésage	101,60	Course	76,20
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	4940	CV-impôt	25,16
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	150 SAE-net	à l/min	4000
Ralentisseur	-			Bruit à proximité	80 dB/A	à l/min	3000 *
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée			Silencieux	l = 440 x 240 x 130 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15, CO 1,25 % à 670 t/min **		
				Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (coupé)			Poids			
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	avant 930	arrière 685	total 1615
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	intérieur + gauche	Charge utile	150	270	420
Cale	-	Atelage	-	Poids total	1080	955	2035
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	2166		
Nombre de places	6	av. 3	centre ar. 3	Dimensions pneus	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Variantes voir remarques)
Dimensions	int. ext.				Ply/bar	R / 1,8	R / 2,0
Longueur	5110		Empattements	2745		Charge	1100 1160
Largeur	1845		Voie av.	1486	ar.	1480	varié selon la marque, min. 175 km/h
Hauteur	1420		Voies av.	-	ar.	-	6 JJ x 14 alliage léger
Porte à faux	lat. av.	1105	Voies ar.	-	g	11300	1503
	ar.	1260	Braquage	g	11300	d	454
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec frein	1503		
				Garantie poids remorquable sans frein	454		
				Garantie poids de l'ensemble	-		
				Poids remorquable testé	1503		
				Vitesse maximale selon le constructeur	175 km/h		
				Vitesse maximale testée	-		
				Charge garantie sur le toit	77 kg		

Équipement	§)	
Feux de route	SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..	
Feux de croisement	SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	DOT A (2) I (2) S (2) T 78 GUIDE 2A1	
Feux stop	DOT A (2) I (2) S (2) T 78 GUIDE 2A1	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar AV voir feux rouges
Catadioptres	av	ar voir feux rouges
Feux de gabarit	av	AR
Feux complément	feux de route SEALED BEAM 1A DOT H..	
Eclairage plaque	1/ séparé au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC		Grand Prix
Homologation N°	CH	0338 71	
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant	3
Poids à vide	1615	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	25,16
Poids total	2166	Cylindrée	4940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 72 dB/A.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur la plaquette du constructeur.
- +) Variantes de pneus : P205/70 R 14 AV 1070 (1,8) AR 1130 (2,0) V-max. varie selon la marque, min. 175 km/h
 185 SR 14 1050 (2,0) 1130 (2,2) 180 km/h
 205/70 SR 14 1060 (1,9) 1160 (2,1) 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux;
- les feux de position/clignoteurs AV sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs AR sont trop puissantes; sont remplacées par des ampoules 5/18 watts; un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'emblème de la marque, sur le capot, peut être admis avec l'arête arrondie.

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 77 kg.

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Grand Prix / 2GK37
(6 places)

CH 0338 71

Fiche complémentaire

I

Complément du 20.11.78 à Studen - Gau:

à partir du No du châssis 2K37W9. (millésime 1979)

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 72 dB/A

à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 3000 t/min

Mesure des gaz : ECE-15; CO 1,0 % à 610 t/min

Variante de pneus : 195/70 SR 14 AV 1050 (2,1) AR 1160 (2,4) V-max. 180 km/h

Feux de route/croisement: HR + HC (E) = sur demande

Feux rouges/ stop : R-SI (E) (ampoules exigées 21/5 watts)

Clignoteurs AR : 2a (E) (ampoules exigées 21 watts)

Catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires
SAE A 68 ou 77 DOT.

Complément du 30.04.79 à Studen - Schö:

Nouveaux feux arrières USA

Feux rouges/stop/clignoteurs: DOT A(2)I(2)S(2)T 79 GUIDE 2AI

Catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires
SAE A.. DOT.

./.

Complément du 05.11.79 à Studen - lin

à partir du No du châssis: 2K37WA. (millésime 1980)

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,14 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 82,5 dB/A à 3000 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO 0,15 % à 620 t/min

Pot d'échappement : l = 460 x 260 x 130 mm

Variantes de pneus : P205/75 R 14 charge 1130 (1,6) V-max. minimum 175 km/h
195 SR 14 1100 (1,9) V-max. 180 km/h
215/70 SR 14 1080 (1,8) V-max. 180 km/h

Feux rouges/stop : en option GUIDE 2A1 DOT A(2)I(2)S(2) T 80

clignoteurs