

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Phoenix LJ modèle 2X2.. | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | PONTIAC | | (5 places) | CH 0338 72 |

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)
 Identification "Phoenix LJ 2XZ69" (limousine) et "CH 0338 72" sur la plaquette du constructeur
"Phoenix LJ 2XZ27" (coupé) "2Z,,U,," devant le No du châssis
 Plaquette constr. sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident. du moteur " 50 " à gauche, à l'avant sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué 2269U8T 102 135 Signes fixes dans code du type 2269U,, / 2XZ69 ou 2Z27U,, / 2XZ27

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission boîte automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparé

Moteur
 Marque CHEVROLET Type V8-305 2bb1
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 94,89 Course 88,39
 Cylindrée 4998 CV-impôt 25,45
 Puissance en CV 145 SAE-net à /min 3800
 Bruit : à proximité 85,5 dB(A) à /min 2850 (*)
 Silencieux 1 = 600 x 270 x 105 mm
 Mesure des gaz ECE-15, CO 0,4 % à 670 t/min (**)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 Nombre de portes 4 ou 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseur intérieur + gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av. 2 centre - ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 5166 Empattements 2822
 Largeur 1856
 Hauteur 1400 Voie av 1554 ar 1499
 Porte à faux lat. av 1034 ar 1310 Voies av - ar -
 Braquage g 11600 d 11600
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 Poids à vide 920 arrière 790 total 1710
 Charge utile 105 245 350
 Poids total 1025 1035 2060
 Garantie fabr. FR 78 - 14 B FR 78 - 14 B 2173
 Dimens. pneus R 78 - 14 B R 78 - 14 B (Variantes +)
 Ply / bar R / 2,0 R / 2,1 voir
 Charge 1270 1315 remarques)
 pour V max varie selon la marque, min. 173 km/h
 Jantes 6 JJ x 14
 Garantie poids remorquable avec frein 1537
 Garantie poids remorquable sans frein 454
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 1537
 Vitesse maximale selon le constructeur 173 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h
 Charge garantie sur le toit 90 kg

| | | |
|--------------------|---|---------------------|
| Équipement | §) SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H., | |
| Feux de route | SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H., | |
| Feux de croisement | A (E) | |
| Feux de position | DOT AIR(2)S(3)T AP2 77 GUIDE 2X | |
| Feux rouges | DOT AIR(2)S(3)T AP2 77 GUIDE 2X | |
| Feux stop | 1 (E) AV/1 DOT AP2 77 ar voir feux rouges | |
| Clignoteurs | av | ar SAE A 68 DOT |
| Catadioptres | av | ar voir feux rouges |
| Feux de gabarit | av | ar |
| Feux complément. | 1/ séparé, au centre | |
| Eclairage plaque | 2/ balais avec/sans lave-glace | |
| Essuie-glace | DELCO REMY A+F | |
| Avertisseurs | ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------|---------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | PONTIAC | Phoenix LJ | |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 0338 72 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total | 5 | avant 2 |
| Poids à vide | 1710 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 25,45 |
| Poids total | 2173 | Cylindrée | 4998 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 2,41 = 73,5 dB/A
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur la plaquette du constructeur.
- +) Variantes de pneus : ER 78 - 14 B AV 1180 (2,0) AR 1220 (2,1) V-max; varie selon la marque, min. 173 km/h
195 SR 14 1150 (2,0) 1200 (2,1) 180 km/h
215/70SR 14 1180 (2,0) 1220 (2,1) 180 km/h

§) Modifications per l'importateur :

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les feux de position/clignoteurs AV sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
- les ampoules d'origine des feux rouges/stop/clignoteurs AR sont trop puissantes; doivent être remplacées par des ampoules 5/18 watts; un autocollant doit indiquer le nombre de watts exigé lorsqu'il diffère de celui d'origine;
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation Studen, 15.11.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Phoenix L J
modèle 2XZ..
(5 places)

CH 0338 72

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.11.78 à Studen - lin

à partir du No du châssis 2Z69G9. (millésime 1979)

Puissance du moteur : 96 kW (130 SAE-net) à 3200 t/min

Echappement : 1 silencieux 610 x 280 x 115 mm

Mesures du bruit OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 2,41 = 72 dB/A
à proximité de l'échappement = 78 dB/A à 2400 t/min

Mesure des gaz : ECE-15, CO 0,15 % à 650 t/min

Vitesse maximale : 183 km/h

Pneus : des pneus de la classe HR sont obligatoires ou
atteignant au moins 183 km/h

Feux de route/croisement: en option HCR (E)

Equipement : les ampoules et les conduites électriques aux feux de position
dans HCR (E) doivent être enlevés.