

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication P O N T I A C	Type Firebird Formula modèle 2FU87 (à partir du No du châssis 2U87Z8.....)	Fiche d'homologation N° CH 0338 76
--	--	--	---------------------------------------

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Identification "Formula 2FU87" et "CH 0338 76" sur la plaquette du constructeur
"2U87Z..." devant le No du châssis
 Plaquette constr. sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Ident. du moteur "66" à droite, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué 2U87Z8W1Q6262 Signes fixes 2U87Z., / 2FU87

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne,
avec assistance par dépression,
AR= limiteur, AV= soupape de dosage
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque PONTIAC Type V8-400 4bb1(Z)
 Construction V Temps 4
 Carburant B. Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 104,68 Course 95,25
 Cylindrée 6555 CV-impôt 33,38
 Puissance en CV 180 SAE-net à / min 3600
 Bruit à proximité 80 dB/A à / min 2700 (*)
 Silencieux 1= 510x250x110 mm + catalyseur
 Mesure des gaz ECE-15; 0,15 % à 690 t/min. (**)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 limousine (coupé)
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction et de la boîte c.v.
 Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2
 Dimensions
 Longueur int. ext. 5000 Empattements 2746
 Largeur 1854
 Hauteur 1320 Voie av 1557 ar 1534
 Porte à faux lat. av 1087 ar - Voies av - ar -
ar 1167 Braquage g 11900 d 11900
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant 1000 arrière 750 total 1750
 Poids à vide 90 190 280
 Charge utile 1090 940 2030
 Poids total 2085
 Garantie fabr. GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Variantes +)
 Dimens. pneus - / 2,0 - / 2,1 voir
 Ply / bar 1360 1415 remarques)
 Charge min. 200 min. 200
 pour V max
 Jantes: 15 x 7 JJ, également livrables en alliage léger
 Garantie poids remorquable avec frein 1625
 Garantie poids remorquable sans frein 455
 Garantie poids de l'ensemble 1625
 Poids remorquable testé 200 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur
 Vitesse maximale testée
 charge garantie sur le toit 90 kg

Equipement	§) 4/ SEALED BEAM 2A + 1A SAE H., DOT	
Feux de route	2/ SEALED BEAM 2A SAE H., DOT, extérieurs	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F	
Feux rouges	id.	
Feux stop	1 (E) lat. = GUIDE 22 SAE PLATO ar voir feux rouges	
Clignoteurs	av	AV+AR ar SAE A-68 ou 77 DOT
Catadioptrés	av	AR ar
Feux de gabarit		
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO Remy A+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	P O N T I A C Firebird Formula	
Homologation	N° CH 0338 76	
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1750	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 33,39
Poids total	2085	Cylindres 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 78 dB/A.
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15, y compris le No, se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Variante de pneus :
- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|
| FR 78 - 15 | AV 1270 (2,0) | AR 1315 (2,1) | V-max. varie selon la marque, minimum 200 km/h |
| 205 HR 15 | 1210 (2,0) | 1100 (1,8) | 210 km/h |
| 225/70 HR 15 | 1230 (2,0) | 1120 (1,8) | 210 km/h |
| P 225/70 R 15 | 1180 (2,0) | 1160 (2,0) | varie selon la marque, minimum 200 km/h. |

§) Modifications par l'importateur:

- les clignoteurs AV latéraux doivent être synchronisés;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont débranchés et remplacés par des feux (E);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 ou 77 DOT;
- les feux rouges/stop/clignoteurs AR sont équipés d'ampoules de 18/5 watts;
- un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- la sortie de droite de l'échappement est dirigée droit vers le bas.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, maximum 90 kg.

Studen, 28.11.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Firebird Formula
(modèle 2 FU 87)

CH 0338 76

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.02.78 à Studen - Gau/lin

Variante de la puissance du moteur

Moteur : identification: "X7" en complément, à droite à l'avant sur le bloc.

Puissance : 162 kW (220 CV-SAE-net) à 4000 t/min.

Mesure du bruit : méthode de mesure à l'arrêt = 78 dB/A à 4000 t/min.

La présente fiche d'homologation est valable jusqu'au 31.12.78.

Mesure des gaz : ECE-15; CO 0,65 % à 850 t/min;

une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 39 119).