

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Bonneville Grand Safari (modèle 2EN35 / 6 places)	CH 0338 79
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Grand Safari 2EN35" et "CH 0338 79" devant le No du châssis = "2N35Z.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"66" à droite, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type 2EN35 / 2N35Z.		

Chassis	Moteur						
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	PONTIAC	Type	V8-400 4bb1(Z)
Direction	mécanique, assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	AR	Refroidiss.	EAU	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues			Alésage	104,68	Course	95,25
Frein auxiliaire	AR= limiteur, AV= soupape de dosage			Cylindrée	6555	CV-impôt	33,38
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV	180 SAE-net	& V/min	3600
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire			Bruit à proximité	80	dB/A	& V/min 2700 *
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe témoin combinée			Silencieux	2= 520x240x100 / 450 x Ø 100 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,15 % à 690 t/min **		
				Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine (combi)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1010	1025	2035
Ceintures sécurité	SAE-J-4c Rétroviseur gauche + droite			Charge utile	155	265	420 ++
Cale	Attelage			Poids total	1165	1290	2455
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	2670		
Nombre de places	1 6 av 3	centre	ar 3	Dimens. pneus	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	R / 1,7	R / 2,2	voir
Longueur		5164	Empattements 2945 /	Charge	1370	1600	remarques)
Largeur		2010		pour Vmax	varie selon la marque min. 170 km/h		
Hauteur		1530	Voie av 1550 ar 1628	Jantes	7J x 15 acier ou alliage léger		
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -	Garantie poids remorquable avec frein	1895		
	av	1039		Garantie poids remorquable sans frein	454		
	ar	1480	Braquage g 11900 d 12400	Garantie poids de l'ensemble	1895		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Poids remorquable testé	170		
				Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h		
				Vitesse maximale testée	charge garantie sur le toit 136 kg		

Equipement §) SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
 Feux de route id.
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position DOT A(2)IR(2)S(2)TAP2 77 GUIDE 2BS
 Feux rouges id.
 Feux stop 1 (E)
 Clignoteurs av AV DOT AP2 77 ar voir feux rouges
 Catadioptres av AV+AR ar SAE-A-68 DOT
 Feux de gabarit av SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A ar voir feux rouges
 Feux complément. 1/ séparé dans pare-chocs
 Eclairage plaque 2/ balais
 Essuie-glace DELCO REMY A+F
 Avertisseurs ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type PONTIAC Bonneville Grand Safari
 Homologation N° CH 0338 79
 Carrosserie limousine
 Pieces total 6 avant 3
 Poids à vide 2035 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 33,38
 Poids total 2670 Cylindrée 6555

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 74,5 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur la plaquette du constructeur.
- + Variante de pneu : 215 SR 15 AV 1250 (1,7) AR 1530 (2,2) V-max. 180 km/h
 235/70 SR 15 1200 (1,8) 1530 (2,4) 180 km/h
- ++ Charge utile : ne doit pas être notée, car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- §) Modifications par l'importateur:
 - les feux de gabarit sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
 - les feux de position/clignoteurs d'origine sont enlevés et remplacés par des feux (E);
 - les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
 - la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg.

Studen, 6.12.77

Lieu et date de l'homologation.

Homologation fédérale des types de véhicules