

| | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Feuille d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | PONTIAC | Bonneville Grand Safari (modèle 2B35 / 8 places) | CH 0338 80 |
| Constructeur | PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA) | | |
| Identification | sur la plaquette du constructeur = "Grand Safari 2B35" et "CH 0338 80" devant le No du châssis = "2N35Z..." | | |
| Plaquette constr. | sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile | | |
| N° du châssis | à gauche, derrière pare-brise | | |
| Ident. du moteur | "66" à droite, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur) | | |
| Importateur princ. | GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne | | |
| Véhicule homologué | 2N35Z8X101308 | Signes fixes dans code du type | 2B35 / 2N35Z... |
| Chassis | Moteur | | |
| Nombre d'essieux | 2 | Nombre de roues | 4 |
| Direction | mécanique, assistance hydraulique | | |
| Transmission | automatique | | |
| Nombre de vitesses | 3 | Entrainement | AR |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues AR= limiteur, AV= soupape de dosage | | |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | | |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | | |
| Ralentisseur | | | |
| Contrôle 2 circ. | par différence de pression; lampe-témoin combinée | | |
| Carrosserie | Poids | | |
| limousine (combi) | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 4 + 1 AR | Indic. vit. | km/h |
| 1010 | 1025 | 2035 | |
| Ceintures sécurité | SAE-J-4c | | |
| Rétroviseur | gauche + droite | | |
| 135 | 425 | 560 | ++ |
| Cale | Attelage | | |
| 1145 | 1450 | 2595 | |
| Antivol | verrouillage de la direction | | |
| 2670 | | 2670 | |
| Nombre de places | 1 8 | av. 3 | centre 3 ar. 2 |
| Dimensions | int. | ext. | |
| Longueur | | 5464 | Empattements 2945 |
| Largeur | | 2010 | |
| Hauteur | | 1530 | Vole av. 1550 ar. 1628 |
| Porte à faux | lat. | | Voles av. ar. |
| | av. | 1039 | |
| | ar. | 1480 | Braquage g 11900 d 12400 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | | |
| Mesure des gaz | ECE-15, CO 0,15 % à 690 t/min ** | | |
| Déparasitage | OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D | | |
| Garantie fabr. | 2670 | | |
| Dimensions pneus | HR 78 - 15 | HR 78 - 15 | (variantes voir remarques) |
| Pty / bar | R / 1,7 | R / 2,2 | |
| Charge pour V max | varie selon la marque min. 170 km/h | | |
| Jantes | 7J x 15 acier ou alliage léger | | |
| Garantie poids remorqueable avec frein | 1895 | | |
| Garantie poids remorqueable sans frein | 454 | | |
| Garantie poids de l'ensemble | | | |
| Poids remorqueable testé | 1895 | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 170 km/h | | |
| Vitesse maximale testée | | | |
| charge garantie sur le toit | 136 km/h | | |

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Équipement §) | SEALED BEAM DOT H.: GUIDE 2A | |
| Feux de route | id. | |
| Feux de croisement | A (E) | |
| Feux de position | DOT A(2)IR(2)S(2)TAP2 77 GUIDE 2BS | |
| Feux rouges | id. | |
| Feux stop | id. | |
| Clignoteurs | av 1 (E) AV DOT AP2 77 | ar voir feux rouges |
| Catadioptrés | av AV+AR | ar SAE-A-68 DOT |
| Feux de gabarit | av | ar voir feux rouges |
| Feux complément. | SEALED BEAM DOT H.: GUIDE 1A | |
| Eclairage plaque | 1/ séparé dans pare-chocs | |
| Essuie-glace | 2/ balais avec/sans lave-glace | |
| Avertisseurs | DELCO REMY A+F ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | P O N T I A C Bonneville Grand Safari | | |
| Homologation | N° CH 0338 80 | | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 8 | avant 3 | |
| Poids à vide | 2035 | Carburant B | |
| Charge utile | - | CV-impôt 33,38 | |
| Poids total | 2670 | Cylindrée 6555 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 74,5 km/h.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur la plaquette du constructeur.
- + Variantes de pneus : 215 SR 15 AV 1250 (1,7) AR 1530 (2,2) V-max. 180 km/h
235/70 SR 15 1200 (1,8) 1530 (2,4) 180 km/h
- + Charge utile : ne doit pas être notée, car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les feux de position/clignoteurs sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 DOT;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

Possibilités d'ouverture de la porte arrière: peut être ouverte après que la glace soit abaissée. Une commande électrique pour actionner la glace se trouve à côté de la 3ème banquette, elle doit être indépendante de l'allumage. Le bouton de verrouillage de la porte arrière est remplacé par un version pouvant être actionnée à la main et de l'intérieur.

À noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg.

Studen, 6.12.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules