

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Bonneville Brougham modèle 2BQ69 (à partir du No du châssis 2Q69Z8. ..)	CH 0338 81
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Bonneville 2BQ69" et "CH 0338 81" devant le No du châssis = "2Q69Z8.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"66" à droite, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	2Q69Z8P115347	Signes fixes dans code du type	2BQ69 / 2Q69Z8..

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entrainement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues AR= limiteur, AV= soupape de dosage		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
	Marque	PONTIAC	Type
	Construction	Y	Temps
	Carburant	B	Position
	Réfrigid.	eau	Nombre cylindr.
	Alésage	104,68	Course
	Cylindrée	6555	CV-impôt
	Puissance en CV	180 SAE-net	à V/min
	Bruit à proximité	78	dB(A) à V/min
	Silencieux	2= 520x240x100 / 450 x Ø 100 mm	
	Mesure des gaz	ECE-15, CO 0,25 % à 710 t/min	
	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	Poids		
limousine	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	1070	820
Indic. vit.	km/h		
Ceintures sécurité	SAE-J-4c		
Rétroviseur	intérieur+gauche		
Cale			
Atelage			
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 6	av 3	centre ar 3
Dimensions	int.	ext.	Empattements
Longueur		5444	2945
Largeur		1922	
Hauteur		1450	Vole
Porte à faux	lat.	1039	av 1568 +) / ar 1550 +)
	av	1460	
	ar		ar 11900 d 11900
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage g 11900 d 11900		
	Poids à vide	145	275
	Charge utile	1215	1095
	Poids total	2310	
	Garantie fabr.	2422	
	Dimens. pneus	GR 70 - 15	GR 70 - 15
	Pty / bar	R / 1,8	R / 2,0
	Charge	1300	1360
	pour V max	varie selon la marque min. 170 km/h	
	Jantes	6 JJ x 15	
	Garantie poids remorquable avec frein	1742	
	Garantie poids remorquable sans frein	454	
	Garantie poids de l'ensemble		
	Poids remorquable testé	1742	
	Vitesse maximale selon le constructeur	170	
	Vitesse maximale testée	km/h	
	charge garantie sur le toit 90 kg	km/h	

Équipement	§) SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A	
Feux de route	id.	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	DOT A(2)I(2)S(4)T AP2 78 GUIDE 2B	
Feux rouges	id.	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av 1 (E) AV DOT AP2 77	ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV+AR	ar SAE-A-68 ou 77DOT
Feux de gabarit	av	ar voir feux rouges
Feux complément.	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A	
Eclairage plaque	1/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Bonneville Prougham		
Homologation			
N°	CH 0338 81		
Carrosserie	limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	1890	Carburant B	
Charge utile		CV-impôt 33,38	
Poids total	2422	Cylindrée 6555	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 78 dB/A.
 - ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur la plaquette du constructeur.
 - + Variante de pneus :

FR 78 - 15	AV 1270 (2,0)	AR 1360 (2,2)	V-max. varie selon la marque, minimum 170 km/h
GR 78 - 15	1300 (1,8)	1360 (2,0)	170 km/h
205 SR 15	1260 (2,1)	1320 (2,2)	180 km/h
225/70 SR 15	1230 (2,0)	1320 (2,2)	180 km/h
- Variante de jantes: 7 J x 15 acier ou alliage léger voiles AV 1576 mm AR 1559 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les feux de position/clignoteurs d'origine sont enlevés et remplacés par des feux (E);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 ou 77 DOT.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Studen, 6.12.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules