

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Sunbird modèle 2H*07	CH 0338 83
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Sunbird 2H*07" et "CH 0338 83"		
	devant le No du châssis = "2M07A.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	" 38 " à droite, latéralement sur la culasse, près du coude de l'échappement (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	2M07A8U505970	Signes fixes dans code du type	2H*07 / 2M07A..

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues
	AR= limiteur, AV= soupape de dosage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	BUICK	Type	V6-231.2bbl(A)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigérais.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	96,52	Course	86,36
Cylindrée	3789	CV-impôt	19,30
Puissance en CV	102 SAE-net	à t/min	3800
Bruit à proximité	82 dB/A	à t/min	2850 *
	I= 440x230x120 mm		
Silencieux	ECE-15, CO 0,2 % à 810 t/min **		
Mesure des gaz	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	
Nombre de portes	2
Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c
Rétroviseur	gauche + droite
Cale	Attelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	4 av. 2 centre ar. 2
Dimensions	
Longueur	int. 4555 ext. 1661 Empattements 2464
Largeur	1661
Hauteur	1320 Voie av. 1400 ar. 1361
Porte à faux	lat. 935 Voies av. ar. 1156 Braquage g 10900 d 10900

Poids			
avant	740	arrière	620
total		1360	
Poids à vide	85	195	280
Charge utile	825	815	1640
Poids total	1795		
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Variantes +)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,3	voir
Charge	870	960	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	6 x 13 acier ou alliage léger		
Garantie poids remorquable avec frein	1258		
Garantie poids remorquable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1258		
Vitesse maximale selon le constructeur	148 km/h		
Vitesse maximale testée			
charge garantie sur le toit	57 kg		

Distance volant - vers l'avant du véhicule

§) Equipement

Feux de route SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT

Feux de croisement id.

Feux de position A (E)

Feux rouges DOT AIRST 77 GUIDE 2H

Feux stop id.

Clignoteurs 1 (E) AV SAE(2)AP276 ar voir feux rouges

Catadioptres av AV+AR ar SAE-A-68 ou 77DOT

Feux de gabarit av AR ar

Feux complément. SEALED BEAM 1A SAE H.. DOT

Eclairage plaque 2/ séparés

Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs DELCO REMY F
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type P O N T I A C Sunbird

Homologation N° CH 0338 83

Carrosserie limousine

Places total 4 avant 2

Poids à vide 1360 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 19,30

Poids total 1795 Cylindrée 3789

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 73 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur la plaquette du constructeur.
- + Variante des pneus : 175 SR 13 AV 900 (2,0) AR 950 (2,1) V-max. 180 km/h
 195/70 SR 13 880 (1,8) 960 (2,0) 180 km/h
 BR 78 - 13 B 935 (1,8) 1005 (2,1) varie selon la marque, minimum 148 km/h
 BR 70 - 13 B 935 (1,8) 1005 (2,1) 148 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les feux de position/clignoteurs d'origine sont débranchés et remplacés par 2 feux (E);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A 68 ou 77 DOT;
- les ampoules d'origine des clignoteurs AR sont trop puissantes; sont remplacées par des 18 watts; un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine;
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 57 kg.

Studen, 5.12.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Sunbird
modèle 2HM07

CH 0338 83

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.11.78 à Studen - lin

à partir du No du châssis 2M07A9. ... (millésime 1979)

Puissance du moteur : 85 kW (115 SAE-net) à 3800 t/min

Echappement : 1 silencieux 455 x 245 x 140 mm

Mesures du bruit OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 2,56 = 71 dB/A
à proximité de l'échappement = 82 dB/A à 780 t/min

Mesure des gaz : ECE-15; CO 0,2 % à 780 t/min

Feux de route : en option HR (E)

Feux de croisement : en option HC (E).

Complément du 12.11.1979 à Studen - lin

à partir du No du châssis 2M07AA. (millésime 1980)

Identification : "2M07AA." devant le No du châssis

Mesure du bruit : avec le véhicule en marche 50 km/h, A2, iA 2,56 = 70 dB/A
bruit à la proximité de l'échappement = 82 dB/A à 2850 t/min

Mesures des gaz : ECE-15/03; CO= 0,15 % à 630 t/min