

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Sunbird Sport Safari modèle 2HM15	CH 0338 84
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G.M.C., Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "Sunbird 2HM15" et "CH 0338 84" devant le No du châssis = "2M15A.."		
Plaquette constr.	sous le capot, à droite, en haut, sur l'auvent		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Ident. du moteur	"38" à droite, latéralement sur la culasse près de la courbe de l'échappement (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	2M15A8U537926		
	Signes fixes dans code du type	2HM15 / 2M15A..	

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, assistance hydraulique

Transmission automatique

Nombre de vitesses 3 Entraînement AR

Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues
AR= limiteur, AV= soupape de dosage

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur

Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe témoin combinée

Moteur

Marque BUICK Type V6-231-2EEL(A)

Construction V Temps 4

Carburant B Position avant

Rétroaldis. eau Nombre cylindr. 6

Alésage 96,52 Course 86,36

Cylindrée 3789 CV-impôt 19,3

Puissance en CV 75 kW à l/min 3800
(102 SAE-net)

Bruit à proximité 82 dB(A) à l/min 2850 x)

Silencieux 1= 460x220x95 mm

Mesure des gaz ECE-15; CO 0,2 % à 810 t/m *)

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 2+1 hayon AR Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité SAE-J-4c Rétroviseur 2/de chaque côté

Cale

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 4 av. 2 centre _____ ar. 2

Dimensions

int. ext.

Longueur 4511 Empattements 2464

Largeur 1661

Hauteur 1380 Voie av. 1402 ar. 1374

Porte à faux lat. _____ Voies av. _____ ar. _____

av. 904

ar. 1143 Braquage g. 10900 d. 10900

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	760	620	1380
Charge utile	85	195	280
Poids total	845	815	1660
Garantie fabr.			1717
Dimens. pneus	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Variantes +)
Fly / bar	- / 2,0	- / 2,1	voir
Charge	870	900	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	13 x 5 ou 13 x 6		
Garantie poids remorquable avec frein			1224
Garantie poids remorquable sans frein			454
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1224
Vitesse maximale selon le constructeur			148 km/h
Vitesse maximale testée			_____ km/h
charge garantie sur le toit 90 kg			

Équipement	
Feux de route	HCR H4 (E)
Feux de croisement	HCR H4 (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	GUIDE LOS SAE STIAR 71
Feux stop	id.
Clignoteurs	av 1 (E) AV, SAE PIA 74 ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV + AR ar id.
Feux de gabarit	av lat. HELLA K14023 AR ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ au centre, AR
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	PONTIAC Sunbird Sport Safari		
Homologation			
N°	CH 0338 84		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	1380	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	19,3
Poids total	1717	Cylindrée	3789

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 2,56 = 71,5 dB/A
- * Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 y compris le No se trouve sous le capot, à droite en haut sur l'auvent.
- + Variante de pneus : 175 SR 13 AV 860 (1,9) AR 900 (2,0) V-max. 180 km/h
 195/70 SR 13 870 (1,8) 900 (1,9) 180 km/h
 BR 78 - 13 B 970 (2,0) 1040 (2,3) varie selon la marque, minimum 148 km/h
 BR 70 - 13 B 970 (2,0) 1040 (2,3) 148 km/h.

§) Modifications par l'importateur:

- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR H4 (E) avec feux de position A (E);
- les clignoteurs AV d'origine sont remplacés par des (E) orange;
- les clignoteurs latéraux AV doivent être synchronisés;
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par des feux de gabarit HELLA K 14023;
- les catadioptres doivent être rendus étanches;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- la sortie de l'échappement doit être conduite sur la gauche, jusqu'à 45°;
- le déflecteur monté en série à l'arrière du véhicule est admis.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Studen, 10.4.78

• Lieu et date de l'homologation

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Sunbird Sport Safari
modèle 2HM15

CH 0338 84

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.11.78 à Studen - lin

à partir du No du châssis 2M15A9. (millésime 1979)

Puissance du moteur : 85 kW (115 SAE-net) à 3800 t/min

Mesures du bruit OCE : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 2,56 = 74,5 dB/A
à proximité de l'échappement = 86,5 dB/A à 2850 t/min

Mesure des gaz : ECE-15; CO 0,2 % à 780 t/min.