

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Bonneville Brougham modèle 2BQ69 (moteur V8-350 4bb1)	CH 0338 86
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION of G. N. C. Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Bonneville 2BQ69" et "CH 0338 86" devant le No du châssis "2Q69X9."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à gauche, derrière la pare-brise		
Identification du moteur	" 57 " à gauche, à l'avant latéralement sur la culasse (frappée par l'importateur)		
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienne		
Véhicule homologué	2Q69X9P 113 537		

Châssis				Moteur	BUICK		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	V	Type	V8-350 4bb1(X)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	B	Temps	4
Transmission	automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AV= soupape de dosage AR= limiteur			Alésage	26,52	Course	97,79
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	5721	CV-impôt	29,14
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale			Puissance en kW SAE-net CV	113	à l/min	3600
Ralentisseur	-			Bruit à proximité	80	dB/A à l/min	2700 (*)
Contrôle 2 circuits	par différence de pression			Silencieux	1 = 540 x 280 x 115 mm + catalyseur		
				Mesure des gaz	ECE-15, CO 1,0 % à 725 t/min (**)		
				Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	1050	820	1870
Ceintures sécurité	SAE-J-40	Rétroviseurs	intérieur / gauche / <del>droite</del>	Charge utile	145	275	420
Cale	-	Atelage	-	Poids total	1195	1095	2290
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			2478
Nombre de places	6	av	3	Dimens. pneus	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Vanantes (**))
		centre		Ply/bars	- / 1,8	- / 2,0	voir
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	1300	1360	remarques)
Longueur		5444	Empattements	pour V max	varie selon la marque, minimum 166 km/h		
Largueur		1940	Essieu (double)	Jantes	6 JJ x 15 acier		
Hauteur		1450	Voie (***)	Garantie poids remorquable avec frein	1752		
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable sans frein	454		
	av	1039		Garantie poids de l'ensemble			
	ar	1460	Braquage ø	Poids remorquable testé	1752		
			g	Vitesse maximale selon le constructeur	166 km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			d	Vitesse maximale testée			
			d	Charge garantie sur le toit	90 kg km/h		

§)   
 Equipement  
 Feux de route SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A ou HR (E)  
 Feux de croisement SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A ou HC (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges GUIDE 2B DOT A(2)I(2)S(4)T AP2 79  
 Feux stop GUIDE 2B DOT A(2)I(2)S(2)T AP2 79  
 Clignoteurs av 1 (E) AV/ 2B2 DOT 79 ar voir feux rouges  
 Catadioptrés av AV + AR ar SAE A68 DOT ou 77  
 Feux de gabarit av voir feux rouges  
 Feux complémentaires SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A  
 Eclairage plaque 1/ séparé, au centre  
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs DELCO REMY A + F  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type PONTIAC Bonneville Brougham  
 Homologation N° CH 0338 86  
 Carrosserie limousine  
 Places total 6 avant 3  
 Poids à vide 1870 Carburant B  
 Charge utile CV-impôt 29,14  
 Poids total 2478 Cylindrée 5721

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 72 dB/A.  
 \*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve sur la plaquette du constructeur.  
 \*\*\*) Variante de pneus : FR 78 - 15 1270 (2,0) AR 1360 (2,2) V-max. varie selon la marque, minimum 166 km/h  
 GR 78 - 15 1300 (1,8) 1360 (2,0) 166 km/h  
 HR 78 - 15 1370 (1,7) 1370 (1,7) 166 km/h  
 205 SR 15 1260 (2,1) 1320 (2,2) 180 km/h  
 225/70 SR 15 1230 (2,0) 1320 (2,2) 180 km/h  
 195 SR 15 1210 (2,0) 1300 (2,2) 180 km/h  
 215/70 SR 15 1220 (2,1) 1290 (2,3) 180 km/h  
 215 SR 15 1250 (1,7) 1310 (1,8) 180 km/h  
Jantes : 7 J x 15 acier ou alliage léger voies AV 1576 mm AR 1558 mm.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV d'origine sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés et remplacés par des feux E;
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- les chambres intérieures des feux rouges/stop/clignoteurs sont débranchées;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- l'emblème de la marque sur le capot peut rester dans son état d'origine.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 20.11.78

Service fédéral d'homologation