

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type Grand Le Mans Safari / modèle 2AF35
(6 places)

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

P O N T I A C

(à partir du No du châssis 2F35W9.) CH: 0338 90

Constructeur

PONTIAC MOTOR DIVISION of G. M. C. Pontiac, Michigan (USA)

Identification

sur la plaquette constructeur "Grand Le Mans 2AF35" et "CH 0338 90"
devant le No du châssis "2F35W9."

Plaquette constructeur

dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis

à gauche, derrière le pare-brise

Identification du moteur

"49" à gauche, à l'avant latéralement, sur la culasse (frappé par l'importateur)

Importateur principal

GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Bienne

Véhicule homologué

Châssis

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues 4

Direction

mécanique avec assistance hydraulique

Transmission

automatique

Nombre de vitesses

3 Entraînement sur roues arrière

Frein de service

hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,
assistance par dépression, sur toutes les roues,
AV= soupape de dosage AR= limiteur

Frein auxiliaire

mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière

Frein d'arrêt

identique au frein auxiliaire

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

par différence de pression, lampe-témoin combinée

Carrosserie

limousine (combi)

Nombre de portes

4 + 1

Indic. vitesse

km/h

Ceintures sécurité

SAE-J-4c

Rétroviseurs

intérior / gauche / droite

Cale

Attelage

Antivol

verrouillage de la direction

Nombre de places

t

6 av 3

centre

ar 3

Dimensions

intérieur

extérieur

Empattements

2745

Longueur

5025

Essieu double

1844

Largeur

1460

Voie

av

1486

ar

1467

Hauteur

Voies

av

-

Porte à faux

lat

av

1036

Voies

ar

-

ar

1244

Braquage °

g

11300

d

11300

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Moteur

Marque

PONTIAC

Type

V8-301-4bb1(W)

Construction

Y

Temps

4

Carburant

B

Position

avant

Refroidissement

eau

Nombre cylindres

8

Alésage

101,60

Course

76,20

Cylindrée

4940

CV-impôt

25,16

Puissance en kW

110

à U/min

4000

CV

150 SAE-net

Bruit à proximité

84

dB/A

à U/min

3000 (*)

Silencieux

1= 460x250x140 mm

Mesure des gaz

ECE-15, CO 0,15 % à 610 t/min (**)

Déparasitage

OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids :

avant

arrière

total

Poids à vide

930

780

1710

Charge utile

145

275

420

Poids total

1075

1055

2130

Garantie fabr.

2266

Dimens. pneus

P195/75 R 14

P195/75 R 14

(Variantes +)

Ply/bars

R / 1,8

R / 2,2

voir

Charge

1100

1220

remarques

pour V max

varie sel. la marque min. 178 km/h

Jantes

6 JJ x 14

Garantie poids remorquable avec frein

1597

Garantie poids remorquable sans frein

454

Garantie poids de l'ensemble

1597

Poids remorquable testé

178

Vitesse maximale selon le constructeur

km/h

Vitesse maximale testée

km/h

charge garantie sur le toit 90 kg

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	DOT AI(2)RS(3)T 79 GUIDE IAS	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	1	(E) AV AP279GUIDE ar voir feux rouges
Catadioptres	av	AV+AR ar SAE A.. DOT
Feux de gabarit	av	ouï
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Grand Le Mans Safari		
Homologation N°	CH	0338 90	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 6	avant 3	
Poids à vide	1710	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 25,16	
Poids total	2266	Cylindres 4940	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, A2, iA 2,29 = 72 dB/A
- ** Mesure des gaz : la vignette se trouve dans le compartiment du moteur, sur la plaquette du constructeur
- + Variante de pneus : P205/70 R 14, AV= 1130 (2,0) / AR= 1230 (2,4), V-max varie selon la marque min. 178 km/h
 P205/75 R 14, 1130 (1,6) / 1270 (2,0), "
 205/70 SR 14, 1110 (2,0) / 1230 (2,3), V-max 180 km/h
 195 SR 14, 1100 (1,9) / 1240 (2,2), "
 215/70 SR 14, 1130 (1,9) / 1260 (2,2), "

§) Équipement (Modifications par l'importateur)

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- le catalyseur, dans son état d'origine, peut rester sur le véhicule;
- les arêtes aiguës du déflecteur arrière doivent être arrondies (rayon 8 mm);
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont débranchés;
- 2 clignoteurs E sont montés;
- les feux de position sont branchés sur A (E) dans HCR (E).

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie max. 90 kg

Lieu et date de l'homologation

Studen, 18.12.78

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

Grand Le Mans Safari
modèle 2AF35 (6 places)

CH 0338 90

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 20.11.79 à Studen - Gau

à partir du No du châssis : 2F35WA. 500 001

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 80 dB/A à 3000 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03, CO 0,15 % à 620 t/min

Jantes : sur demande 6 x 14 alliage léger, voies inchangées

Equipement : les feux de gabarit avant (transformés en clignoteurs) AP2 80 GUIDE
au choix, feux arrière homologués E

feux rouges R-S1 (E)

feux stop R-S1 (E)

clignoteurs 2a (E)

ampoules 21/5 Watt (pour les clignoteurs, seuls les filaments

catadioptrés I (E) de 21 W sont branchés)