

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	Firebird / modèle 2F.87 *	CH 0338 94

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION of G.M.C., Pontiac, Michigan (USA)
 Identification "Formula 2FU87" ou "Trans Am 2FW87" et "CH 0338 94" sur la plaquette du constructeur
"2U87K9." ou "2W87K9." devant le No du châssis
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, derrière pare-brise
 Identification du moteur "66" à droite, sur le bloc, derrière pompe à eau (frappé par l'importateur)
 Importateur principal GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Biènné
 Véhicule homologué 2U87K9N145443 / 2W87K9N145688

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement AR
 Frein de service ******) hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne,
assistance par dépression, sur toutes les roues,
AR= limiteur, AV= soupape de dosage
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne ou à disques,
sur les roues arrière
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque OLDSMOBILE Type Y8-403-4bb1 (K)
 Construction Y Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8
 Aésage 110,52 Course 85,98
 Cylindrée 6595 CV-impôt 33,59
 Puissance en kW 129 à /min 3600
 CV 175
 Bruit à proximité 90 dB/A à /min 2700 ***
 Silencieux 2= 310x205x95 mm
 Mesure des gaz ECE-15, CO 0,2 % à 700 t/min +)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
limousine (coupé)
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité SAR-J-4c Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale Atelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 4 av. 2 centre 0 ar. 2
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur 5035 Empattements 2746
 Largeur 1854 Essieu double av 1548 ar 1543
 Hauteur 1320 Voie **++**) av 1548 ar 1543
 Porte à faux : lat. 1128 Voies av 1128 ar 1128
 av 1161 Braquage s. g 11900 d 11900

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 950 740 1690
 Charge utile 90 190 280
 Poids total 1040 930 1970
 Garantie fabr. 2172
 Dimens. pneus GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Variantes **++**)
R / 2,0 R / 2,1 voir
 Ply/bars 1360 1415 remarques)
 Charge varie selon la marque, min. 199 km/h
 Garantie poids remorquable avec frein 1682
 Garantie poids remorquable sans frein 454
 Garantie poids de l'ensemble 1682
 Poids remorquable testé 1682
 Vitesse maximale selon le constructeur 199 km/h
 Vitesse maximale testée 199 km/h
 charge garantie sur le toit 90 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

§) Equipement

Feux de route SEALED BEAM 2A SAE H., DOT ou HR (E)

Feux de croisement SEALED BEAM 2A SAE H., DOT ou HC (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges DOT(2)I(2)R(2)S(4)T79GUIDE2F2 ou R-S1 (E)

Feux stop id.

Clignoteurs av 1 (E) / AV lat. / AR= voir f.r.USA ou 2a (E)

Catadioptres av _____ | AV+AR _____ ar DOT A.

Feux de gabarit av _____ | AR _____ ar _____

Feux complémentaires av SEALED BEAM 1A SAE H., DOT (seult.avec feux USA)

Eclairage plaque 1/ séparé pare-chocs

Essuie-glace 2/ balais _____ avec/sans lave-glace

Avertisseurs DELCO REMY A+F
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du Voiture de tourisme

véhicule

Marque et type P O N T I A C Firebird

Homologation

N° CH 0338 94

Carrosserie limousine

Places total 4 avant 2

Poids à vide 1690 Carburant B

Charge utile _____ CV-impôt 33,59

Poids total 2172 Cylindree 6595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 2FU87 = Firebird Formula / 2FW87 = Firebird Trans Am
- **) Frein de service : sur demande hydraulique, 2-circuits, 4 disques, assistance par dépression, avec limiteur sur les roues arrières.
- ***) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, A2, iA 2,73 ou 3,23 = 77,5 dB/A
- +) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve dans le compartiment du moteur, sur la plaquette du constructeur.
- ++) Variantes de pneus : P225/70 R 15 AV 1180 (2,0) AR 1180 (2,0), V-max minimum 199 km/h
205 HR 15 1210 (2,0) 1100 (1,8), V-max 210 km/h
225/70 HR 15 1230 (2,0) 1120 (1,8), V-max 210 km/h
195 HR 15 1210 (2,0) 1110 (1,8), V-max 210 km/h
- ++) Jantes / voies : 7JJ x 15 acier ou en alliage léger, voies AV 1548 mm AR 1543 mm
8JJ x 15 acier ou en alliage léger, 1565 mm 1560 mm

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV latéraux sont transformés en clignoteurs AV latéraux;
- les feux de position/clignoteurs d'origine sont enlevés et remplacés par des feux homologués E;
- feux E : les catadioptres d'origine insuffisants; il en est monté 2 complémentaires;
feux rouges/stop sont équipés d'ampoules 21/5 W; les clignoteurs de 21/5 W (seuls 21 W branchés).
- feux USA : les feux rouges/stop/clignoteurs AR doivent être équipés d'ampoules 18/5 W;
(un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine).
- l'échappement de droite doit être dirigé vers le bas.

✓ A noter dans le permis de circulation: 102 - Charge utile de la galerie, max. 90 kg.

- Lieu et date de l'homologation Studen, 30.04.79

Service fédéral d'homologation