

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme,	PONTIAC	Phoenix modèle 2X.37/68 *)	CH 0338 95
Constructeur	PONTIAC MOTOR DIVISION, G.M.C., Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	"Phoenix 2X..." et "CH 0338 95" sur la plaque du constructeur "2...7A." devant le No du châssis		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur traverse du radiateur		
N° du châssis	à gauche, derrière pare-brise		
Identification du moteur	"28" à l'avant à droite, sur le bloc, derrière pompe à eau (frappé par l'importateur)		
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	2Y687AT10839 / 2Z377AT103428		
Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR, pédale		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée		
Carrosserie	Poids		
Nombre de portes	limousine		
Ceintures sécurité	2 ou 4+1 *)	Indic. vitesse	km/h
Cale	SAE-J-4c	Rétroviseurs	*) intérieur / gauche / droite
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.		
Nombre de places	1 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(4626)	14555	Empattements 2664
Largeur		1780	Essieu double av ar
Hauteur		1370	Voie av 1492 ar 1447
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	954	ar
	ar	(1008) 937	Braquage ø g 11700 d 11700
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	dimensions () = coupé 2 portes		
Marque	CHEVROLET	Type	V6/173-2 (7)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigérissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	89	Course	76
Cylindrée	2835	CV-impôt	14,44
Puissance en kW	85	à l/min	4800
	CV	115 SAE-net	
Bruit à proximité	85	dB(A) à l/min	3600 x)
Silencieux	1 = 460x250x140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 2,25 % à 760 t/min xx)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Poids à vide	avant 810	arrière 470	total 1280
Charge utile	125	225	350
Poids total	935	695	1630
Garantie fabr.	1736		
Dimens. pneus	P185/80 R 13	P185/80 R 13	(Variantes +)
Ply/bars	- / 1,8	- / 1,8	voir
Charge	1020	1020	remarques)
pour V max	min. 162	min. 162	
Jantes	5.5 x 13 acier ou alliage léger		
Garantie poids remorquable avec frein	907		
Garantie poids remorquable sans frein	454		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	907		
Vitesse maximale selon le constructeur	162 km/h		
Vitesse maximale testée			
charge garantie sur le toit	65 kg		

Équipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E) ou GUIDE 2X2 DOT A(2)IR(2)S(3) T 80	
Feux rouges	R-S1 (E) ou GUIDE 2X2 DOT A(2)IR(2)S(3) T 80	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar AV 2a (E) ou GUIDE
Catadioptrés	av AV+AR	ar SAE A.. DOT §)
Feux de gabarit	av AR	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation.

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Phoenix		
Homologation N°	CH 0338 95		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1280	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 14,44	
Poids total	1736	Cylindrée 2835	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 2XZ37 = Phoenix LJ, 2 portes / 2XZ68 = Phoenix LJ, 4 portes) rétroviseur à droite obligatoire
 2XY37 = Phoenix 2 portes / 2XY68 = Phoenix 4 portes
- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, A2, IA 2,84 = 73 dB/A
- xx) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sur la plaquette du constructeur.
- +) Variantes de pneus : P 205/70 R 13, 1010 (1,8), V-max minimum 162 km/h
 185 SR 13 , 1000 (2,0), V-max 180 km/h
 205/70 SR 13 , 1010 (1,9), V-max 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV latéraux sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine (sont enlevés et remplacés par des feux homologués E;
- les ampoules et les conduites électriques aux feux de position dans HCR (E) sont enlevées;
- les catadioptrés d'origine insuffisants; il en est monté 2 complémentaires;
- ampoules pour les feux arrière:
 feux E : feux rouges/stop 21/5 W; clignoteurs 21/5 W (seuls 21 W branchés);
 feux USA : feux rouges/stop/clignoteurs 18/5 W;
 (un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine).

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 65 kg.

Lieu et date de l'homologation Studen, 14.05.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

P h o e n i x
modèle 2X.37/68

CH 0338 95

Fiche complémentaire

I

Complément du 23.12.80 à Studen - lin

à partir du No du châssis: .G2A...X.B. (millésime 1981)

Type du moteur : V6 - 2,8 L-2 (X)

Identification : " 28 " (inchangé)

Silencieux : 2 pots d'échappement 360x210x100 mm 460x240x140 mm

Mesure du bruit: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 2,84 = 73,0 dB/A
à l'arrêt = 73,0 dB/A à 3600 t/min

Mesure des gaz : ECE-15/03; CO = 1,2 %

Equipement : sur demande avec spoiler arrière.