

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication PONTIAC	Type Phoenix modèle 2X.37/68 * (moteur L4-151-2)	Fiche d'homologation N° CH 0338 99
---	---	--	--

Constructeur **PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)**

Identification **"Phoenix 2X..." et "CH 0338 99" sur la plaque du constructeur**
"2...5A," devant le No du châssis

Plaquette constructeur **dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur**

N° du châssis **à gauche, derrière le pare-brise**

Identification du moteur **"25" à l'avant, à droite, sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappée par l'importateur)**

Importateur principal **GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Biel**

Véhicule homologué **2Y685AT154 740**

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique

Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues

Frein auxiliaire limiteur sur les roues arrière
circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Ralentisseur par différence de pression, lampe-témoin combinée

Contrôle 2 circuits

Moteur

Marque **PONTIAC** Type **L4-151-2 bbl(5)**

Construction **en ligne** Temps **4**

Carburant **B** Position **avant**

Refroidissement **eau** Nombre cylindres **4**

Alésage **101,60** Course **76,20**

Cylindrée **2470** CV-impôt **12,58**

Puissance en kW **66** à U/min **4000**

CV **90 SAE-net**

Bruit à proximité **78** dB(A) à U/min **3000 **)**

Silencieux **1 = 410x240x140 mm**

Mesure des gaz **ECE-15/03** +)

Déparasitage **OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = D**

Carrosserie limousine

Nombre de portes 2 ou 4 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité SAE-J-40 Rétroviseurs 2X.37 = intérieur/gauche

Cale - 2X.68 = gauche /droite

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 5 av 2 centre - ar 3

Dimensions

	intérieur	extérieur	Empattements	
Longueur	(4526)	4555	2664	/
Largeur		1780		av ar
Hauteur		1370		av 1492 ar 1447
Porte à faux	lat		Voles	av -
	av	954		ar -
	ar	(1008)	Braquage ø	g 11700 d 11700

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	740	460	1200
Charge utile	125	225	350
Poids total	865	685	1550
			1716

Garantie fabr. P185/80 R 13 P185/80 R 13

Dimens. pneus R / 1,6 R / 1,6 (Variantes ++)

Ply/bars 960 960 voir remarques)

Charge 960 960

pour V max varie selon la marque, minimum 156 km/h

Jantes 5,5 x 13 "

Garantie poids remorquable avec frein	454
Garantie poids remorquable sans frein	454
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	454
Vitesse maximale selon le constructeur	156 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h
charge garantie sur le toit	65 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
() = coupé 2 portes (2X.37)

Équipement §)	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	GUIDE 2x2 DOT A(2)IR(2)S(3)T 80 ou R-S1 (E)
Feux rouges	GUIDE 2x2 DOT A(2)IR(2)S(3)T 80 ou R-S1 (E)
Feux stop	1 (E) AV lat. DOT AP280 AR= voir feux rouges ou 2a(E)
Clignoteurs	av AV + AR ar SAE A., DOT
Catadioptrés	av oui
Feux de gabarit	av
Feux complémentaires	2/ séparé
Eclairage plaque	2/ balais avec lave-glace
Eau/glace	DELCO RENEY A+F
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	P O N T I A C Phoenix		
Homologation	N° CH Q338 99		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1200	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	12,58
Poids total	1716	Cylindrée	2470

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 2XZ37 = Phoenix LJ, 2 portes / 2XZ68 = Phoenix LJ, 4 portes
 2XY37 = Phoenix , 2 portes / 2XY68 = Phoenix , 4 portes
- **) Mesures du bruit selon l'OCÉ : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,34 = 76,4 dB/A
 48 km/h, A2, IA 2,53 = 76,0 dB/A
- +) Mesure des gaz : la vignette se trouve dans le compartiment du moteur, sur la plaquette du constructeur;
 teneur en CO = boîte mécanique = 0,2 % à 1040 t/min
 boîte automatique = 0,1 % à 760 t/min.
- ++) Variante de pneus : P 205/70 R 13 charge 960 (1,6) V-max. varie selon la marque, minimum 156 km/h
 185 SR 13 960 (1,9) 180 km/h
 205/70 SR 13 960 (1,8) 180 km/h
- §) Modifications par l'importateur;
 - les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
 - les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont enlevés; sont remplacés par des feux homologués E;
 - les ampoules et les conduites électriques aux feux de position dans HCR (E) doivent être enlevées;
 - les catadioptrés d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires;
 - ampoules: feux USA = stop/rouges/clignoteurs AR = 18/5 W;
 (un autocollant doit indiquer la puissance exigée des ampoules lorsqu'elle diffère de celle d'origine);
feux E = stop/rouges = 21/5 W, clignoteurs AR = 21/5 W (seuls les filaments 21 W sont connectés).

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 65 kg.

• Lieu et date de l'homologation Studen, 03.12.79.

Service fédéral d'homologation