

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Monte Carlo Model 13857	Fiche d'homologation n° CH 0339 03
--	---------------------	----------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Monte Carlo" de chaque côté à l'arrière sur le toit + à droite sur couvercle du coffre.

"2 Monte Carlo 13857 A ou S" (A=Automate/S=Synchronesh) et  
"CH 0339 03" sur plaque du constructeur, à droite sur face  
interieure de l'aile. - "IH57J2," devant No du châssis.

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à gauche derrière pare-brise.

Signe d'identification du moteur frappé "J" à gauche à l'avant sur culasse (frappé par l'importateur)

Constructeur CHEVROLET Motor Div., Detroit(USA) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
Direction gauche ou droite Assistance hydraulique  
Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.ass.p.dépr.  
Frein auxiliaire) méc., exp.int.câble [soutage dosage s.r.AV et'  
Frein stationn.) pédale, s.roues AR [limiteur s.r.AR  
Transmission Méc.tte synchr.ou Automate"P" Nombre vit. 4 ou 2  
Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 209 km/h

MOTEUR Genre V 90° Temps 4  
Marque CHEVROLET Carbur. B  
Type J  
Position avant Nombre cyl. 8  
Alésage 101,6 Course 88,39  
Cylindr. 5733 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 29,20  
CV-puiss. 175 SAE net HP 4000 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2  
Toit ouvert -  
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

Refroidissement eau  
Bruit 78 dB (A) à 3600 t/m  
Amortissement bruit 1 pot  
540x250x140

DIMENSIONS Voie AV 1560 AR 1540  
Diam. braquage G 12,7 DR 12,1  
Empattement 2960 ( / / / )  
Dimensions ext. Dimensions int.  
Longueur 5265  
Largeur 1955  
Hauteur 1410  
Porte à faux AV 1065  
AR 1240  
lat. -

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>930</u>	<u>-</u>	<u>780</u>	<u>1710</u>
	<u>120</u>	<u>-</u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>1050</u>	<u>-</u>	<u>1010</u>	<u>2060</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2420</u>
Dimens. pneus	<u>205 HR 15 (210 km/h)</u>			
Charge p. essieu	<u>1220</u> (2,0)	<u>-</u>	<u>1320</u> (2,2)	
de l'ensemble	<u>-</u>			
Poids max remorquable	<u>-</u>			<u>kg</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A(E) dans CR

Feux de gabarit latéral.; AR=Guide 17A. SAE P1A 70

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/17 SAE STIA 70 Catadioptrés AR=I(E)+latéral. AV+AR

Feux stop 2/17 SAE STIA 70 Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute

Rétroviseur 1/intér. + 1/ à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 8/av. lampe-témoin

AV IA2 SAE IP 72 latér. HELLA AV+AR AR 17 SAE STIA 70

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction et commande c.v.

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type CHEVROLET

Monte Carlo

Homologation n° CH 0339 03

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1710 Carburant B

CV 29,20

Charge utile - Cylindrée 5733 cm<sup>3</sup>

Poids total 2420 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 1H57J21502205

§) Modifié par l'importateur :

- Feux de croisement et de route originaux Sealed-Beam sont remplacés par CR (E).
- Feux de position d'origine placés trop loin du bord du véhicule; sont débranchés.
- Clignoteurs AV + AR: l'angle de visibilité n'est pas respecté; des clignoteurs latéraux complémentaires sont montés.
- Catadioptrés: ceux d'origine non-étanches; il en est monté 2 complémentaires.
- Feux arrières: l'angle de visibilité n'est pas respecté; sont complétés par les feux de gabarit latéraux.

Lieu et date de l'expertise  
Studen, 18.10.71

La commission d'expertise

14