

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Monte Carlo modèle 1AH57 (6 places)	CH 0339 07
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G M C, Warren, Michigan (USA)		
Identification	"Monte Carlo 1AH57" et "CH 0339 07" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"1H57V.." devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	"V" à l'avant, à gauche latéralement sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Véhicula homologué	General Motors Suisse SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
	Signes fixes dans code du type 1AH57 / 1H57V..		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	Chevrolet	Type	V (350 CID2bb1)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues AR	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AV- soupape de dosage; AR- limiteur			Alésage	101,6	Course	89,39
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	5733	CV-impôt	29,50
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	145 SAE-net	à l/min	3800
Ralentisseur	-			Bruit	76	dB/A à l/min	3800
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Silencieux	1 / 535 x 300 x 115 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 *)		
				Déperasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1070	860	1930
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **) Rétroviseur intérieur-gauche			Charge utile	140	280	420
Cale	Attelage			Poids total	1210	1140	2350
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	2523		
Nombre de places	16	av 3	centrs ar 3	Dimens. pneus	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Variantes +)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Longueur		5430	Empattements 2946	Charge	1360	1360	remarques)
Largeur		1971		pour V max	varie selon la marque, min. 171 km/h		
Hauteur		1420	Voie av 1572 ar 1555	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.		Voies av	Garantie poids remorquable sans frein			
	av	1123	ar	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	1361	Etraquage g 11900 d 11800	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur	171 km/h		
				Vitesse maximale testée	90 km/h		
				charge garantie sur le toit	90 kg		

Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feux de route 4/ 2/SEALED BEAM GUIDE 1A + 2/2A DOT H. \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H. (en haut) \_\_\_\_\_  
 Feux de position GUIDE 1A1 SAE IP76 \_\_\_\_\_  
 Feux rouges 76 GUIDE 1A1 DOT (6) A (2) IR (2) S (2) T \_\_\_\_\_  
 Feux stop id. \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av GUIDE1A1SAEIP76 | SAE P1A 73 ar voir feux rouges \_\_\_\_\_  
 Catadioptres av | AV + AR ar SAE A-68 DOT \_\_\_\_\_  
 Feux de gabarit av | AV + AR ar \_\_\_\_\_  
 Feux complément. \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 2/ au centre \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace 2/ balais \_\_\_\_\_ avec \_\_\_\_\_ lave-glace \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs DELCO REMY "F" + "D" \_\_\_\_\_  
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme \_\_\_\_\_  
 Marque et type C H E V R O L E T Monte Carlo \_\_\_\_\_  
 Homologation N° CH 0339 07 \_\_\_\_\_  
 Carrosserie limousine \_\_\_\_\_  
 Places total 6 \_\_\_\_\_ avant 3 \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 1930 \_\_\_\_\_ Carburant B \_\_\_\_\_  
 Charge utile - \_\_\_\_\_ CV-impôt 29,20 \_\_\_\_\_  
 Poids total 2523 \_\_\_\_\_ Cylindrée 5733 \_\_\_\_\_

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- \*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus :
- |              |               |               |  |
|--------------|---------------|---------------|--|
| HR 70 - 15   | AV 1500 (2,0) | AR 1500 (2,0) | V-max. varie selon la marque, minimum 171 km/h |
| HR 78 - 15   | 1500 (2,0)    | 1500 (2,0)    | 171 km/h                                       |
| GR 78 - 15   | 1360 (2,0)    | 1360 (2,0)    | 171 km/h                                       |
| 205 HR 15    | 1260 (2,1)    | 1320 (2,2)    | 210 km/h                                       |
| 225/70 HR 15 | 1280 (2,1)    | 1320 (2,2)    | 210 km/h                                       |

§) Modifications par l'importateur:

- feux de position/clignoteurs AV: les ampoules oranges sont remplacées par des blanches (8,25/27W);
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par des feux de gabarit HELIA K 14023, ceux des clignoteurs AV par les clignoteurs latéraux d'origine;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés afin que les clignoteurs AV et AV latéraux puissent être synchronisés;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT sur les pare-chocs;
- feux rouges/stop/clignoteurs AR: les ampoules d'origine sont trop puissantes; sont remplacées par des 5/18 W; la puissance exigée des ampoules doit être marquée de manière indélébile et bien visible;
- le catalyseur, dans son état original, peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Lieu et date de l'homologation  
 Studen, 1.3.76

Homologation fédérale des types de véhicules