

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Monte Carlo modèle 1 AH57 (moteur L) (5 places)	CH 0339 08

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)		
Identification	"Monte Carlo 1AH57" et "CH 0339 08" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"1H57L.. " devant le No du châssis		
N° du châssis	sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	" L " à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne	1H57L7B405844	Signes fixes dans code du type 1AH57 / 1H57L..

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CHEVROLET	Type	350 4bbl (L)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	V	Temps	4
Transmission	boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	3	Entraînement sur roues AR		Réfrigérés	eau	Nombre cylindr.	8
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues			Alésage	101,6	Course	88,39
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	5733	CV-impôt	29,20
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	170 SAE-net	à U/min	3800
Ralentisseur	-			Bruit	75	dB/A à U/min	3800
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Silencieux	1 = 535 x 300 x 115 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 *		
				Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	1060	850	1910
Ceintures sécurité	SAE-J-4c **	Rétroviseur	intérieur + gauche	Charge utile	100	250	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	1160	1100	2260
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	2455		
Nombre de places	l 5 av 2	centre	=	Dimens. pneus	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Variantes +)
				Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	1360	1360	remarque)
Longueur		5430	Empattements	pour V max	varie selon la marque, minimum 172 km/h		
Largeur		1971					
Hauteur		1390	Vole	Garantie poids remorqueable avec frein	1809		
Porte à faux	lat.		av 1572 ar 1555	Garantie poids remorqueable sans frein			
	av	1123		Garantie poids de l'ensemble			
	ar	1361	Braquage	Poids remorqueable testé			
			g 11900 d 11800	Vitesse maximale selon le constructeur	172 km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale testée	Charge garantie sur le toit 90 kg		

Équipement	§)
Feux de route	4/ 2/SEALED BEAM GUIDE 1A + 2/2A DOT H..
Feux de croisement	2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H.. (supérieurs)
Feux de position	GUIDE 1A1 SAE IP 76
Feux rouges	AIRST 77 GUIDE 1A1 DOT
Feux stop	AIRST 77 GUIDE 1A1 DOT
Climoteurs	av GUIDE 1A1SAEIP76 SAE PIA 73 ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV + AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av AV + AR ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 au centre
Essuie-glace	2 balais avec/avec lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY "F" + "D"
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET	Monte Carlo	
Homologation N°	CH	0339 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total	avant	2
Poids à vide	1910	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,20
Poids total	2455	Cylindrée	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- + Variante de pneus :

HR 70 - 15	AV 1500 (2,0)	AR 1500 (2,0)	} V-max varie selon la marque, minimum 172 km/h
HR 78 - 15	1500 (2,0)	1500 (2,0)	
GR 78 - 15	1360 (2,0)	1360 (2,0)	
205 HR- 15	1260 (2,1)	1320 (2,2)	
225/70HR15	1280 (2,1)	1320 (2,2)	

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules orange des feux de position/clignoteurs AV sont remplacées par des blanches (8,25/27W);
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023, ceux des clignoteurs AV par les clignoteurs latéraux d'origine;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés afin que les clignoteurs AV latéraux et AV puissent être synchronisés;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT sur le pare-chocs;
- le catalyseur dans son état original peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) Charge utile sur le galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation
Studen, 11.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules