

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Monte Carlo (moteur L) modèle 1 AH57 (6 places)	CH 0339 09

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C. Warren, Michigan (USA)  
 Identification "Monte Carlo 1AH57" et "CH 0339 09" sur la plaquette du constructeur  
 "1H57L..." devant le No du châssis  
 Plaquette constr. sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Ident. du moteur "L" à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salchausstrasse 21, 2501 Bienne  
 Véhicule homologué -- Signes fixes dans code du type 1AH57 / 1H57L...

Châssis 2 Nombre de roues 4  
 Nombre d'essieux 2  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission boîte automatique  
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues AV= soupape de dosage; AR= limiteur  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur --  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur CHEVROLET Type 350 4bbl (L)  
 Marque Y Type 4  
 Construction Y Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidies. eau Nombre cylindr. 8  
 Alésage 101,6 Course 88,39  
 Cylindres 5733 CV-impôt 29,20  
 Puissance en CV. 170 SAE-net #V/min 3800  
 Bruit 75 dB(A) #V/min 3800  
 Bilancieux 1 = 535 x 300 x 115 mm  
 Mesure des gaz ECE-15  
 Déperdition OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine  
 Nombre de portes 2 Indic. vit km/h  
 Ceintures sécurité SAE-J-40 \*\*) Retroviseur intérieur + gauche  
 Cale -- Attelage --  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places 6 av. 3 centre -- ar. 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 5430 Empattements 2946 /  
 Largeur 1971  
 Hauteur 1390 Voie av. 1572 ar. 1555  
 Porte à faux lat. av. 1123 Voles ar. --  
 ar. 1361 Braquage q 11900 d 11800  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids avant arrière total  
 Poids à vide 1060 850 1910  
 Charge utile 130 290 420  
 Poids total 1190 1140 2330  
 Garantie fabr. 2455  
 Dimens. pneus GR 70 - 15 GR 70 - 15 (variantes +)  
 Ply / bar R / 2,0 R / 2,0 voir  
 Charge 1360 1360 remarques)  
 pour V max. varie selon la marque, minimum 172 km/h  
 Garantie poids remorquable avec frein 1809  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 172 km/h  
 Vitesse maximale testée  
 Charge garantie sur le toit 90 kg

Équipement	§)
Feux de route	4/ 2/SEALED BEAM GUIDE 1A + 2/2A DOT H.,
Feux de croisement	2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H., (supérieurs)
Feux de position	GUIDE 1A1 SAE IP 76
Feux rouges	AIRST 77 GUIDE 1A1 DOT
Feux stop	AIRST 77 GUIDE 1A1 DOT
Clignoteurs	av GUIDE 1A1SAEIP76 ; SAE PIA 73 ar voir feux rouges
Catadioptres	av ; AV + AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av ; AV + AR ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 au centre
Essuie-glace	2 balais avec 2 <sup>es</sup> lave-glace
Avertisseurs	DELCO REVM "F" + "D"
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Monte Carlo		
Homologation N°	CH	0339 09	
Carrosserie	limousine		
Places	total	6	avant 3
Poids à vide	1910	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	29,20
Poids total	2455	Cylindrée	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, sur montant de porte.
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de pneus :  
 HR 70 - 15 AV 1500 (2,0) AR 1500 (2,0) } V-max varie selon la marque, minimum 177 km/h  
 HR 78 - 15 1500 (2,0) 1500 (2,0) }  
 CR 78 - 15 1360 (2,0) 1360 (2,0) }  
 205 HR- 15 1260 (2,1) 1320 (2,2) 210 km/h  
 225/70HR15 1280 (2,1) 1320 (2,2) 210 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules orange des feux de position/clignoteurs AV sont remplacées par des blanches (8,25/27W);
- les angles de visibilité des feux de position sont complétés par les feux de gabarit HELLA K 14023, ceux des clignoteurs AV par les clignoteurs latéraux d'origine;
- les feux de gabarit AV d'origine sont débranchés afin que les clignoteurs AV latéraux et AV puissent être synchronisés;
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT sur le pare-chocs;
- le catalyseur dans son état original peut rester sur le véhicule.

A noter dans le permis de circulation:

(102) Charge utile sur le galerie, max. 90 kg.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Studen, 11.10.76