

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique G M C	Type R a l l y / modèle TG31306 (5 places)	Fiche d'homologation N° CH 0348 01
--	-----------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	GMC Truck & Coach Division, G.M.C., Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "TG31306" et "CH 0348 01" devant le No du châssis = "TGL36.."		
Plaquette constr.	à gauche, dans montant arrière de porte		
N° du châssis	à gauche, dans montant avant de porte (frappé par l'importateur)		
Ident. du moteur	"57" à gauche, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	TGL368U593529	Signes fixes dans code du type	TG31306 / TGL36..

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AR=régulateur, AV=soupape de dosage
Frein auxiliaire	mécanique, à exp.interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	CHEVROLET	Type	V8-350 4bb1(L)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Réfrigérais.	101,60	Course	88,39
Alésage	5730	CV-impôt	29,18
Cylindrée	121 kW(SAE-net) à V/min		3800
Puissance en CV	(165 CV)		
Brut à proximité	87 dB/A à V/min		2850
Silencieux	l= 540 x 250 x 140 mm		
Mesure des gaz	FCE-15; CO 0,18 % à 700 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	1 gauche/2 droite/1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) ou CHT23DB 1	Rétroviseur	gauche + droite
Cale		Atelage	
Antivol	sabot au volant		
Nombre de places	5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		5140	Empattements 3175 /
Largeur		2019	/
Hauteur		2057	Voie av 1740 ar 1720
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av	765	ar -
	ar	1200	Braquage g 14500 d 14500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1120	1020	2140
Charge utile	228	885	1113
Poids total	1348	1905	3253
Garantie fabr.	1542	1905	3357
Dimension. pneus	8.75-16.5	8.75-16.5	(Variantes
Ply / bar	8 / 3,5	8 / 4,9	voir
Charge	1680	2130	remarques)
pour V max	130	130	
Garantie poids remorquable avec frein			1814
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1814
Vitesse maximale selon le constructeur			130 km/h
Vitesse maximale testée charge garantie sur le toit 136 kg			km/h

Equipement §)		
Feux de route	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..	
Feux de croisement	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	GUIDE 8T SAE STIAR 70	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av 1 (E)	AV, SAE PIA 69 ar voir feux rouges
Catadioptres	av 1	ar SAE A-68 ou TTDOT
Feux de gabarit	av AR, SAE PIA 69	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ dans pare-chocs, séparé	
Essuis-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	G M C Rally		
Homologation			
N°	CH	0348 01	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	2140	Carburant	B
Charge utile	1113	CV-impôt	29,18
Poids total	3253	Cylindrée	5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2..iA 4,09 = 77 dB/A
- \*\*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans montant arrière de porte.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit avant sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont remplacés par des feux (E);
- les catadioptres d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- des miroirs rétroviseurs sont montés de chaque côté;
- un régulateur selon la charge est monté sur l'essieu arrière;
- un dispositif antiviol est monté.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg;
- n'est admis qu'avec les pneus suivants (vitesse maximale)
  - GOOD YEAR "Hi-Miler Wide Tread" ou
  - FIRESTONE "Transport 500" à partir des numéros de pneus se terminant par 156 (production: 15e semaine 1976);
- 103 - n'est admis que pour le transport de charges basses.

Studen, 23.1.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme	G M C	Rally STX / TG31306 (5 places)	CH 0348 01
I. FICHE COMPLÉMENTAIRE (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)			

Complément du 19.02.79 - Sta/PR (à partir du No du châssis TGL369.....)  
(millésime 1979)

Puissance du moteur : 121 kW (165 SAE-net) à 3600 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 4,09 = 80 dB/A

à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 2700 t/min

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; CO 1,0 % à 720 t/min (LFEM 40613)  
une marque d'homologation n'est pas exigée.

No du châssis : à gauche, derrière le pare-brise.

Vitesse maximale : 135 km/h; avec limiteur de régime LIMITRON; régime limité; à  
4070 t/min (plombé).

Variante de pneus : la remarque dans l'annexe au permis de circulation concernant les  
pneus est annulée (voir art. 13/1 OCE)

Feux de route/  
de croisement : en option HCR (E)  
les ampoules et les conduites aux feux de position doivent être  
enlevées.

Ceintures de sécu-  
rité : variante CH 723 DB 06