

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique G M C	Type R a l l y / modèle TG31306 (8 places)	Fiche d'homologation N° CH 0348 02
Constructeur	G M C Truck & Coach Division, G.M.C., Pontiac, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "TG31306" et "CH 0348 02" devant le No du châssis = "TGL36.."		
Plaquette constr.	à gauche, dans montant arrière de porte		
N° du châssis	à gauche, dans montant avant de porte (frappé par l'importateur)		
Ident. du moteur	"57" à gauche, à l'avant, sur la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type		TG31306 / TGL36..

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, AR=régulateur, AV= soupape de dosage
Frein auxiliaire	mécanique, à exp.interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	CHFVROLET	Type	V8-350 4bb1(L)
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	8
Rafroidiss.	101,60	Course	88,39
Alésage	5730	CV-impôt	29,18
Cylindrée	121 kW(SAE-net) / min	Puissance en CV	3800
	(165 CV)		
Bruit à proximité	87 dB/A	à 7 min	2850
Silencieux	1 = 540 x 250 x 140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15; CO 0,18 % à 700 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	linousine		
Nombre de portes	1 gauche/2 droites/1 AR	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) ou CHT23DB	1 Rétroviseur	gauche + droite
Cale	Attelage		
Antivol	sabot au volant		
Nombre de places	1 8 av 2	centre	ar 6
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		5140	Empattements 3175
Largeur		2019	
Hauteur		2057	Voie av 1740 ar 1720
Porte à faux	lat.		Voies av - ar -
	av	765	av - ar -
	ar	1200	g 14500 d 14500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1130	1060	2190
Charge utile	205	845	1050
Poids total	1335	1905	3240
Garantie fabr.	1542	1905	3357
Dimens. pneus	8.75-16.5	8.75-16.5	(Variantes
Pty / bar	8 / 3,5	8 / 4,9	voir
Charge	1680	2130	remarques)
pour V max	130	130	
Garantie poids remorquable avec frein			1814
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1814
Vitesse maximale selon le constructeur			130 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
charge garantie sur le toit 136 kg			

Equipement §)	
Feux de route	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
Feux de croisement	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
Feux de position	A (E)
Feux rouges	GUIDE 8T SAE STIAR 70
Feux stop	id.
Cilignoteurs	av 1 (E) AV; SAE PIA 69 ar voir feux rouges
Catadioptrés	av _____ ar SAE A-68 ou 77DOT
Feux de gabarit	av _____ ar SAE PIA 69
Feux complément	
Eclairage plaque	1/ dans pare-chocs, séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	DELCO REMY A+F ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	G M C Rally		
Homologation N°	CH	0348 02	
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant 2	
Poids à vide	2190	Carburant	B
Charge utile	1050	CV-impôt	29,18
Poids total	3240	Cylindrée	5130

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, IA 4,09 = 77 dB/A
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, dans montant arrière de porte.

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit avant sont transformés en clignoteurs latéraux AV;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont remplacés par des feux (E);
- les catadioptrés d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires;
- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- des miroirs rétroviseurs sont montés de chaque côté;
- un régulateur selon la charge est monté sur l'essieu arrière;
- un dispositif antivol est monté.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg;
 - n'est admis qu'avec les pneus suivants (vitesse maximale):
 - GOOD YEAR "Hi-Miler Wide Tread" ou
 - FIRESTONE "Transport 500" à partir des numéros de pneus se terminant par 156 (production: 15^e semaine 1976);
- 103 - n'est admis que pour le transport de charges basses.

Studen, 23.1.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

G M C

Rally STX / TG31306
(8 places)

CH 0348 02

I. F I C H E C O M P L E M E N T A I R E (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Complément du 19.02.79 - Sta/PR (à partir du No du châssis TGL369.....)
(millésime 1979)

Puissance du moteur : 121 kW (165 SAE-net) à 3600 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 4,09 = 80 dB/A

à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 2700 t/min

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15; CO 1,0 % à 720 t/min (LFEM 40613)
une marque d'homologation n'est pas exigée.

No du châssis : à gauche, derrière le pare-brise.

Vitesse maximale : 135 km/h; avec limiteur de régime LIMITRON; régime limité à
4070 t/min (plombé).

Variantes de pneus : la remarque dans l'annexe au permis de circulation concernant
les pneus est annulée (voir art. 13/1 OCE)

Feux de route/
de croisement : en option HCR (E)
les ampoules et les conduites aux feux de position doivent être
enlevées.

Ceintures de sécu-
rité : variante CH 723 DB 06