

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Rally S T X modèle TG 31 306 (5 places)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	G M C			CH 0348 08

Constructeur	GMC TRUCK & COACH DIVISION of G. M. C., Pontiac, Michigan (USA)			
Identification	sur la plaquette du constructeur "TG 31 306" et "CH 0348 08" préfixe au No du châssis "TGM 36A. "			
Plaquette constructeur	à gauche, dans montant arrière de porte			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Identification du moteur	" 57 " à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)			
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne			
Véhicule homologué	TGM36A7 501 522			

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur AV= soupape de dosage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	CHEVROLET	Type	V8-350-4bbl (N)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Alésage	101,60	Course	88,39
Cylindrée	5730	CV-impôt	29,18
Puissance en kW	121	à/vmin	3800
CV	165 SAE-net		
Bruit à l'arrêt	72	dB/A à t/min	2850 *)
Silencieux	1 = 540 x 250 x 140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03; 0,15 % CO à 750 t/min **)		
Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			
Nombre de portes	3 + 1	Indic. vitesse	km/h	
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	
Cale	-	Attelage	-	
Antivol	blocage du levier de changement de vitesse			
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	3	ar. /
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		5140	Empattements	3175 /
Largeur		2019	Essieu double	av - ar
Hauteur		2057	Voie	av 1740 ar 1720
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar
	av	765		ar -
	ar	1200	Braquage ø	g 14500 d 14500
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1120	1020	2140
Charge utile	235	1125	1360
Poids total	1355	2145	3500
Garantie fabr.			3500
Dimens. pneus	8,75 - 16,5 LT		(Variantes
Ply/bars	10 / 4,6	10 / 5,9	voir
Charge	1827	2190	remarques)
pour V max	135	135	
Jantes	6,75 x 16,5 acier		
Garantie poids remorquable avec frein			1814
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			-
Poids remorquable testé			1814
Vitesse maximale selon le constructeur			135 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
Charge garantie sur le toit			136 kg

Equipement	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. ou HCR (E)	
Feux de route	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	GUIDE 8T SAE STIAR 70	
Feux rouges	GUIDE 8T SAE STIAR 70	
Feux stop	1 (E) AV/1 BSAE PIA 69 _{ar} voir feux rouges	
Clignoteurs	av	AV + AR ar SAE A.. DOT
Catadioptrés	av	ar BSAE PIA 69
Feux de gabarit	av	
Feux complémentaires	1/ réparé	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	avec 33% lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	G M C	Rally STX	
Homologation N°	CH	0348 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	2140	Carburant	B
Charge utile	1360	CV-impôt	29,18
Poids total	3500	Cylindrée	5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,75 = 77 dB/A.
- **) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03; une marque d'homologation n'est pas obligatoire (LFEM No 42 038).
- §) Modifications par l'importateur:
 - les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
 - les feux de position/clignoteurs d'origine sont remplacés par des feux homologués E;
 - les ampoules et les conduites électriques aux feux de position dans HCR (E) doivent être enlevés;
 - les catadioptrés d'origine sont insuffisants; il en est monté 2 complémentaires;
 - un rétroviseur rabattable est monté à gauche et à droite;
 - montage d'un limiteur de régime LIMITRON (régime réglé à 3730 t/min - ne fonctionne qu'avec le levier de commande) (sur DRIVE)
 - montage d'un dispositif antivol;
 - réglage du mélange au régime du ralenti à: 0,15 - 0,3 % CO à 650 - 750 t/min;
 - montage d'un régulateur de la force de freinage dépendant de la charge, agissant sur les roues arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max, 136 kg. (sur demande)
- 103 - autorisation seulement pour un chargement de faible hauteur.

ck