

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Rally S T X modèle TG 31 306 (8 places)	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	G M C			CH 0348 09
Constructeur	GMC TRUCK & COACH DIVISION of G. M. C., Pontiac, Michigan (USA)			
Identification	sur la plaquette du constructeur "TG 31 306" et "CH 0348 09" préfixe au No du châssis "TGM 36A."			
Plaquette constructeur	à gauche, dans montant arrière de porte			
N° du châssis	à gauche, derrière le pare-brise			
Identification du moteur	" 57 " à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)			
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne			
Véhicule homologué	TGM36A7 501 522			

Châssis				Moteur	CHEVROLET	Type	V8-350-4bbl (M)
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	V	Temps	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	B	Position	avant
Transmission	boîte automatique			Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Nombre de vitesses	3	Entraînement	sur roues arrière	Retroïdssement	101,60	Course	88,39
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= limiteur AV= soupape de dosage			Alésage	5730	CV-impôt	29,18
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Puissance en kW	121	à/min	3800
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			CV	165 SAE-net.		
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	72	dB/A à t/min	2850 *
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée			Silencieux	1 = 540 x 250 x 140 mm		
Carrosserie	limousine			Mesure des gaz	ECE-15/03; 0,15 % CO à 750 t/min		**
Nombre de portes	3 + 1	Indic. vitesse	km/h	Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseurs	intérieurs / gauche / droite	Poids	avant	arrière	total
Cale	-	Attelage	-	Poids à vide	1130	1060	2190
Antivol	blocage du levier de la boîte c.v.			Charge utile	180	1130	1310
Nombre de places	t 8 av 2	centre	3+3 ar	Poids total	1310	2190	3500
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie fabr.			3500
Longueur		5140	Empattements	Dimens. pneus	8.75 - 16,5 LT		(Variantes
Largeur		2019	Essieu double	Ply/bars	10 / 4,6	10 / 5,9	voir
Hauteur		2057	Voie	Charge	1827	2190	remarques)
Porte à faux	lat.		Voies	pour V max	135	135	
	av	765		Jantes	6.75 x 16,5	acier	
	ar	1200	Braquage ø	Garantie poids remorquable avec frein			1814
Distance volant - vers l'avant du véhicule--			g 14500 d 14500	Garantie poids remorquable sans frein			-
				Garantie poids de l'ensemble			-
				Poids remorquable testé			1814
				Vitesse maximale selon le constructeur			135 km/h
				Vitesse maximale testée			- km/h
				Charge garantie sur le toit			136 kg

Équipement	§)	
Feux de route	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. ou HCR (E)	
Feux de croisement	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. ou HCR (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	GUIDE ST SAE STIAR 70	
Feux stop	GUIDE ST SAE STIAR 70	
Clignoteurs	av	1 (E) AV/1 BSAS PIA 69 _{ar} voir feux rouges
Catadioptres	av	AV + AR ar SAE A.. DOT
Feux de gabarit	av	ar BSAS PIA 69
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec 2 lave-glace	
Avertisseurs	DELCO REMY A+F	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	G M C	Rally STX	
Homologation N°	CH	0348 09	
Carrosserie	limousine		
Places	total	8	avant 2
Poids à vide	2190	Carburant	B
Charge utile	1310	CV-impôt	29,18
Poids total	3500	Cylindrée	5730

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, iA 3,75 = 77 dB/A.
- **) Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03; une marque d'homologation n'est pas obligatoire (LFEM No 42 038).
- §) Modifications par l'importateur:
 - les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
 - les feux de position/clignoteurs d'origine sont remplacés par des feux homologués E;
 - les ampoules et les conduites électriques aux feux de position dans HCR (E) doivent être enlevés;
 - les catadioptres d'origine sont insuffisants; il en est monté 2 complémentaires;
 - un rétroviseur rabattable est monté à gauche et à droite;
 - montage d'un limiteur de régime LIMITRON (régime réglé à 3730 t/min - ne fonctionne qu'avec le levier de commande sur DRIVE)
 - montage du dispositif antiviol;
 - réglage du mélange au régime du ralenti à: 0,15 - 0,3 % CO à 650 - 750 t/min;
 - montage d'un régulateur de la force de freinage dépendant de la charge, agissant sur les roues arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 136 kg, (sur demande)
- 103 - autorisation seulement pour un chargement de faible hauteur.

Lieu et date de l'homologation Studen, 04.02.80

Service fédéral d'homologation