

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	H O N D A	S E (Civic)	CH 0369 06

Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)		
Identification	"SE" sur plaquette du constructeur "SE - A" = boîte mécanique } devant le No du châssis et sur la plaquette. "SE - B" = boîte automatique } du constructeur		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'avant		
Ident. du moteur	"EC" devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du volant		
Importateur princ.	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA., Case postale 281, 1227 Carouge - Genève		
Véhicule homologué	SE - A 1020017	Signes fixes dans code du type "SE - A" ou "SE - B"	

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique		
Nombre de vitesses	4 ou 2	Entrainement	sur roues AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=diagues/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, agissant sur roues AR		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe-témoin combinée		

Moteur			
Marque	HONDA		
Construction	en ligne	Type	EC
Carburant	B	Temps	4
Refroidiss.	eau	Position	avant
Alésage	74	Nombre cylindr.	4
Cylindrée	1488	Course	86,5
Puissance en CV	70 DIN	CV-impôt	7,58
		à/min	5500
Bruit	79	dB/A	à/min 5500
Silencieux	1 pot 350 x ø 85 / 1 pot 300 x ø 180 mm		
Mesure des gaz	ralenti CO < 3,5 % + ECE-15 *		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	**)	Rétroviseur	intérieur+gauche
Cale		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3700	Empattements 2200
Largeur		1505	
Hauteur		1325	Vole av. 1300 ar. 1280
Porte à faux	lat.		Voles av. ar.
	av.	715	ar.
	ar.	705	Braquage g. 9800 d. 9900
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	500	300	800
Charge utile	110	240	350
Poids total	610	540	1150
Garantie fabr.	1200		
Dimens. pneus	155 SR 12	155 SR 12	(Variantes ***)
Ply / bar	- / 1,9	- / 1,9	voir
Charge	700	700	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	155/145 km/h		
Vitesse maximale testée			

Équipement			
Feux de route	CR	{E}	
Feux de croisement	CR	{E}	
Feux de position	A	{E}	
Feux rouges	R - S1	{E}	
Feux stop	R - S1	{E}	
Clignoteurs	av 1	{E}	ar 2a {E}
Catadioptres	av		ar 1 {E}
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 séparées		
Essuie-glace	2 balais avec 2 essuie-glace		
Avertisseurs	NIPPONDENSO e6 28.010 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	H O N D A SE		
Homologation			
N°	CH 0369 06		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	800	Carburant	8
Charge utile		CV-impôt	7,58
Poids total	1200	Cylindrée	1488

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont montées.
- *** Variante de jantes : 4 J x 125 ou 5 J x 12 voies AV 1325 mm AR 1305 mm.